

Руководство по установке

Версия ПО 1.0 Правообладатель: ООО «ОПЛОТ-ИТ» Редакция: сентябрь 2026

Содержание

1. Порядок развёртывания
2. Состав дистрибутива
3. Установка сервера панели управления
4. Активация лицензии
5. Токен развёртывания агентов
6. Установка агента на Windows
7. Установка агента на Linux
8. Централизованная установка
9. Проверка работоспособности
10. Обновление и удаление
11. Контакты технических специалистов

1. Порядок развёртывания

1. Убедиться, что инфраструктура соответствует системным требованиям.
2. Установить сервер панели управления и СУБД.
3. Активировать лицензию.
4. Создать токен развёртывания.
5. Установить агенты на рабочие станции — вручную на пилотной группе, затем централизованно.
6. Проверить статус агентов в панели и провести контрольный анализ снимка.

Пилотное развёртывание на 10–20 рабочих станциях рекомендуется перед массовой установкой.

2. Состав дистрибутива

ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<code>xmark-server-1.0.x.tar.gz</code>	Сервер панели управления: образы контейнеров, <code>docker-compose.yml</code> , скрипт установки
<code>xmark-server_1.0.x_amd64.deb</code> , <code>xmark-server-1.0.x.x86_64.rpm</code>	Сервер панели управления — нативные пакеты для Astra Linux / Debian / Ubuntu и РЕД ОС
<code>xmark-agent-1.0.x-x64.msi</code>	Агент для Windows
<code>xmark-agent_1.0.x_amd64.deb</code>	Агент для Astra Linux, Debian, Ubuntu
<code>xmark-agent-1.0.x.x86_64.rpm</code>	Агент для РЕД ОС
<code>ansible/</code>	Плейбуки и роли для массовой установки на Linux
<code>SHA256SUMS</code> , <code>SHA256SUMS.sig</code>	Контрольные суммы и подпись дистрибутива

Дистрибутив передаётся заказчику по защищённой ссылке после заключения договора (или тестовой лицензии на пилот). Перед установкой проверьте контрольные суммы: `sha256sum -c SHA256SUMS`.

3. Установка сервера панели управления

3.1. Вариант А — пакет DEB/RPM (рекомендуется для Astra Linux и РЕД ОС)

```
# Astra Linux / Debian / Ubuntu
sudo apt install ./xmark-server_1.0.x_amd64.deb

# РЕД ОС
sudo dnf install ./xmark-server-1.0.x.x86_64.rpm
```

Пакет устанавливает службу `xmark-server`, локальный экземпляр PostgreSQL (если не отключено) и мастер первичной настройки. Запустите его:

```
sudo xmark-server setup
# Мастер запросит:
# - доменное имя панели (например, xmark.corp.local)
# - TLS-сертификат и ключ (или создаст самоподписанный)
# - параметры СУБД (локальная / внешняя: хост, порт, БД, пользователь)
# - логин и пароль первого администратора
sudo systemctl enable --now xmark-server
```

3.2. Вариант В — контейнеры

```
tar xzf xmark-server-1.0.x.tar.gz && cd xmark-server
cp .env.example .env           # заполнить XMARK_HOST, XMARK_DB_*,
XMARK_ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d
docker compose exec server xmark-server setup --non-interactive
```

Для Kubernetes в каталоге `k8s/` приложены манифесты (Deployment, Service, Ingress, PVC) и values для Helm.

3.3. Внешняя СУБД

При использовании выделенного PostgreSQL / Postgres Pro создайте базу и пользователя, затем укажите их в мастере или в `/etc/xmark/server.yaml`:

```
CREATE USER xmark WITH PASSWORD '...';
CREATE DATABASE xmark OWNER xmark ENCODING 'UTF8';
```

3.4. Первый вход

Откройте `https://<имя-панели>/` в браузере, войдите под администратором, созданным на этапе настройки. Проверьте синхронизацию времени сервера с NTP: корректность меток времени зависит от точности часов сервера.

4. Активация лицензии

1. В панели: **Настройки** → **Лицензия** → **Загрузить файл**. Выберите файл `xmark.lic`, полученный от ООО «ОПЛОТ-ИТ».
2. Или из командной строки сервера: `sudo xmark-server license install /path/xmark.lic`.
3. В разделе «Лицензия» отобразятся организация, число лицензированных рабочих мест, срок действия и уровень поддержки.

Активация не требует доступа в Интернет: лицензия привязана к организации и проверяется локально. При превышении числа рабочих мест новые агенты регистрируются со статусом «Без лицензии» и не выполняют маркировку — панель выводит предупреждение.

5. Токен развёртывания агентов

Агенты регистрируются на сервере по токenu развёртывания. В панели: **Рабочие станции** → **Токены** → **Создать**. Укажите название (например, «Пилот, бухгалтерия»), группу по умолчанию и срок действия. Скопируйте значение токена — оно понадобится в параметрах установки. Токен можно отозвать в любой момент; уже зарегистрированные агенты продолжат работу.

6. Установка агента на Windows

6.1. Интерактивно

Запустите `xmark-agent-1.0.x-x64.msi` от имени администратора, укажите адрес сервера и токен развёртывания. После завершения перезагрузка не требуется; агент стартует как служба `XMarkAgent`, драйвер загружается автоматически.

6.2. Тихая установка

```
msiexec /i xmark-agent-1.0.x-x64.msi /qn /norestart ^
SERVER_URL=https://xmark.corp.local ^
ENROLL_TOKEN=<токен> ^
GROUP="Бухгалтерия"
```

ПАРАМЕТР	ОБЯЗАТЕЛЕН	ОПИСАНИЕ
SERVER_URL	да	Адрес панели управления
ENROLL_TOKEN	да	Токен развёртывания
GROUP	нет	Группа рабочих станций в панели
CA_CERT	нет	Путь к корневому сертификату, если сервер использует внутренний ЦС
PROXY	нет	HTTP-прокси для связи с сервером

Журнал установки: `msiexec ... /l*v C:\Windows\Temp\xmark-install.log .`

7. Установка агента на Linux

```
# Astra Linux / Debian / Ubuntu
sudo apt install ./xmark-agent_1.0.x_amd64.deb

# РЕД ОС
sudo dnf install ./xmark-agent-1.0.x.x86_64.rpm

# Регистрация на сервере
sudo xmark-agent enroll --server https://xmark.corp.local --token <токен> --
group "Бухгалтерия"
sudo systemctl enable --now xmark-agent
```

Параметры можно передать без интерактивного шага через файл `/etc/xmark/agent.conf` или переменные окружения `XMARK_SERVER_URL` , `XMARK_ENROLL_TOKEN` при установке пакета — тогда регистрация выполняется автоматически в `post-install`.

На Astra Linux SE с включённым мандатным контролем целостности (МКЦ) установка выполняется с высоким уровнем целостности; пакет подписан и содержит необходимые метки.

Уточнить: подтвердить порядок установки модуля ядра на Astra Linux SE 1.7 (готовый модуль / DKMS) и требования к уровням МКЦ.

8. Централизованная установка

8.1. Групповые политики Active Directory (GPO)

1. Скопируйте MSI в сетевую папку, доступную компьютерам домена на чтение.
2. Создайте файл трансформации `xmark.mst` с параметрами `SERVER_URL` и `ENROLL_TOKEN` (утилита `xmark-mst.exe` из дистрибутива) либо задайте параметры в `agent.json` рядом с MSI.
3. В консоли управления групповыми политиками: **Конфигурация компьютера** → **Политики** → **Конфигурация программ** → **Установка программ** → **Назначенный пакет**, укажите MSI и трансформацию.
4. Агент установится при следующей загрузке компьютеров.

8.2. Kaspersky Security Center, SCCM и аналоги

Создайте инсталляционный пакет из MSI с параметрами командной строки из п. 6.2 и задачу удалённой установки на нужную группу устройств.

8.3. Ansible / Puppet (Linux)

```
ansible-playbook -i inventory.ini ansible/agent.yml \
-e xmark_server_url=https://xmark.corp.local \
-e xmark_enroll_token=<токен> \
-e xmark_group="Инженеры"
```

Роль определяет дистрибутив, устанавливает DEB или RPM, регистрирует агента и включает службу. Пример манифеста Puppet — в `ansible/puppet-example.pp`.

8.4. Собственные скрипты

Silent-инсталлятор возвращает код 0 при успехе; коды ошибок описаны в руководстве администратора.

9. Проверка работоспособности

1. На рабочей станции: `xmark-agent status` (Linux) или `"C:\Program Files\0plot\XMark\xmark-agent.exe" status` (Windows) — должно выводиться `marking: active, server: connected`.
2. В панели: **Рабочие станции** — компьютер отображается со статусом «Активен» и временем последнего контакта не старше 5 минут.
3. Сделайте скриншот рабочего стола станции, загрузите его в **Анализ снимка**: система должна определить имя компьютера и время с точностью до секунд.
4. Повторите проверку с фотографией экрана, сделанной на смартфон.

10. Обновление и удаление

- **Сервер:** установите новый пакет поверх (`apt install ./xmark-server_1.0.y_amd64.deb` / `dnf upgrade`) или обновите образы (`docker compose pull` && `docker compose up -d`). Миграции БД выполняются автоматически; перед обновлением сделайте резервную копию (см. руководство администратора).
- **Агенты:** из панели (**Рабочие станции** → **Обновить агент**) или теми же средствами распространения, что и при установке. Новая версия MSI обновляет предыдущую без удаления.
- **Удаление агента:** Windows — «Программы и компоненты» или `msiexec /x xmark-agent-1.0.x-x64.msi /qn`; Linux — `apt remove xmark-agent` / `dnf remove xmark-agent`. Удаление требует прав администратора; если в политике включена защита от удаления, необходимо указать код деинсталляции из панели: `UNINSTALL_CODE=<код>`.

11. Контакты технических специалистов

Техническая поддержка ООО «ОПЛОТ-ИТ»

Электронная почта: support@oplot-it.ru

Телефон: +7 (499) 348-11-07

Часы работы: рабочие дни, 9:00–18:00 МСК (стандартный уровень); 24×7 — для расширенной поддержки.

Регламент — в документе «Процессы жизненного цикла и техническая поддержка».