

Baureihe 0278 (SW2L)




Valeo

MOTOREN &
AKTUATOREN


Motortyp 404 386

Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	190
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	4,00
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	49,00
Getriebeübersetzung	i		103/4
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	210,00
4 Lamellen	R	[mΩ]	155,00
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	0,50
4 Lamellen	L	[mH]	0,45
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	85,00
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen			
Schutzart			IP 40
Gewicht		[kg]	1,700



W 231




W 197




! Linksgewinde

S 30



K 144



I Flachsteckerenden 6,3 x 0,8 DIN 46 244

II Flachsteckerenden 4,8 x 0,8 DIN 46 244

Notizfeld: