《记得喊我录播》

mybatis应用

mybatis源码分析

初始化

1.读取mybatis-config配置文件

2.解析mybatis-config配置文件中的节点

3.解析mapper.xml

4.解析语句

5.封装statement，namespace+id与statement关系

6.拿到namespace，生成class对象，放入到map中，map的key：mapper接口class对象，value:生成代理工厂

7.返回SqlSessionFactory

创建会话

1.获取事务工厂

2.创建事务

3.会去创建执行器，默认是SimpleExecutor，还有两种REUSE, BATCH

4.判断setting配置中是否配置了缓存开关，默认是开启，得到缓存执行器（可能是缓存，可能简单）

5.给执行器生成代理对象，将来如果调用了执行器的query方法，就会去走插件的逻辑

6.得到一个工厂

语句执行

1.通过工厂得到MapperProxy类,会去走代理类MapperProxy类的invoke方法

2.执行PlainMethodInvoker类中的invoke方法

3.判断到底是查询语句还是插入语句或者更新语句，删除语句

4.通过SqlSession去执行语句

5.通过namespace+id获取到statment

6.因为之前对excute做了代理，所以插件的逻辑，插件逻辑走完后，才会走执行逻辑，这里走的是拦截了execute的拦截器

7.走完之后回去查询数据，首先判断二级缓存中有没有，如果没有发送语句到数据库

8.只走ParameterHandler的插件，给DefaulParameterHandler生成了代理

9.只走ResultSetHandler的插件，给DefaulResultSetHandler生成了代理

10.只走StatementHandler的插件，给DefaulStatementHandler生成了代理

11.打开连接

12.在方法handler.parameterize里面会走ParameterHandler，也会走StatementHandler

13.开始真正的去执行逻辑

14.走resultSetHandler.handleResultSets(ps)逻辑

mybatis执行器的区别

mybatis插件

mybatis一级缓存和二级缓存

mybatis和spring集成