# Virtual Hosts en Apache

Administració de servidors web

IES Daniel Blanxart

# Apache

Apache és un servidor web de codi obert, el més popular que trobem en el món del web. Com tot servidor web, gestiona sol·licituds HTTP. És a dir, està atent a les demandes dels usuaris que volen consultar una URL i els envia el contingut sol·licitat com a resposta.

Segons les dades mes recents Apache es fa servir aprox en el 25% dels servidors a nivell mundial i en el 20% dels servidors Top 1 000 000



# Virtual Host

El "**virtual host**" és l'eina que Apache posa a la nostra disposició per poder publicar més d'una pàgina web en un mateix servidor Apache, i que, a més, ens permet mantenir configuracions diferents per a cada host virtual.

Quan es realitza una petició al servidor web, Apache pot identificar a quin lloc (host virtual) volem accedir en funció de tres variables relacionades amb la sol·licitud feta al servidor:

- **La IP**
- **El nom del host (Host Name)**
- **El port**






# Configuracio

Tota la configuració d'Apache 2 es troba sota la carpeta */var/apache2* . Els fitxers de configuració per als virtual hosts es troben dins de dues carpetes en particular:

1. **/var/apache2/sites-available:** En aquesta carpeta es troben tots els fitxers de configuració dels hosts virtuals, cada host es correspon amb un fitxer.
2. **/var/apache2/sites-enabled**: En aquesta carpeta es crearan enllaços simbòlics als fitxers de la carpeta sites-available per als hosts que vulguem activar en cada moment.