

ARAMIREZ-AI

ApiConex V2

Referencia de endpoints de API — Middleware orquestador central para Fibex Telecom

Definir una API REST consistente, evolutiva y verificable, en la que las rutas representen entidades e identificadores, los atributos estén en query parameters o cuerpos y los contratos de datos sean uniformes.

Organización	Gerencia de Desarrollos y Aplicaciones
Preparado por	API Team
Fecha	18 de junio de 2026
Clasificación	CONFIDENCIAL
Versión del documento	2.1.0
Estado	Propuesta corregida
Protocolo	HTTPS
Formato	JSON
Seguridad	API Key y scopes

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
2.1.0	2026-06-18	Normalización de rutas, diccionario, respuestas, métodos y códigos HTTP. Incorporación de GET /rates/{forex_id}.
2.0.0	2026-06-18	Versión base sometida a revisión.
1.0.0	2026-03-01	Versión inicial como borrador interno.

1.1 URL base y diseño de rutas

URL base: `https://{host}/v2`. La versión mayor forma parte de la ruta. Los cambios incompatibles se publicarán bajo una nueva versión mayor; las ampliaciones compatibles conservarán la versión vigente.

- Cada segmento de la ruta representa una colección de entidades o el identificador de una entidad.
- Las colecciones se expresan mediante sustantivos plurales, en inglés y con kebab-case cuando contienen más de una palabra.
- Los identificadores se expresan con llaves: `{company_id}`; no se mezcla esta convención con `:company_id`.
- Cuando una entidad depende del contexto de otra, la entidad más general aparece primero de izquierda a derecha.
- Los atributos, filtros, ordenamiento, expansión y paginación no forman parte de la ruta; se envían como query parameters o en el cuerpo.
- No se incluyen verbos como `get`, `create`, `update` o `delete` en la ruta. La acción está determinada por el método HTTP.

1.2 Autenticación y convención de nombres

Todas las operaciones, excepto la consulta pública de tasas si así se configura, requieren una API Key válida. Se envía mediante el header x-api-key o Authorization: Bearer. Los scopes determinan qué operaciones puede ejecutar cada clave. Esta versión define los scopes: sae:read, sae:write y admin.

Convención de nombres

Elemento	Convención	Ejemplo
Rutas	Inglés, plural, kebab-case	/api-keys
Atributos JSON	Inglés, snake_case	created_at
Identificadores	<entity>_id	customer_id
Fechas y horas	ISO-8601 UTC	2026-06-18T15:30:00Z
Monedas	ISO-4217	USD
Enumeraciones	snake_case	in_progress

1.3 Parámetros comunes y códigos HTTP

Parámetros comunes a todos los endpoints:

Nombre	Tipo	Por defecto	Descripción
page	integer	1	Número de página para paginación
limit	integer	20	Elementos por página (máx. 100)
sort	string	-created_at	Campo y dirección de ordenamiento (prefix - para descendente)
fields	string	—	Campos específicos a incluir en la respuesta, separados por coma
expand	string	—	Relaciones a expandir en la respuesta

Envoltura de éxito

```
{
  "data": [
    { "id": "abc123", "name": "Ejemplo", "status": "active" }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 142
  }
}
```

Envoltura de error

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Uno o más campos no son válidos",
    "details": [
      { "field": "email", "reason": "formato inválido" }
    ]
  }
}
```

Código	Nombre	Descripción
200	OK	Éxito en operaciones de lectura o modificación
201	Created	Recurso creado correctamente
204	No Content	Operación exitosa sin contenido en la respuesta
400	Bad Request	Solicitud mal formada o parámetros inválidos
401	Unauthorized	API Key ausente o inválida

Código	Nombre	Descripción
403	Forbidden	El scope no permite la operación
404	Not Found	El recurso solicitado no existe
409	Conflict	Conflicto con el estado actual del recurso
422	Unprocessable Entity	Los datos enviados no cumplen las reglas de negocio
429	Too Many Requests	Se excedió el límite de tasa de peticiones
500	Internal Server Error	Error inesperado en el servidor

2. Resumen de endpoints

Método	Ruta relativa a /v2	Propósito	Scope
GET	/companies/{company_id}/customers	Listar o buscar clientes	customers:read
GET	/companies/{company_id}/customers/{customer_id}	Obtener un cliente	customers:read
GET	/companies/{company_id}/customers/{customer_id}/contracts	Listar contratos del cliente	customers:read
GET	/companies/{company_id}/contracts/{contract_id}	Obtener un contrato	contracts:read
GET	/companies/{company_id}/products	Listar productos	products:read
GET	/companies/{company_id}/products/{product_id}	Obtener un producto	products:read
GET	/companies/{company_id}/orders	Listar órdenes	orders:read
GET	/companies/{company_id}/orders/{order_id}	Obtener una orden	orders:read
PATCH	/companies/{company_id}/orders/{order_id}	Modificar una orden	orders:write
GET	/companies/{company_id}/payments	Obtener pagos hechos	payments:read
GET	/companies/{company_id}/payments/{payment_id}	Obtener un pago	payments:read
POST	/companies/{company_id}/payments	Registrar un pago	payments:write
GET	/companies/{company_id}/claims	Listar reclamos	claims:read
GET	/companies/{company_id}/claims/{claim_id}	Obtener un reclamo	claims:read
POST	/companies/{company_id}/claims	Crear un reclamo	claims:write
GET	/companies/{company_id}/devices	Listar o buscar dispositivos	devices:read

3. Clientes

GET /companies/{company_id}/customers

Listar o buscar clientes. Retorna una lista paginada de clientes. Se puede filtrar por estado, tipo de documento o rango de fechas.

Parámetros

Nombre	Tipo	Ubicación	Obligatorio	Descripción
company_id	string	path	Sí	ID de la compañía
status	string	query	No	Filtrar por estado: active, inactive, suspended
document_type	string	query	No	Tipo de documento: dni, ruc, passport
document_number	string	query	No	Número de documento (búsqueda exacta)
created_from	string	query	No	Fecha de creación desde (ISO-8601)
created_to	string	query	No	Fecha de creación hasta (ISO-8601)

Respuestas

- 200** **Lista de clientes** — Array de objetos Customer con id, name, email, status, document_type, document_number, created_at, updated_at
- 400** **Solicitud inválida** — Parámetros de filtro no válidos
- 401** **No autorizado** — API Key ausente o inválida
- 403** **Prohibido** — El scope no permite la operación

GET /companies/{company_id}/customers/{customer_id}

Obtener un cliente específico por su identificador único.

Parámetros

Nombre	Tipo	Ubicación	Obligatorio	Descripción
company_id	string	path	Sí	ID de la compañía
customer_id	string	path	Sí	ID del cliente

Respuestas

- 200** **Cliente encontrado** — Objeto Customer con todos sus atributos
- 401** **No autorizado** — API Key ausente o inválida
- 404** **No encontrado** — El cliente no existe o no pertenece a la compañía

GET /companies/{company_id}/customers/{customer_id}/contracts

Listar los contratos asociados a un cliente. Incluye contratos activos, finalizados y suspendidos.

Parámetros

Nombre	Tipo	Ubicación	Obligatorio	Descripción
company_id	string	path	Sí	ID de la compañía
customer_id	string	path	Sí	ID del cliente
status	string	query	No	Filtrar por estado: active, terminated, suspended

Respuestas

- 200

Lista de contratos — Array de objetos Contract con id, plan_name, status, start_date, end_date, monthly_fee
- 401

No autorizado — API Key ausente o inválida
- 404

No encontrado — El cliente no existe

4. Pagos

GET /companies/{company_id}/payments

Obtener el historial de pagos realizados por los clientes de una compañía. Los resultados se pueden filtrar por rango de fechas, método de pago y estado.

Parámetros

Nombre	Tipo	Ubicación	Obligatorio	Descripción
company_id	string	path	Sí	ID de la compañía
status	string	query	No	Filtrar por estado: completed, pending, failed, refunded
payment_method	string	query	No	Método de pago: card, transfer, cash, debit
date_from	string	query	No	Fecha de pago desde (ISO-8601)
date_to	string	query	No	Fecha de pago hasta (ISO-8601)

Respuestas

200 Lista de pagos — Array de objetos Payment con id, customer_id, amount, currency, method, status, reference, paid_at

400 Solicitud inválida — Fechas mal formadas o rango inválido

401 No autorizado — API Key ausente o inválida

POST /companies/{company_id}/payments

Registrar un nuevo pago. El pago puede ser asociado a una orden existente o realizarse de forma independiente.

Parámetros

Nombre	Tipo	Ubicación	Obligatorio	Descripción
company_id	string	path	Sí	ID de la compañía

Cuerpo de solicitud

application/json

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
customer_id	string	Sí	ID del cliente que realiza el pago
amount	number	Sí	Monto del pago en la moneda base
currency	string	No	Código ISO-4217 de la moneda (default: USD)
method	string	Sí	Método de pago: card, transfer, cash, debit
reference	string	No	Referencia externa del pago
order_id	string	No	ID de la orden asociada (opcional)

Respuestas

201 Pago registrado — Objeto Payment con id asignado, status pending y timestamp created_at

400	Solicitud inválida — Datos faltantes o inválidos en el cuerpo
401	No autorizado — API Key ausente o inválida
403	Prohibido — El scope payments:write no está asignado a la API Key
404	No encontrado — El customer_id no existe
422	Entidad no procesable — El monto excede el límite permitido o la moneda no es soportada

5. Prueba de paginación — EP extenso

Este endpoint de prueba contiene suficientes parámetros, campos de solicitud y respuestas para ocupar varias páginas, validando que el contenido fluye correctamente a través de múltiples páginas sin ser recortado.

POST `/companies/{company_id}/customers/{customer_id}/orders/{order_id}/fulfillment`

Procesar la orden de fulfillment completa, incluyendo validación de inventario, cálculo de impuestos y tarifas, selección de método de envío, generación de guías, notificación al cliente y actualización de estados en los sistemas downstream (WMS, facturación, contabilidad).

Parámetros

Nombre	Tipo	Ubicación	Obligatorio	Descripción
company_id	string	path	Sí	ID de la compañía propietaria de la orden
customer_id	string	path	Sí	ID del cliente que realizó la orden
order_id	string	path	Sí	ID único de la orden a procesar
warehouse_id	string	query	No	ID del almacén desde el cual se despachará (default: el asignado a la compañía)
carrier	string	query	No	Transportista preferido: dhl, fedex, estafeta, redpack (default: el de menor costo)
shipping_type	string	query	No	Tipo de envío: standard, express, same_day, scheduled
scheduled_date	string	query	No	Fecha agendada para envíos tipo scheduled (ISO-8601)
scheduled_window	string	query	No	Ventana horaria para envíos agendados, ej. 09:00-13:00
gift_wrap	boolean	query	No	Indica si los artículos deben envolverse para regalo
gift_message	string	query	No	Mensaje personalizado para incluir en el regalo
insurance_amount	number	query	No	Monto de seguro adicional en la moneda base
signature_required	boolean	query	No	Requiere firma al momento de la entrega
notify_customer	boolean	query	No	Enviar notificaciones al cliente sobre el estado del envío
notify_channels	string	query	No	Canales de notificación: email, sms, push (separados por coma)
priority	string	query	No	Prioridad de procesamiento: normal, high, urgent
dry_run	boolean	query	No	Si es true, solo valida sin ejecutar el fulfillment
idempotency_key	string	header	Sí	Clave de idempotencia para evitar procesamiento duplicado

Cuerpo de solicitud

application/json

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
items	array	Sí	Lista de artículos a procesar, cada uno con sku, quantity y unit_price

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>items[].sku</code>	string	Sí	Código SKU del artículo
<code>items[].quantity</code>	integer	Sí	Cantidad del artículo a despachar
<code>items[].unit_price</code>	number	No	Precio unitario para facturación (default: el del catálogo)
<code>shipping_address</code>	object	Sí	Dirección completa de envío
<code>shipping_address.street</code>	string	Sí	Calle y número
<code>shipping_address.colony</code>	string	Sí	Colonia o barrio
<code>shipping_address.city</code>	string	Sí	Ciudad
<code>shipping_address.state</code>	string	Sí	Estado o provincia
<code>shipping_address.zip</code>	string	Sí	Código postal
<code>shipping_address.country</code>	string	Sí	Código ISO-3166 del país
<code>shipping_address.references</code>	string	No	Referencias adicionales para la dirección
<code>coupon_code</code>	string	No	Código de cupón aplicable al envío
<code>notes</code>	string	No	Notas internas para el equipo de logística

Respuestas

200	Fulfillment procesado exitosamente — Objeto Fulfillment con id, status, tracking_number, carrier, estimated_delivery, total_cost
201	Fulfillment creado y pendiente de procesar — Para procesos asíncronos, el status será pending y se procesará en background
400	Solicitud inválida — Datos faltantes o inválidos en el cuerpo o query parameters
401	No autorizado — API Key ausente o inválida
403	Prohibido — El scope fulfillment:write no está asignado
404	No encontrado — La orden, compañía o cliente no existe
409	Conflicto — La orden ya fue procesada o está cancelada
422	Entidad no procesable — Inventario insuficiente para uno o más artículos. Ver details[].sku y details[].available
429	Too Many Requests — Se excedió el límite de tasa. Reintentar con backoff exponencial.
500	Error interno del servidor — Error inesperado durante el procesamiento del fulfillment



Este documento constituye la referencia oficial de la API REST v2. Los cambios a esta especificación deben ser revisados y aprobados antes de su publicación. Para reportar inconsistencias o solicitar mejoras, contactar al equipo API.