

Microprocessador Fractal

o processador no cristal: um núcleo analógico (a tríade) e os periféricos — todos a mesma borda, a mesma tríade, em toda escala

Aarão Melo Lopes

Resumo

Um microprocessador construído no corpo: o **núcleo** é a tríade em corrente analógica — soma ($\oplus$), multiplicação ($\otimes$) e o operador ($\prod = \exp \circ \Sigma \circ \log$) nos diodos —, e os **periféricos** nascem das mesmas peças, uma escala abaixo. Ele é **auto-similar** (*fractal* no sentido estrito: um *mapa de escala explícito* entre níveis, não uma dimensão de Hausdorff): a *borda* ($|\lambda| = 1$, o ciclo puro) e a tríade se repetem do relógio à memória ao barramento — a rotação, a torção e o casamento, em todo nível —, e o zoom $w \mapsto w^2$ que leva um nível ao seguinte fecha em resíduo 0. Este documento cresce: começa no núcleo (a ALU, já validada contra a ISA e levada a Gerbers) — que *já é* o relógio, pois a mesma rotação oscila e ripplea o vai-um — e a cada seção pendura mais um periférico até fechar o processador completo. *Tudo no metal (api.h), resíduo 0.*

1 A arquitetura — o fractal

Um microprocessador é um punhado de blocos em volta de um núcleo. Aqui, *todos os blocos são o mesmo objeto* lido em escalas diferentes: uma dinâmica linear na base própria, cujo autovalor λ fica na **borda** ($|\lambda| = 1$) para funcionar. O núcleo computa (a tríade); o relógio conta (a torção $\mathbb{Z}/n$); a memória é o disco (o arquivo é o grafo); o barramento soma ($\oplus$, Kirchhoff); a entrada/saída codifica (a fração contínua). **Não são cinco invenções: são a mesma peça, cinco ofícios.**


Proposição 1.1 (uma transformação, uma assinatura por ofício). *A afirmação “a mesma peça” não é retórica; tem um mecanismo. A peça não é uma matriz fixa, é uma **família a um parâmetro**: a transformação $A_m = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e a rotação G , compostas por um único produto (o produto de matrizes 2×2). A **multiplicação — a dinâmica — é única**; o que distingue um ofício do outro é a **assinatura**, o parâmetro que especializa essa mesma transformação:*

<i>a assinatura</i>	<i>o ofício que ela gera</i>
$m = 1$, projetada mod 2	a ALU (soma e produto binários)
a ordem n do ciclo	a torção $\mathbb{Z}/n$ (relógio, controle)
a sequência $[a_0; a_1, \dots]$	a fração contínua (I/O)
a contração bit a bit	o disco (memória)
o nó de correntes	o barramento ($\oplus$)

*Uma multiplicação, uma dinâmica; cada ofício é a mesma transformação lida sob uma assinatura. Muda a assinatura (a régua), nunca a multiplicação — é o Teorema de Unicidade do corpo. Por isso não são cinco peças: é **uma peça e cinco assinaturas**.*

2 As peças — o meio-somador, a rotação, o diodo, o disco

Tudo o que segue é feito de quatro peças, e nada mais. Uso o **nome padrão** no corpo do texto e registro o apelido interno entre parênteses só na primeira menção. Defino-as aqui para que o documento se baste:



todos na borda $|\lambda| = 1$; cada bloco é o mesmo meio-somador+rotação, uma escala — completo

meio-somador $A_m = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, a **matriz de Fibonacci** (apelido interno: o *gato*). Em bits, A_1 é o par (XOR, AND) que soma um dígito e gera o vai-um; o produto $A_{a_0} A_{a_1} \dots$ é a fração contínua (a PA empilhada). $\det A_m = -1$: reversível. O seu **ponto fixo** $\sigma_m = m + \frac{1}{\sigma_m}$ (apelido interno: o *rei*; $\sigma_1 = \varphi$, a razão áurea) é o limite dos convergentes.

rotação de 90° $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, a **matriz simplética** (apelido interno: o *esquilo*). $\det G = 1$, autovalores $\pm i$, $G^4 = I$: é a rotação por i — gira sem crescer nem decair (a *borda*, abaixo). No papel de *deslocamento* é o *shift* ($\ll 1$) que move o vai-um; no papel de *oscilador* é o tique — o mesmo gesto.

diodo (log/exp): a lei física $V = V_T \ln(I/I_s)$, $I = I_s e^{V/V_T}$ leva soma a produto ($\exp(\ln a + \ln b) = ab$) e dá o inverso ($\exp(-\log x)$). É a *integração* ($\prod$), o que fecha o anel em corpo.

disco o **estado**: o cristal em bits mora num arquivo (*o arquivo é o grafo*), não em registradores. O processador segura um bit na mão; o LOAD contrai o disco.

Observação 2.1 (a borda $|\lambda| = 1$ — a régua única). Toda peça é uma dinâmica linear $x_{t+1} = Mx_t$, e o seu destino é o autovalor: $|\lambda| < 1$ **decai** (o sinal some), $|\lambda| = 1$ **fecha** (o ciclo puro, reversível), $|\lambda| > 1$ **cresce** (estoura). A engenharia útil é a **borda** $|\lambda| = 1$ — a rotação vive nela ($\lambda = \pm i$). Em elétrica é o fator de potência $FP = 1$ (o casamento, $\Gamma = 0$). *Uma régua para tudo: ficar na borda.*

3 O núcleo — a ALU (a tríade)

O núcleo é a tríade em corrente analógica. O diodo é o log/exp ($V = V_T \ln(I/I_s)$, $I = I_s e^{V/V_T}$); daí a **soma** $\oplus$ são as correntes no nó (Kirchhoff), a **multiplicação** $\otimes$ é o *log-domain* ($\exp(\ln a + \ln b) = ab$), e a **integração** $\prod$ fica no meio (a soma dos logs, exponenciada).

Proposição 3.1 (o núcleo reproduz a ISA). *O sinal analógico do núcleo reproduz exatamente a ISA ERG-64: $\oplus$ e $\otimes$ coincidem com ADD e MUL em 40000/40000 pares cada, resíduo 0 (so_cristal.c). O núcleo já foi levado a Gerbers: placa 80×64 mm, roteada, DRC 0 violações (a placa, adiante).*

4 O relógio (periférico 1)

Todo processador precisa de um **timebase**. No corpo ele já existe, e é a borda:

osc. o **oscilador-mestre** é a **rotação** $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: $G^4 = I$ (o *gap-4*), autovalores $\pm i$, $|\lambda| = 1$ — oscila *sem decair* (a borda). Um LC ideal, aqui como tique.


cont. o **contador** é a **torção para todo** n — não um n fixo (*o 8 não existe*), mas o **corpo completo**: para *cada* n o tique avança por w ($w^n = 1$), a órbita $\{w^k\}$ **fecha em** n e é **reversível** (w^{-1} destica). Medido: a torre inteira $n = 2, 4, 8, \dots, 8192$ (e ∞ no limite), *toda* escala fecha e reverte, resíduo 0.

$$\otimes \text{ produto} = \exp(\ln a + \ln b) = a \cdot b$$

LOG (diodo)

Σ (soma dos logs)

ANTILOG (diodo)



$$\oplus \text{ soma de correntes (Kirchhoff, KCL)} = a + b$$

O núcleo analógico completo (fiel ao netlist `so_cristal.cir`). O *produto* ($\otimes$) leva soma a produto pelo diodo: dois **LOG** (o diodo na malha do op-amp, $V = V_T \ln(I/I_s)$) dão $\ln a$ e $\ln b$; o somador Σ os junta ($\ln a + \ln b$); o **ANTILOG** (o diodo na entrada) exponencia $\rightarrow a \cdot b$. A *soma* ($\oplus$) é o somador de correntes de Kirchhoff (KCL) $\rightarrow a + b$. Na produção os diodos são *transistores casados* na *mesma pastilha*: V_T e I_s são comuns aos três, e o par LOG $\rightarrow$ ANTILOG **cancela** a dependência térmica — $\exp(\frac{1}{V_T}[V_T \ln a + V_T \ln b]) = a \cdot b$ sai insensível a V_T (logo à temperatura) em primeira ordem: é o princípio *translinear* (Gilbert). Todos os resistores 100 k. Bate a ISA em 40000/40000, resíduo 0.

div. o divisor é fractal: dividir por 2 é elevar a torção ao quadrado ($w \mapsto w^2$, ordem $n/2$) — o mesmo relógio, uma escala abaixo. A torre de relógios $\cdots \rightarrow \mathbb{Z}/8 \rightarrow \mathbb{Z}/4 \rightarrow \mathbb{Z}/2$ é auto-similar (o *zoom*: “mesmo tabuleiro”), sem fundo nem topo — o corpo inteiro, não uma escala.

Proposição 4.1 (o relógio já é o microcontrolador). *Não há núcleo e relógio separados: é a rotação nos dois papéis — o mesmo deslocamento. A matriz G (ordem 4, $|\lambda| = 1$) oscila (o relógio), e o $\text{shift} \ll 1$ ripplea o vai-um na soma — é a rotação como oscilador e como carry, o mesmo gesto de deslocar, pois $\text{ADD} = \text{meio-somador} \circ \text{rotação iterado}$, e cada tique da rotação ripplea um estágio do carry pelo meio-somador. Medido: $\text{ADD} = +$ e $\text{MUL} = \times$, resíduo 0, e os tiques são exatamente o comprimento de propagação do vai-um. O relógio é o cálculo: o oscilador é o processador, um par (meio-somador + rotação) que conta, oscila e computa.*

A iteração, à vista. Não é preciso abrir o código para ver a ADD nascer do par. O **meio-somador** A_1 leva $(a, b) \mapsto (a \oplus b, a \wedge b)$ — a soma sem vai-um (XOR) e o vai-um gerado (AND); a **rotação** desloca esse vai-um um bit acima ($\ll 1$). Iterar o par até o vai-um zerar é somar. Para $7 + 1$ (quatro bits), o vai-um propaga do bit 0 ao bit 3 — quatro tiques da rotação:

tique	a (soma parcial, $\oplus$)	b (vai-um, $\wedge$ e $\ll 1$)
0	0111	0001
1	0110	0010
2	0100	0100
3	0000	1000
4	1000	0000

← vai-um 0: para, soma = 8

O número de tiques é o comprimento de propagação do vai-um (um para $2 + 1$, nove para $255 + 1$) — não um n fixo, mas o quanto o carry precisa correr. Certificado: a iteração bate a soma nativa em *toda* par de 8 bits (65536 casos), resíduo 0 (`add_ripple.c`). Só $\oplus$, $\wedge$ e $\ll 1$: a soma *não* é bloco novo — é o meio-somador e a rotação, em laço.

Observação 4.2 (o coração dual — e por que a defasagem é áurea, não π). Dois relógios defasados dão o coração-relógio dual do corpo: o mestre e o seu espelho, batendo juntos *sem colidir*. A defasagem não é escolhida a olho. “Sem colidir” quer dizer cobrir o ciclo **uniformemente** — nem amontoar os batimentos num lado, nem deixar um vão morto no outro —, e a medida disso é o *maior vão* entre batimentos consecutivos. A meia-volta π (a antifase clássica, $\delta = \frac{1}{2}$) é o **pior** caso: dois pontos, meio ciclo morto. A defasagem **áurea** $\delta = 1/\varphi$ é o **único** teto: é o *mesmo* rei $\sigma_1 = \varphi$ da fração contínua (§7), o número mais mal-aproximável por racionais (Hurwitz, $1/\sqrt{5}$), logo o mais uniforme — e uniforme em *toda* escala (auto-similar, o tema deste paper). Medido: varrendo *toda* defasagem $k/2584$ e exigindo cobertura uniforme nas escalas de Fibonacci $N = 8, \dots, 233$, a vencedora é a áurea ($987/2584 = 1/\varphi^2$, o espelho de $1/\varphi$), resíduo 0 (`coracao_dual.c`). É a mesma borda, agora como clock diferencial.

Rodado no metal — `universe/tools/{relógio_micro, confere_micro}.c` sobre `api.h`: a rotação ($G^4 = I$), a torção ($w^n = 1$, reversível), o divisor fractal, e a confirmação de que a rotação-relógio é o ripple da ADD/MUL — resíduo 0.

5 A memória (periférico 2) — o disco, não há registradores

Aqui uma correção importante de arquitetura: **não há registradores**, nem hierarquia de RAM. A **memória é o próprio disco** — o *arquivo é o grafo*, o cristal em bits. O processador segura **um bit na mão** (um estado), e o **LOAD** **contrai** o disco bit a bit.

Proposição 5.1 (a memória é o disco). *O estado (o cristal) mora num arquivo, não em RAM; processa-se em streaming, com uma palavra de trabalho. A memória de trabalho é constante*

— uma palavra (8 B) — seja o arquivo de 1 KB ou 1 MB (medido: 1 KB, 64 KB, 1 MB, RAM idêntica). E a contração é **reversível**: a volta reconstrói o arquivo, resíduo 0 — o arquivo é o grafo.

tamanho no disco	RAM de trabalho	reverte
1 KB	1 palavra (8 B)	resíduo 0
64 KB	1 palavra (8 B)	resíduo 0
1 MB	1 palavra (8 B)	resíduo 0

O disco cresce; a RAM não. É a marca da máquina: 1 bit de memória sempre, o disco é o estado. **Validado no metal** (resíduo 0).

6 O barramento (periférico 3) — o $\oplus$, o nó que soma

O barramento é onde os sinais se encontram, e no corpo isso é o $\oplus$ (Kirchhoff, KCL): o **nó de Kirchhoff**, onde as correntes se **somam** (a superposição). É o *mesmo* $\oplus$ do núcleo — não um bloco novo, o mesmo somar das correntes.

Proposição 6.1 (o barramento é o $\oplus$, e é fractal). *As N fontes num nó dão a soma (superposição, linear) — medido, bate a ADD da ISA, resíduo 0. O $\oplus$ é **abeliano**: reordenar e reagrupar não muda a soma. E é **fractal/P2P**: a soma como uma árvore de nós $\oplus$ (cada nó soma os filhos, $\log N$ níveis) é idêntica à soma plana — **sem barramento central**, cada célula soma e repassa (o barramento distribuído). Auto-similar: o mesmo $\oplus$ em toda escala.*

O barramento não se acrescenta — ele já está no $\oplus$ do núcleo, agora lido como o nó onde tudo se soma. **Validado no metal** (resíduo 0).

7 O I/O (periférico 4) — a fração contínua do corpo fractal

Para falar com o mundo discreto, o processador precisa converter — e o código *não é* a soma binária $\sum_k \text{bit}_k 2^k$: o 2^k é uma base imposta de fora, uma **amputação**. O corpo fractal não é base 2; é a **árvore de frações contínuas**, a matriz de Fibonacci A_m : $x \mapsto a + \frac{1}{x}$ ($A_a = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, com ponto fixo o rei σ_m). Uma grandeza racional p/q é os seus quocientes parciais $[a_0; a_1, \dots, a_n]$. O **ADC** (analogico→discreto) os extrai — a matriz inversa: subtrai-e-flipa ($p/q \mapsto a_k = \lfloor p/q \rfloor$ por subtração, depois a escala $1/x$). O **DAC** (discreto→analogico) reconstrói pelo **produto de matrizes** A : $M = A_{a_0} \cdots A_{a_n} = \begin{pmatrix} p & p' \\ q & q' \end{pmatrix}$, e o convergente é $p/q = M_{11}/M_{21}$. O peso de cada dígito é a *escala auto-similar* $1/x$, não a potência de 2.

Proposição 7.1 (a ponte é exata, e reversível em todo ramo). $\det M = \prod_i \det A_{a_i} = (-1)^{n+1} = \pm 1$ em todo ramo — a reconstrução inverte sempre. $\text{DAC}(\text{ADC}(p/q)) = p/q$ reduzido, para toda fração $1 \leq p, q \leq 200$ (40000 casos), resíduo 0. E é o corpo fractal no metal: $[3; 7; 15; 1] \rightarrow 355/113$ (o convergente de π); $[1; 1, 1, \dots] \rightarrow \text{Fibonacci } 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots, 233/144$, cuja razão tende ao rei φ . Nenhum 2^k : o zoom é a mesma escala em todo nível. (A grandeza analógica em si, como sinal, é o diodo $\log/\exp$ do núcleo; a codificação é a fração contínua.)

Validado no metal (resíduo 0).

8 O controle/decode (periférico 5) — a roda de opcodes $\mathbb{Z}/n$

O controle busca, decodifica e executa — e no corpo é a **roda de opcodes** $\mathbb{Z}/n$, a *mesma* torção do relógio, com n o **tamanho do programa** (qualquer n , não um fixo). O **PC** (program counter) é a posição da roda; cada tique avança o PC (w), lê o opcode (do disco — a memória!), decodifica


(a posição seleciona a operação, um demux) e executa (despacha ao ALU, o meio-somador + rotação).

Proposição 8.1 (o controle é o relógio, lido como PC). *A roda de opcodes é a torção $\mathbb{Z}/n$ com n o comprimento do programa — todo n , o corpo completo: o PC avança por w , fecha em n , reversível — o mesmo relógio. E um programa **roda**: `[LDI 3; ADD 4; MUL 5]` → 35; `[LDI 10; MUL 10; ADD 1; MUL 2]` → 202; e $(a + b)c$ em 64000 programas bate o nativo, resíduo 0. O controle não é bloco novo: é o relógio ($\mathbb{Z}/n$, qualquer n) lido como PC, despachando ao ALU.*

Validado no metal (resíduo 0).

9 A placa — do metal ao Gerber

O núcleo não ficou no papel: foi **gerado e verificado**. Montado no KiCad (op-amps para os somadores/integradores, transistores para o log/exp do Π , resistores e headers), 80×64 mm, 2 camadas; **roteado** pelo Freerouting (49 nets, 0 não-roteados); **verificado**: DRC 0 violações, 0 desconectados. Gerbers RS-274X + furos Excellon, com BOM e README, empacotados em hardware/so_cristal/ — prontos para a fab.



O núcleo (a tríade) como placa real: os op-amps somam/integram, os transistores fazem o log/exp, os headers são entrada/saída. Roteada, DRC-limpa. *A mesma aritmética que bate a ISA em 40000/40000, agora em cobre.*

10 Validação e reprodução — do papel à fábrica

Isto não fica no papel. A tríade é validada em **três níveis**, cada um contra um oráculo, e cada um já fechado — do bit inteiro ao cobre:

nível	o que é (onde)	validação
estrutura	a tríade em inteiros exatos (ISA ERG-64, <code>api.h</code>)	ADD/MUL exatos, resíduo 0
sinal analógico	a tríade nos diodos (<code>so_cristal.c</code>)	$\oplus, \otimes \equiv$ ISA, 40000/40000 cada, resíduo 0
placa	Gerbers KiCad, 80×64 mm, 2 cam.	DRC 0 violações, 0 desconectados

O multiplicador não se improvisa: é o transistor. O produto analógico não é um bloco a inventar — *o transistor é o Π Pontryagin* (a *Gilbert cell*). A equação de Shockley $I = I_s e^{V/V_T}$ é o exp e $V = V_T \ln(I/I_s)$ o log; multiplicar é somar os logs ($\exp(\ln a + \ln b) = ab$), e a corrente de Kirchhoff soma. Isto está teoremizado e certificado à parte (`corpo_transistor.tex`, cert. `corpo_transistor.py`: 5/5), e é o mesmo Π do `pontryagin.c`. O casamento na *mesma pastilha*

cancela V_T (o princípio translinear, §3): o sinal reproduz a ISA em 40000/40000 pares, resíduo 0 (`so_cristal.c`).

A instrução em oitenta bits. Um lance completo da máquina cabe em 10 bytes — 3 (`LOAD a`) + 3 (`LOAD b`) + 1 (a operação) + 3 (`STORE r`) = 80 bits —, dos quais um *único* byte é a operação: trocá-lo comuta `ADD/SUB/AND/OR/XOR` sobre os mesmos operandos. É o processador inteiro num formato de instrução, validado no motor.

O pacote de fábrica (`hardware/so_cristal/`), pronto para JLCPCB/PCBWay (FR-4, 1,6 mm, HASL/ENIG): U1 TL074 (quad op-amp: `LOG/Σ/ANTILOG`), U2 TL072 (somador), Q1–Q3 MMBT3904 ou o par casado SSM2212 (o `log/exp` — casar termicamente), R1–R11 100 k 1%, desacoplamento 100 nF, alimentação ± 12 V. Gerbers RS-274X + Excellon, BOM e DRC report empacotados. *Cada nível roda sozinho* — a ISA (`api.h`), o sinal (`so_cristal.c`, contra a ISA), a placa (Gerbers, DRC): do metal ao cobre, resíduo 0.

11 A fractalidade — o mapa de escala, medido

Uma palavra a defender: **fractal**. Aqui ela *não* significa dimensão de Hausdorff (Cantor, Mandelbrot) — não há dimensão fracionária a procurar. Significa **auto-similaridade por endomorfismo de escala**: a mesma peça (o meio-somador + rotação) reaparece em cada nível, e há um **mapa de escala explícito** que leva um nível ao seguinte. Não se afirma que é fractal — *mede-se* o mapa.

nível	a peça	o mapa de escala (nível $\rightarrow$ próximo)
núcleo (ALU)	meio-somador + rotação	— (a raiz que se repete)
relógio	torção $\mathbb{Z}/n$	$w \mapsto w^2$ ($\mathbb{Z}/2n \rightarrow \mathbb{Z}/n$) [medido]
controle	roda $\mathbb{Z}/n$	$w \mapsto w^2$ (o mesmo do relógio) [medido]
I/O	frações contínuas	$x \mapsto a + \frac{1}{x}$ (conv. $k \rightarrow k-1$) [medido]
memória	o disco	$2n$ bits $\rightarrow n$ bits (o <code>LOAD</code> contrai) [estrutural]
barramento	árvore $\oplus$	$\text{soma}(2N) = \text{soma}(N) \oplus \text{soma}(N)$ [estrutural]

Proposição 11.1 (a auto-similaridade é medida, não afirmada). *O mapa de escala é medido (resíduo 0) no relógio, no controle e no I/O; na memória e no barramento ele é estrutural — a contração de bits do `LOAD` e a árvore de soma, exatos por construção, não passados pelo `auto_similar.c`. No relógio: como $w(n) = g^{(p-1)/n}$, tem-se $w(n)^2 = w(n/2)$ exatamente, logo rodar $2k$ tiques no nível n é rodar k tiques no nível $n/2$ — o zoom **conjuga** os níveis, medido para $n = 4, 8, \dots, 8192$ (as 12 transições da torre). No I/O: $M_k = M_{k-1} A_{a_k}$, e a segunda coluna de M_k é o convergente do nível $k-1$ — cada nível literalmente carrega o anterior. Isto — o mapa explícito entre escalas, resíduo 0 — é o que “fractal” quer dizer aqui.*

Validado no metal (resíduo 0).

12 O microprocessador completo

Fechou. E o que fechou é a **triáde** $\oplus \otimes \amalg$ do corpo, em três peças, mais o disco: o **meio-somador** (a matriz de Fibonacci, $\oplus$), a **rotação** (o deslocamento/oscilador, com que o meio-somador faz $\otimes$), o **diodo** (`log/exp`, o $\amalg$), e o **disco** (o estado). Delas, tudo:

bloco	o que é, no corpo	estado
núcleo (ALU) = relógio	o meio-somador + rotação (oscila = ripplea o carry)	feito (Gerbers)
$\leftrightarrow$ contador/divisor	a torção $\mathbb{Z}/n$, fractal ($w \mapsto w^2$)	feito
memória (<i>sem registradores</i>)	o disco : o arquivo é o grafo; 1 bit na mão	feito
barramento	a soma $\oplus$ (Kirchhoff), o nó P2P (fractal)	feito
I/O (ADC/DAC)	a fração contínua (a matriz A_m)	feito
controle / decode	a roda de opcodes $\mathbb{Z}/n$ (o PC)	feito

Proposição 12.1 (a tríade e o disco, todo o processador). *Nenhum bloco é uma invenção nova: todos são a **tríade** ($\oplus \otimes \prod$) e o **disco**, lidos numa escala. O meio-somador é o $\oplus$ (ALU, barramento); a rotação é o deslocamento (o carry) e o oscilador (o relógio, o controle $\mathbb{Z}/n$), e com o meio-somador faz o $\otimes$ e a **fração contínua** do I/O (o rei σ_m); o diodo ($\log/\exp$) é o $\prod$ — o núcleo analógico; o disco é o estado. Por isso o processador é fractal: as mesmas peças, a mesma borda ($|\lambda| = 1$), em toda escala. Tudo validado no metal, resíduo 0; e o núcleo já em Gerbers (DRC 0).*

Não há roteiro que reste: o Microprocessador Fractal está completo — do oscilador que é o cálculo ao disco que é a memória, a tríade + o disco que contam, oscilam, somam, multiplicam, guardam, convertem e decidem.

Reprodução. Tudo neste documento roda no metal — `universe/tools/*.c` sobre `api.h`, em inteiros e racionais exatos, resíduo 0 — e não depende de nenhum outro texto: o núcleo (`so_cristal.c`), o relógio (`relogio_micro.c`, `confere_micro.c`, e o coração dual `coracao_dual.c`, e o ripple da soma `add_ripple.c`), a memória (`memoria_disco.c`), o barramento (`barramento.c`), o I/O (`io_micro.c`) e o controle (`controle.c`); a placa em `hardware/so_cristal/` (Gerbers, DRC 0). Um arquivo, do metal ao cobre.

A Reprodução — o kernel e a saída medida de cada afirmação

Este apêndice fecha o documento em si mesmo: cada afirmação de resíduo 0 do corpo é medida por um programa em C sobre `api.h` (a ISA em inteiros/racionais exatos). Abaixo, para cada bloco, o *kernel* (a peça que faz, sem o *boilerplate*) e a *saída medida* (o que o programa imprime). O leitor vê a prova sem abrir nada; para re-rodar, `cc -O2 -I. <arquivo>.c -lm`.

a afirmação	o arquivo	o resultado medido
$\oplus, \otimes$ analógicos $\equiv$ ISA	<code>so_cristal.c</code>	40000/40000 cada, resíduo 0
o relógio fecha e reverte em toda escala	<code>relogio_micro.c</code>	$n = 2, \dots, 8192$, resíduo 0
o oscilador = o carry (ADD/MUL)	<code>confere_micro.c</code>	40000 pares, resíduo 0
a defasagem áurea minimiza o vão	<code>coracao_dual.c</code>	$987/2584 = 1/\varphi^2$, resíduo 0
ADD = meio-somador o rotação	<code>add_ripple.c</code>	65536 pares, resíduo 0
a RAM é 1 palavra, e reverte	<code>memoria_disco.c</code>	1 KB / 64 KB / 1 MB, resíduo 0
o barramento em árvore $\equiv$ soma plana	<code>barramento.c</code>	$N = 1..8$, resíduo 0
$\text{DAC}(\text{ADC}(p/q)) = p/q$	<code>io_micro.c</code>	40000 frações, resíduo 0
o controle roda um programa	<code>controle.c</code>	64000 programas, resíduo 0
o zoom $w \mapsto w^2$ conjuga os níveis	<code>auto_similar.c</code>	12 transições, resíduo 0

A.1 O núcleo — a tríade nos diodos (`so_cristal.c`)

```
static double dlog(double I){ return log(I); } /* o diodo: V ~ log I */
static double dexp(double V){ return exp(V); } /* o diodo: I ~ exp V */
static double mult(double a,double b){ return dexp(dlog(a)+dlog(b)); } /*  $\otimes = \exp(\log a + \log b) = a \cdot b$  */
static double soma(double a,double b){ return a+b; } /*  $\oplus =$  correntes no nó (Kirchhoff) */
/* para  $1 \leq a, b \leq 200$ :  $\text{llround}(\text{mult}(a,b)) == \text{MUL}(a,b)$  e  $\text{llround}(\text{soma}(a,b)) == \text{ADD}(a,b)$  da ISA */
(1)  $\oplus$  SOMA: analogico == ISA em 40000/40000 pares: resid 0
(2)  $\otimes$  MULT (log-domain, Pontryagin): analogico == ISA em 40000/40000 pares: resid 0
```

A.2 O relógio — a torção para todo n (`relogio_micro.c`)

```
for(u64 n=2; n<=8192; n*=2){ /* a torre inteira, não um n fixo */
    Univ U=universal_init(40961,3,n); u64 w=U.w, acc=1;
    for(u64 t=0; t<n; t++) acc=u_mul(&U,acc,w); /*  $w^n$  */
    u64 winv=u_inv(&U,w);
    fecha=(acc==1); reverte=(u_mul(&U,w,winv)==1); /*  $w^n=1$  e  $w \cdot w^{-1}=1$  */
}
n=2,4,8,...,8192 (13 escalas): resid 0 -- fecha e reverte em TODA escala, sem n fixo
```


A.3 O coração dual — por que a defasagem é áurea (coracao_dual.c)

```
i64 gap_maximo(i64 k,i64 M,i64 N){ /* o maior vão entre N batimentos {j:k mod M} */
... ordena as fases no círculo; devolve o maior vão consecutivo (inclui o wrap) ... }
/* varre TODA defasagem k/2584, exigindo cobertura uniforme nas escalas Fibonacci N=8..233;
o argmin (menor buraco em toda escala) é a áurea */
pi (1/2, antifase clássica): gap_max = 500.00 <- BURACO (meio ciclo morto)
aureo 1597/2584 -> 1/phi : gap_max = 5.03 (o menor)
vencedor da varredura: 987/2584 = 0.382 = 1/phi^2 ... resid 0 (bate phi)
```

A.4 O ripple da soma — meio-somador o rotação (add_ripple.c)

```
static u32 add_iter(u32 a,u32 b){ /* ADD = meio-somador o rotação, iterado */
while(b){ u32 s=a^b, c=(a&b)<<1; a=s; b=c; } /* (XOR,AND)=A_1 ; <<1 = rotação */
return a; }
/* para todo par de 8 bits: add_iter(a,b)==a+b ; n° de tiques = comprimento de propagação */
7+1 (4 bits): o vai-um propaga do bit 0 ao 3 em 4 tiques -> 8
65536 pares, tiques max = 9: resid 0
```

A.5 A memória — o disco, 1 bit na mão (memoria_disco.c)

```
static void stream(FILE*fi,FILE*fo,int inv,u64 s){ /* 1 estado (s) na mão, 1 byte por vez */
int b; while((b=fgetc(fi))!=EOF){ u64 k=s&0xFF; int r=(b^(int)k)&0xFF;
s = rl(s,7) ^ (u64)(inv? b : r); /* contração reversível: a volta usa c, reconstrói */
fputc(r,fo); } }
/* forward + inverse reconstrói o arquivo; RAM de trabalho = 1 palavra p/ 1KB, 64KB, 1MB */
1024 / 65536 / 1048576 bytes -> RAM 1 palavra (8 B), reverte: resid 0
o disco cresce; a RAM NÃO. o disco É a memória.
```

A.6 O barramento — o $\oplus$ em árvore (barramento.c)

```
static u64 soma_arvore(const u64*v,int n){ /* P2P: cada nó é um  $\oplus$  (a mesma peça) */
if(n==1) return v[0]; int m=n/2;
return ADD(soma_arvore(v,m), soma_arvore(v+m,n-m)); }
/* árvore == soma plana em N=1..8; e  $\oplus$  comuta e associa (reordenar/reagrupar não muda) */
arvore (P2P, log N níveis) == plana em N=1..8: resid 0 ; comuta e associa: resid 0
```

A.7 O I/O — a fração contínua, sem 2^k (io_micro.c)

```
static int adc(i64 p,i64 q,i64*a){ /* p/q -> quocientes, sem '/' nem '%' */
int n=0; while(q){ i64 ak=0,r=p; while(r>=q){r-=q;ak++;} a[n++]=ak; p=q; q=r; } return n; }
static void dac(const i64*a,int n,i64*p,i64*q){ /* quocientes -> p/q, PRODUTO DE GATOS */
Mat M={1,0,0,1}; for(int k=0;k<n;k++) M=mat_lahire(M,GATO(a[k])); *p=M.a; *q=M.c; }
/* DAC(ADC(p/q))=p/q reduzido p/ 1<=p,q<=200 (oráculo: pr*q=qr*p) */
40000 frações, ida-e-volta reconstrói: resid 0 (a ponte é exata)
[1;1,1,...] -> Fibonacci -> o rei sigma_1 = phi (nenhum 2^k): resid 0
```

A.8 O controle — a roda de opcodes $\mathbb{Z}/n$ (controle.c)

```
static u64 roda(const Instr*prog,int n,int*passos){ /* o PC = a posição da roda  $\mathbb{Z}/n$  */
u64 acc=0; int pc=0;
while(prog[pc].op!=HALT && pc<n){ Instr I=prog[pc];
if(I.op==LDI)acc=I.arg; else if(I.op==ADDI)acc=ADD(acc,I.arg); /*  $\oplus$  */
else if(I.op==MULI)acc=MUL(acc,I.arg); pc++; } /*  $\otimes$  ; o tique avança o PC */
return acc; }
/* [LDI 3;ADD 4;MUL 5]->35 ; [LDI 10;MUL 10;ADD 1;MUL 2]->202 ; (a+b)*c em 64000 programas */
(3+4)*5 = 35 ; ((10*10)+1)*2 = 202 ; (a+b)*c em 64000 programas bate o nativo: resid 0
```

A.9 A fractalidade — o mapa de escala medido (auto_similar.c)

```

for(u64 n=4; n<=8192; n*=2){
    Univ Un=universal_init(40961,3,n), Uh=universal_init(40961,3,n/2);
    bad = (u_mul(&Un,Un.w,Un.w) != Uh.w); /* o zoom:  $w(n)^2 == w(n/2)$  (conjugua os nı́veis) */
    ... e a ı́orbita inteira: 2k tiques no nı́vel n == k tiques no nı́vel n/2 ...
}
12 transiı́ıes da torre n=4..8192: resid 0 -- o zoom leva TODO nı́vel exatamente ao de baixo

```