



Manual de Integración API / Web Services

Integración de productos electrónicos de Red Nacional de Pagos en la plataforma de Aaron Arenas.

Dato	Proyecto Aaron Arenas
Preparado para	Aaron Arenas Martinez · aaronarenasmartinez@gmail.com
Atención	Aaron Arenas Martinez
Proyecto	Integración de la plataforma de Aaron Arenas con Web Services RNP
Versión	1.0 · 6 de octubre de 2026

Documento técnico personalizado. Este manual describe los métodos del Web Service, la estructura de las operaciones, el manejo de estados, los casos de prueba y las credenciales asignadas a Aaron Arenas para su integración.

1. Información del proyecto

Este manual acompaña la integración de Aaron Arenas con Red Nacional de Pagos para incorporar recargas electrónicas y los productos habilitados en su propia plataforma.

Elemento	Definición para Aaron Arenas
Integrador	Aaron Arenas Martinez
Contacto comercial	Aaron Arenas Martinez
Sistema objetivo	Plataforma de Aaron Arenas
Arquitectura	Aaron Arenas → módulo de integración propio → Web Services RNP
Primera etapa	Recargas electrónicas y productos habilitados para pruebas
Etapas siguientes	Pagos de servicios y productos digitales conforme a los métodos habilitados

Alcance. El manual documenta las funciones del ambiente de prueba. Las condiciones de comisión y el modelo comercial se describen en la propuesta comercial de Aaron Arenas.

2. Objetivo, audiencia y prerequisites

Objetivo. Permitir que el equipo técnico de Aaron Arenas conecte su aplicación con el Web Service, procese operaciones y confirme sus resultados.

Audiencia. Desarrolladores con experiencia en SOAP (.asmx), estructuras JSON y operaciones de pago.

Prerequisites. Control de tiempo de espera y reintentos, persistencia de un Folio_POS por operación, registro de transacciones y tolerancia a desconexiones de red.

3. Panorama general del Web Service

Elemento	Detalle
Proveedor tecnológico	VentaMovil
Atención comercial	Red Nacional de Pagos
Tecnología	Web Service SOAP (.asmx); datos de operación estructurados en JSON
WSDL de pruebas	http://ws_stage.cloud-services.mx:9192/service.asmx?WSDL
Métodos documentados	Request_Transaction, Check_transaction, pos_prices_products, Check_balance, check_service_pending_amount
Espera inicial	Hasta 30 segundos en Request_Transaction
Consulta de estado	Check_transaction cada 2 segundos, hasta 90 segundos
Llave transaccional	Folio_POS único por operación; longitud máxima de 30 caracteres

Regla para respuestas pendientes. Si Request_Transaction devuelve Confirmation = 24, se agota el tiempo de espera o se pierde la conexión, Aaron Arenas debe consultar Check_transaction con el mismo Folio_POS. No debe reenviar la recarga como una operación nueva.

Métodos incluidos

Método	Uso principal
Request_Transaction	Envía la transacción.
Check_transaction	Consulta el estado por Folio_POS.
pos_prices_products	Obtiene SKU, montos y productos autorizados.
Check_balance	Consulta el saldo de la cuenta.
check_service_pending_amount	Consulta el adeudo de servicios que lo permiten.

4. Ciclo de vida de la transacción

Aaron Arenas deberá generar y guardar el Folio_POS antes de enviar una operación. El flujo recomendado es:



- Enviar Request_Transaction una sola vez por Folio_POS.
- Procesar directamente las respuestas con Confirmation distinta de 24.
- Ante 24, timeout o desconexión, consultar Check_transaction cada 2 segundos.
- Finalizar las consultas al recibir un estado definitivo o completar 90 segundos.
- Si continúa pendiente, registrar el caso y verificar el resultado antes de intentar otra operación.

5. Método Request_Transaction

Solicita una recarga o una transacción autorizada. La plataforma valida los parámetros y devuelve un código de confirmación.

Campo de entrada	Descripción
User	Usuario asignado a Aaron Arenas.
Password	Contraseña de la cuenta de integración.
Carrier	SKU obtenido de pos_prices_products.
Price	Monto de la transacción.
Number	Número o referencia del cliente.
Folio_POS	Identificador alfanumérico único, máximo 30 caracteres.

5. Request_Transaction: respuesta y ejemplos

Campo de respuesta	Descripción
Confirmation	Código de respuesta de la plataforma.
Description	Descripción asociada al resultado.
Folio	Folio de la operación cuando corresponde.
Folio_Carrier	Folio proporcionado por la operadora.
Notice	Aviso informativo.
Balance	Saldo informado en la respuesta.
transaction_date	Fecha y hora registradas para la transacción.
productVersion	Versión informada por el servicio.

Folio_POS. El manual del proveedor indica usar el prefijo 10008 seguido de una cadena única, sin repetirla durante 24 horas. Guarde este identificador antes de enviar la operación y utilícelo también al consultar su estado.

Ejemplo de solicitud (sustituir el marcador de contraseña)

```
{
  "User": "6144135400",
  "Password": "<CONTRASENA_DE_PRUEBAS>",
  "Carrier": "01",
  "Price": "50",
  "Number": "5555555555",
  "Folio_POS": "1000826092300001"
}
```

Ejemplo de respuesta pendiente

```
{
  "Confirmation": "24",
  "Description": "RECARGA EN ESPERA",
  "Folio": "000000",
  "Folio_Carrier": "000000",
  "Balance": "0",
  "transaction_date": "07/07/2021 12:03:18"
}
```

6. Consulta de estado y catálogo

6. Método Check_transaction

Consulte este método si se pierde la conexión, vence el tiempo de espera o Request_Transaction devuelve Confirmation = 24. Utilice siempre el Folio_POS original de la venta.

Elemento	Uso
Entrada · User	Usuario de Aaron Arenas.
Entrada · Folio_POS	Identificador enviado en Request_Transaction.
Salida · Confirmation	Código de confirmación observado.
Salida · Folio	Folio resultante de la operación.

Entrada de Check_transaction

```
{
  "User": "6144135400",
  "Folio_POS": "1000826092300001"
}
```

7. Método pos_prices_products

Obtiene los productos y montos autorizados para la cuenta. Aaron Arenas debe tomar los SKU de esta respuesta para construir sus transacciones.

Solicitud de catálogo

```
{
  "User": "6144135400",
  "Password": "<CONTRASENA_DE_PRUEBAS>"
}
```

Respuesta de catálogo, ejemplo abreviado

```
{
  "Response": "1",
  "pos_prices_products": [
    { "Carrier_ID": "01", "Description": "TELCEL",
      "Group": "TAE", "Monto": "10" }
  ]
}
```

7. Saldo y consulta de servicios

8. Método Check_balance

Consulta el saldo disponible de la cuenta asignada a Aaron Arenas.

Solicitud de saldo

```
{
  "User": "6144135400",
  "Password": "<CONTRASENA_DE_PRUEBAS>"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "User": "6144135400",
  "Balance": "100.75"
}
```

9. Método check_service_pending_amount

Algunos servicios permiten consultar el adeudo de una referencia antes de efectuar el pago. Este método devuelve el monto, si puede editarse y un código funcional adicional (rcode).

SKU	Servicio	Referencia de ejemplo
17	Sky	501205133215
31	JMAS	94196
33	IZZU	28751472
38	Totalplay	6568942085
77	Start TV	0030200759
22	TELNOR	7712714173
14	MEGACABLE	1980025931

8. Interpretación de consulta de adeudo

Campo de entrada	Significado
id_operadora	SKU del servicio a consultar.
referencia	Referencia del recibo o cuenta.

Respuesta	Interpretación
Response = -1	La cadena del cliente está mal formada.
Response = -2	Ocurrió un error y no se obtuvo la información.
Response = 1	La consulta fue correcta.
editable	Indica si el usuario puede capturar manualmente el importe.
rcode = 0	amount representa el saldo a pagar.
rcode = 1	Ocurrió un error y no se obtuvo la información.
rcode = 2	Monto negativo o cero; puede haber saldo a favor o no existir adeudo.
amount	Importe a pagar informado por el servicio.
Message	Descripción adicional de la consulta.

Solicitud de ejemplo

```
{
  "id_operadora": "17",
  "referencia": "501205133215"
}
```

Respuesta de ejemplo

```
{
  "Response": "1",
  "editable": "True",
  "rcode": "2",
  "amount": "0",
  "Message": "Consulta exitosa con saldo a favor"
}
```

9. Pruebas de certificación y códigos

Los siguientes números ilustran respuestas y tiempos definidos en el documento técnico del proveedor. Para números fuera de esta matriz, el ambiente de certificación puede devolver códigos variables entre 00 y 31.

Teléfono	Confirmación	Tiempo observado
5550000000	00	95 s
2222222222	00	1 s
5555555555	01	1 s
4444444444	02	1 s
6666666666	05	1 s
5551111111	00	8 s
5552222222	00	18 s
5553333333	00	1 s
5554444444	06	62 s
5555555555	00	82 s
5557777777	04	23 s
5558888888	00	123 s
5559999999	24	Sin respuesta del carrier

Prueba de desconexión. Mantenga el mismo Folio_POS y consulte Check_transaction cada 2 segundos durante un máximo de 90 segundos. La matriz del proveedor incluye dos escenarios distintos para 5555555555; verifique el comportamiento del ambiente antes de automatizar ese caso.

10. Códigos de respuesta · primera parte

Código	Descripción	Código	Descripción
00	TRANSACCIÓN EXITOSA	01	REFERENCIA NO VÁLIDA / REVISAR OPERADOR
02	TELÉFONO SUScriptor NO VÁLIDO	03	MONTO NO VÁLIDO
04	NO SE PUEDE ABONAR	05	SALDO INSUFICIENTE
06	MANTENIMIENTO OPERADORA EN CURSO	07	NO SE PUEDE ABONAR
08	INTERMITENCIA EN SERVICIO	09	AUTORIZADOR NO DISPONIBLE
10	REGIÓN NO PERMITIDA	11	OPERADORA NO DISPONIBLE
12	NO TIENE PERMISO ASIGNADO	13	FECHA PDV NO VÁLIDA
14	USUARIO BLOQUEADO	15	POSIBLE DUPLICADO, REVISAR CORTE

10. Códigos de respuesta · continuación

Código	Descripción	Código	Descripción
16	PRODUCTO NO DISPONIBLE	17	MOVIMIENTO NO ENCONTRADO
18	MOVIMIENTO YA REVERSADO	19	MOVIMIENTO NO AUTORIZADO
20	ERROR INDETERMINADO	21	NO SE PUDO REVERSAR
22	SOSPECHA DE FRAUDE	23	ERROR DE LA BASE DE DATOS DE OPERADORA
24	RECARGA EN ESPERA	25	USUARIO / PASSWORD INVÁLIDOS
26	CUENTA CON UNA SUSCRIPCIÓN VIGENTE	27	TELÉFONO NO SUSCEPTIBLE DE ACTIVACIÓN
29	TELÉFONO NO SUSCEPTIBLE DE ABONO	30	REFERENCIA INCORRECTA
31	CORTE DEL DÍA EN PROGRESO		

Atención al código 24. Significa que la operación sigue en espera. No equivale a una venta nueva ni autoriza a reenviar automáticamente la solicitud: consulte Check_transaction usando el Folio_POS original.

Conciliación. Guarde solicitud, respuesta, hora, producto, importe, referencia, Folio_POS, Confirmation y los folios devueltos. Si una operación supera el ciclo de consulta sin estado definitivo, revísela con soporte antes de volver a cobrar o reenviar.

11. Acceso de prueba para Aaron Arenas Martinez

Las siguientes credenciales corresponden a la integración de prueba de Aaron Arenas. La habilitación del ambiente productivo y sus condiciones de acceso serán confirmadas por Red Nacional de Pagos al concluir las validaciones.

Dato	Valor asignado
Usuario de prueba	6144135400
Contraseña de prueba	Prueba\$\$
WSDL de pruebas	http://ws_stage.cloud-services.mx:9192/service.asmx?WSDL

Resguardo de acceso. Mantenga estas credenciales en la configuración privada del servidor de Aaron Arenas. Evite incluir la contraseña en registros de eventos, repositorios de código o aplicaciones distribuidas a usuarios finales.

12. Recomendaciones para la integración

- Persistir un Folio_POS nuevo y único antes de llamar a Request_Transaction.
- No reutilizar un Folio_POS dentro de las siguientes 24 horas.
- Registrar solicitud, respuesta, fecha y hora, SKU, importe, número, Confirmation y folios.
- No reenviar automáticamente operaciones que terminen en timeout o respuesta 24.
- Consultar Check_transaction con el mismo Folio_POS para recuperar el resultado.
- Actualizar el catálogo mediante pos_prices_products.
- Separar la configuración de pruebas de la configuración que se habilite para producción.

Soporte durante la integración. Si aparece una respuesta no prevista, un error de conexión o una duda sobre la certificación, el equipo de Aaron Arenas puede compartir el Folio_POS y los datos técnicos de la operación con Red Nacional de Pagos para su revisión.