接口描述

GetPackagePrice 用于查询 CDN (国内) 售卖的流量包大小及价格信息。

接口请求域名:cdn.api.qcloud.com

注意事项

• 流量包仅支持流量计费时消耗抵扣

• 静态内容加速、下载分发加速、流媒体点播加速产品可使用此流量包进行抵扣,海外加速、动态加速不支持

• 流量包购买后,不支持退货退款,过期后不支持延期

查看调用示例

入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见<u>公共请求参数</u>页面。其中,此接口的Action字段为 GetPackagePrice。

出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码,0表示成功,其他值表示失败 详见错误码页面的 <u>公共错误码</u> 。
message	String	模块错误信息描述,与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息,或业务侧错误码。
data	String	计费类型说明,详情见下文

data

参数名称	类型	描述
uint	Int	流量包大小,单位为 GB
price	Int	折前单价,单位为 分
real_price	Int	折后单价,即售卖价格,单位为分

调用案例

GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后(逗号进行转码):

POST请求

POST请求时,参数填充在HTTP Requestbody中,请求地址:

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 formdata、xwwwformurlencoded 等格式,参数数组如下:

返回示例

```
{
    "code": 0,
    "data": [
        {
            "unit": 100,
            "price": 2200,
            "real_price": 2200
        },
        {
            "unit": 500,
            "price": 10800,
            "real_price": 10800
        },
            "unit": 1000,
            "price": 21200,
            "real_price": 21200
        },
        {
            "unit": 5000,
```

```
"price": 104000,
            "real_price": 104000
        },
        {
            "unit": 10000,
            "price": 206000,
            "real_price": 206000
        },
            "unit": 50000,
            "price": 1020000,
            "real_price": 1020000
        },
            "unit": 200000,
            "price": 2850000,
            "real_price": 2850000
        },
            "unit": 1000000,
            "price": 14000000,
            "real_price": 14000000
       }
   ],
    "message": "",
   "codeDesc": "Success"
}
```