### 接口描述

GetCdnProvIspOneMinuteStat 可用于查询指定省份、运营商统计流量、带宽等 1 分钟粒度数据。

请求域名:cdn.api.qcloud.com

#### 注意事项:

• 若未指定省份、运营商,则查询全国全部运营商汇总数据

• 若未指定省份,仅指定运营商,则查询该运营商全国汇总数据

• 若未指定运营商,仅指定省份,则查询该省份全国汇总数据

• 00:00:00 时间点代表的数据由 00:00:00 - 00:00:59 区间统计而来

• 仅支持 90 天内数据查询

• 由于 1 分钟粒度较细,查询时间跨度不大于三天

• 调用频次限制为 100次/分钟

### 查看调用示例

### 入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见<u>公共请求参数</u>页面。其中,此接口的 Action 字段为 GetCdnProvIspOneMinuteStat。

参数名称	是否必选	类型	描述
startTime	是	String	查询起始时间
endTime	是	String	查询结束时间
hosts.n	否	String	域名
projects.n	否	String	项目
statType	是	String	统计类型 "bandwidth" : 带宽 "flux" : 流量
provs.n	否	Int	指定省份,省份通过编码区分,点击 <u>CDN日志省份编码映射表</u> 查看
isps.n	否	Int	指定运营商,运营商通过编码区分,点击 <u>CDN日志运营商编码映射表</u> 查看

# 出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码,0表示成功,其他值表示失败。 详见错误码页面 <u>公共错误码</u> 。
message	String	模块错误信息描述,与接口相关
codeDesc	String	英文错误信息,或业务侧错误码。 详见错误码页面 <u>业务错误码</u> 。
data	Array	结果数据,详细说明见下文 流量单位为 byte 带宽单位为 bps

### 详细说明

### data

名称	类型	说明
start_time	String	查询起始时间
end_time	String	查询结束时间
total_data	Array	数据列表

# 调用案例

## 示例参数

startTime: 2018-1-18 00:05:00 endTime: 2018-1-18 00:10:00

hosts.0:www.test.com

statType : flux
provs.0 : 22
isps.0 : 2

# GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后:

### POST 请求

POST请求时,参数填充在HTTP Request-body中,请求地址:

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 form-data、x-www-form-urlencoded 等格式,参数数组如下:

### 结果示例

```
123456789,
123456789
]
}
}
```