

接口描述

DealPornIndentificationInfo 用于处理鉴黄扫描到的疑似色情图片。

接口请求域名：cdn.api.qcloud.com

注意事项

- 扫描到的疑似色情图片，会以邮件/短信/站内信方式通知客户
- 请在24小时内处理智能扫描到的涉黄图片，超过24小时会直接封禁

[查看调用示例](#)

入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的 Action 字段为 DealPornIndentificationInfo。

参数名称	类型	是否必填	描述
dealStatus	String	是	处理方式 "complain"：申诉，状态为 forbid 的图片可进行申诉处理 "complain_normal"：确认正常图片，针对状态为 delay 的图片 "eroticism"：确认色情图片，针对状态为 delay 的图片
ids	String	是	图片 id，可填充多个，以[,]逗号分隔

出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败 详见错误码页面的 公共错误码 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息，或业务侧错误码。

调用案例

示例参数

```
dealStatus : complain
ids : 1518592
```

GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后（逗号进行转码）：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=DealPornIndentificationInfo
&SecretId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&Timestamp=1522399440
&Nonce=123456789
&Signature=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&dealStatus=complain
&ids=1518592
```

POST 请求

POST 请求时，参数填充在 HTTP Requestbody 中，请求地址：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 formdata、x-www-form-urlencoded 等格式，参数数组如下：

```
array (
  'Action' => 'DealPornIndentificationInfo',
  'SecretId' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
  'Timestamp' => 1522399440,
  'Nonce' => 123456789,
  'Signature' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
  'dealStatus' => 'complain',
  'ids' => '1518592'
)
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "1518592 request sending ok, dealing",
  "data": []
}
```