

接口描述

GetPackage 用于查询账号下 CDN（国内）流量包使用情况。

接口请求域名：cdn.api.qcloud.com

[查看调用示例](#)

入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为 GetPackage。

出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败 详见错误码页面的 公共错误码 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息，或业务侧错误码。
data	String	流量包使用明细，见下文

data

参数名称	类型	描述
id	Int	流量包 id
flux_title	String	流量包名称
flux_byte	Int	流量包总量，单位为 Byte
flux_used	Int	已抵扣流量包用量，单位为 Byte
create_time	String	流量包生成时间
enable_time	String	流量包有效期起始时间
expire_time	String	流量包有效期截止时间
is_enable	bool	是否有效 "true"：有效 "false"：无效
is_expire	bool	是否过期 "true"：已过期 "false"：未过期 有效的流量包过期后，不可进行抵扣

调用案例

GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后（逗号进行转码）：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php?  
Action=GetPackage  
&SecretId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
&Timestamp=1522399440  
&Nonce=123456789  
&Signature=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

POST请求

POST请求时，参数填充在HTTP Requestbody中，请求地址：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 form-data 等格式，参数数组如下：

```
array (  
  'Action' => 'GetPackage',  
  'SecretId' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',  
  'Timestamp' => 1522399440,  
  'Nonce' => 123456789,  
  'Signature' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'  
)
```

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "data": [  
    {  
      "id": 432932,  
      "flux_title": "50GB",  
      "flux_byte": 50000000000,  
      "create_time": "2017-07-01 00:00:00",  
      "enable_time": "2017-07-01 00:00:00",  
      "expire_time": "2017-08-01 00:00:00",  
      "flux_used": 10000,  
      "is_enable": true,  
      "is_expire": false  
    }  
  ],  
  "message": "",  
  "codeDesc": "Success"  
}
```