接口 GetTimeBandwidth 仅适用于腾讯云CDN签约的月结带宽计费客户,用于查询指定时间区间计费数据,此文档对月95(闲时)带宽计费数据查询进行了详细说明。该接口暂未全量开放,如有调用需求请联系您的售后团队。

接口描述

GetTimeBandwidth 可用于查询月95(闲时)带宽计费客户计费带宽数据。

请求域名:cdn.api.qcloud.com

注意事项:

• 支持海外、国内计费带宽数据查询

- 提交多个域名,返回每一个域名的月95计费数据,及指定域名叠加后的月95(闲时)计费数据
- 不提交域名, 返回每一个域名的计费数据及账号维度的月95(闲时)计费数据
- 月结计费数据在下一个月1号进行结算,因此请勿查询当月月95(闲时)计费带宽
- 月95算法说明可<u>点击查看</u>,闲时计费是将闲时区间00:00~08:00期间的计费数据,按合同折扣进行打折后, 计算月95数据
- 调用频次限制为 100次/分钟

查看调用示例

入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见<u>公共请求参数</u>页面。其中,此接口的Action 字段为 GetTimeBandwidth。

参数名称	是否必选	类型	描述
start	是	String	查询起始日期
end	是	String	查询结束日期
type	否	Int	指定国内/海外数据 "1":国内计费数据查询 "2":海外计费数据查询
hosts.n	否	String	要查询的域名,不指定查询所有

出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码,0表示成功,其他值表示失败。 详见错误码页面 <u>公共错误码</u> 。
message	String	模块错误信息描述,与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息,或业务侧错误码。 详见错误码页面 <u>业务错误码</u> 。
data	Object	结果数据,详细说明见下文

详细说明

data

名称	类型	说明
data	String	月95(原始)计费数据,单位为bps
time	String	月95(原始)计费时间点
freedata	String	月95(闲时)计费数据,单位为bps
freetime	String	月95(闲时)计费时间点

调用案例

示例参数

start: 2017-11-01 end: 2017-11-30

hosts.0: www.test.com

GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后:

POST 请求

POST请求时,参数填充在HTTP Request-body中,请求地址:

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 form-data、x-www-form-urlencoded 等格式,参数数组如下:

结果示例

```
{
   "code": 0,
   "message": "",
   "codeDesc": "Success",
   "data": {
        "125XXXXXXX": {
            "www.test.com": {
                "data": 62615912670,
                "time": "2017-11-25 09:55:00",
                "freedata": 45011826406,
                "freetime": "2017-11-29 02:10:00"
            },
            "all": {
                "data": 62615912670,
                "time": "2017-11-25 09:55:00",
                "freedata": 45011826406,
                "freetime": "2017-11-29 02:10:00"
```

```
}
}
```