

接口描述

PayPackageOrder 用于支付已下单成功的腾讯云 CDN 流量包订单。

接口请求域名：cdn.api.qcloud.com

注意事项

- 支付时使用账户上余额进行扣费，若存在可应用于 CDN 服务的代金券，会优先抵扣代金券
- 支持一次性支付多个订单

[查看调用示例](#)

入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为 PayPackageOrder。

参数名称	类型	是否必填	描述
orderIds	Array	是	已下单的流量包订单 id

出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败 详见错误码页面的 公共错误码 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息，或业务侧错误码。

调用案例

参数示例

```
orderIds.0 : 20180423139211
```

GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后（逗号进行转码）：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=PayPackageOrder
&SecretId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&Timestamp=1522399440
&Nonce=123456789
&Signature=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&orderIds.0=20180423139211
```

POST请求

POST请求时，参数填充在HTTP Requestbody中，请求地址：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 formdata、xwwwformurlencoded 等格式，参数数组如下：

```
array (
  'Action' => 'PayPackageOrder',
  'SecretId' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
  'Timestamp' => 1522399440,
  'Nonce' => 123456789,
  'Signature' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
  'orderIds.0' => '20180423139211'
)
```

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [],
  "message": "",
  "codeDesc": "Success"
}
```

错误码说明

错误码	说明
100205	扣款失败
100206	获取账户余额失败
100207	账户余额不足
100214	订单已经支付过
100215	订单状态非法

