

接口描述

StartCdnService 用于开通 CDN（国内）加速服务。

接口请求域名：cdn.api.qcloud.com

注意事项

- 开通 CDN 服务的账号需要先进行实名认证，[前往认证](#)
- 此接口仅支持国内 CDN 加速服务开通
- 使用此接口开通 CDN 服务，默认同意 [腾讯云CDN产品服务保障协议](#)

[查看调用示例](#)

入参说明

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为 StartCdnService。

参数名称	类型	是否必填	描述
payType	String	是	计费方式选择 "flux"：日结流量计费 "bandwidth"：日结带宽计费
serviceType	String	是	服务类型选择 详情如下

详细说明

serviceType

根据相关部门要求，开通 CDN 服务时，需备注对应的服务内容，可填充服务内容如下：

- 0：即时通信
- 1：搜索引擎
- 2：综合门户
- 3：网上邮局
- 4：网络新闻
- 5：博客/个人空间
- 6：网络广告/信息
- 7：单位门户网站
- 8：网络购物
- 9：网上支付
- 10：网上银行
- 11：网络炒股/股票基金
- 12：网络游戏
- 13：网络音乐
- 14：网络影视

15：网络图片
16：网络软件/下载
17：网上求职
18：网上交友/婚介
19：网上房产
20：网络教育
21：网站建设
22：WAP
23：其他

实名信息补充

根据相关部门要求，CDN 服务需要备注更多的个人实名信息，开通时若反馈您的实名认证信息不全，请按以下参数进行补齐：

参数名称	类型	是否必填	描述
idCardType	Int	否	实名认证方式 "1"：个人认证，需补充身份证信息 "2"：企业认证，需补充企业联系人实名信息
idCard	String	否	idCardType 为 1 时，需补充身份证信息 idCardType 为 2 时，需补充企业联系人身份证信息
contact	String	否	idCardType 为 2 时，需补充企业联系人姓名
telephone	String	否	idCardType 为 2 时，需补充企业联系人联系方式

出参说明

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败 详见错误码页面的 公共错误码 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	英文错误信息，或业务侧错误码。

调用案例

示例参数

```
serviceType : 0  
payType : flux
```

GET 请求

GET 请求需要将所有参数都加在 URL 后（逗号进行转码）：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=StartCdnService
&SecretId=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&Timestamp=1522399440
&Nonce=123456789
&Signature=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
&payType=flux
&serviceType=0
```

POST 请求

POST 请求时，参数填充在 HTTP Requestbody 中，请求地址：

```
https://cdn.api.qcloud.com/v2/index.php
```

参数支持 formdata、x-www-form-urlencoded 等格式，参数数组如下：

```
array (
    'Action' => 'StartCdnService',
    'SecretId' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
    'Timestamp' => 1522399440,
    'Nonce' => 123456789,
    'Signature' => 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
    'serviceType' => '0',
    'payType' => 'flux'
)
```

返回示例

```
{
  "code": 4000,
  "message": "(9123)EC_CDN_USER_EXIST cdn user exist",
  "codeDesc": "InvalidParameter"
}
```