Growatt

Inversor para Interconexión / 5 kW / 220-240 Vca / 2 MPPT / Eficiencia 98.4% / Monitoreo WiFi opcional

IMÁGENES DEL PRODUCTO

Imagen de referencia de la familia de inversores Growatt. La apariencia exacta puede variar según el modelo.



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca	**Growatt**
Modelo	**MIN 5000TL-X2**
Tipo de inversor	**Interconexión a red (on-grid)**
Potencia nominal	**5 kW**
Garantía	**Sujeta a póliza, distribuidor y condiciones de venta; confirmar cobertura aplicable**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Monitoreo remoto mediante accesorio WiFi compatible (no asumir integrado).
- ✓ Protección IP66 para instalación en exterior bajo condiciones adecuadas.
- ✓ Dos rastreadores MPPT independientes de hasta 16 A por MPPT.
- ✓ Eficiencia máxima de conversión del 98.4%.
- ✓ Salida monofásica sincronizada con la red eléctrica de distribución.

✓ Posibilidad de reducir el consumo facturado de la red, según producción, consumo y esquema de medición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este inversor de interconexión convierte la energía en corriente directa generada por los paneles solares en corriente alterna sincronizada en voltaje y frecuencia con la red eléctrica. La energía producida se destina al consumo de la vivienda o instalación comercial, mientras que los excedentes pueden inyectarse a la red cuando el esquema de interconexión y medición lo permite.

Parámetros eléctricos y de operación

POTENCIA NOMINAL	**5 kW**
VOLTAJE DE SALIDA	**240 Vca nominal (211-264 V); monofásico***
EFICIENCIA MÁXIMA	**98.4%**
RASTREADORES MPPT	**2 (16 A por MPPT; una cadena por MPPT)**
GRADO DE PROTECCIÓN	**IP66**
CONECTIVIDAD	**Monitoreo WiFi con accesorio compatible**
APLICACIÓN	**Residencial y pequeño comercio**
ESQUEMA DE OPERACIÓN	**Interconexión a red (medición neta, sujeto a autorización)**
POTENCIA FV MÁXIMA RECOMENDADA	**7,500 W**
TENSIÓN MÁXIMA CD	**550 V**
RANGO MPPT	**40-550 V**
DIMENSIONES	**375 × 350 × 158 mm**

Funcionamiento del sistema

Los sistemas de interconexión convierten la energía fotovoltaica de corriente directa a corriente alterna, manteniendo sincronía con la red. La generación cubre consumos conectados y, si hay excedentes, puede exportarse conforme al contrato y al medidor correspondiente.

Beneficio de ahorro energético

El ahorro en el recibo de electricidad depende de la cantidad de paneles instalados, irradiación, orientación, sombras, hábitos de consumo, tarifa y condiciones de interconexión. No se garantiza una reducción fija de 95% en todos los casos.

Datos técnicos complementarios

CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA	**22.7 A**
EFICIENCIA EUROPEA	**97.5%**
VOLTAJE DE ARRANQUE	**50 Vcd**
CORRIENTE CORTOCIRCUITO POR MPPT	**24 A**
PESO	**10.8 kg**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	**-30 °C a +60 °C**
PROTECCIONES	**AFCI, anti-isla y SPD tipo II en CD**
PANTALLA	**OLED + LED**

Referencias y observaciones

Parámetros contrastados con la hoja de datos oficial de Growatt para México, serie MIN 2500-6000TL-X2 (edición 2024). Imagen de referencia procedente de la ficha comercial de 10 kW proporcionada como modelo de diseño. Esta ficha es informativa y no sustituye la hoja oficial ni la ingeniería del proyecto.

* En la página comercial LATAM Growatt presenta esta familia como 220 Vca; la hoja de datos de México 2024 declara 240 Vca nominal (211-264 V). Confirmar el modelo, red eléctrica y configuración antes de instalar.

Garantía según la hoja mexicana: 10 años y opción de 15 años. La cobertura aplicable depende de póliza, país, distribuidor y condiciones de venta. El monitoreo WiFi requiere accesorio compatible.

Fabricante: https://latam.growatt.com/products/min-2500-6000tl-x2

Hoja de datos: MIN_2500-6000TL-X2_Hoja_de_datos_MX_20241114.pdf