
# MySQL自动化运维工具 Inception

智能化IT基础运维服务

# Inception是什么

- · 一个开源工具
- · 工单管理功能
- 语句审核功能
- 远端备份功能
- · 回滚语句生成
- 语句执行功能

#### 概貌



#### 准备

#### 上线涉及到的SQL语句类型

- DDL (Data Definition Language)数据库定义语言 create、alter、drop、truncate
- DML (Data Manipulation Language)数据库操纵语言 select、insert、update、delete
- DCL (Data Control Language)数据库控制语言 grant、revoke

### 支持语句的类型

- use db
- create database
- insert (包括多值插入)
- select insert
- delete(包括多表删除)
- update (包括多表更新)
- create table
- delete table
- alter table
- truncate table

#### insert语句检查项

- · 表是否存在
- · 必须指定插入列表,也就是要对哪几个列指定插入值(可配置)
- · 必须指定值列表,与上面对应的列,插入的值是什么,必须要指定
- · 插入列列表与值列表个数要相同,如果没有指定列列表,则值列表要与表列数个数相同
- · 不为null的列,如果插入值是null,报错(可配置)
- · 插入指定的列名对应的列必须是存在的
- 插入指定的列列表中,同一个列不能出现多次
- · 插入值列表的简单表达式会做检查

#### update、delete语句检查项

- ・表是否存在
- ・ 必须有where条件(可配置)
- · delete语句不能有limit条件(可配置)
- ・ 不能有order by语句(可配置)
- 影响行数大于10000条,则报警(数目可配置)
- · 对where条件这个表达式做简单检查
- 对更新列的值列表表达式做简单检查
- · 对更新列对象做简单检查,主要检查列是不是存在等
- 多表更新、删除时,每个表必须要存在

#### create table语句检查项(1)表属性检查项

- · 这个表不存在
- · 对于create table like, 会检查like的老表是否存在
- 对于create table db.table,会检查db这个数据库是否存在
- · 表名、列名、索引名的长度不大于64个字节
- · 如果建立的是临时表,则必须要以tmp为前缀
- · 必须要指定建立的表引擎为innodb(可配置)
- ・ 必须要指定utf8字符集(可配置)
- ・ 表必须要有注释(可配置)
- 表不能建立为分区表(可配置)
- 只能有一个自增列
- · 索引名称不能为primary
- ・ 不支持foreign key(可配置)
- ・ 建表时,如果指定auto\_increment的值不为1,则报错(可配置)
- · 如果自增列的名称不为id,报警(可配置)

#### create table语句检查项(2)列属性检查项

- 不能设置列的字符集(可配置)
- · 列的类型不能使用集合、枚举、位图类型(可配置)
- 列必须要有注释(可配置)
- · char长度大于20的时候需要改为varchar(可配置)
- · 列的类型不能为BLOB/TEXT(可配置)
- · 每个列都使用not null
- · 如果列为BLOB/TEXT类型的,则这个列不能设置为NOT NULL(可配置)
- · 如果是自增列,则使用无符号类型(可配置)
- · 如果是自增列,则长度必须大于等于4个字节(可配置)
- · 如果是timestamp类型的,则要必须指定默认值
- · 每个列都需要定义默认值,除了自增列、主键列和大字段列之外(可配置)
- ・ 不能有重复的列名

#### create table语句检查项(3)索引属性检查项

- · 索引必须要有名字
- 不能有外键(可配置)
- · unique索引必须要以uniq\_为前缀(可配置)
- ・ 普通索引必须要以idx 为前缀(可配置)
- · 索引的列数不能超过5个(数目可配置)
- 表必须要有一个主键(可配置)
- ・ 最多有5个索引(数目可配置)
- 建索引时,指定的列必须存在
- · 索引中的列不能重复
- · BLOB列不能建做key
- 索引长度不能超过766
- · 不能有重复的索引,名字及内容

# create table语句检查项(4)默认值检查项

- · BLOB\TEXT类型的列,不能有非null的默认值
- · 如果设置默认值为函数,则只能是now()
- · 如果默认值为null,但列类型为not null
- 主键列不能设置默认值
- 自增列不能设置默认值

#### alter table语句检查项

- ・表是否存在
- · 如果语句块中存在多条对同一个表的修改语句,则建议合并成一个alter语句
- · 列是否存在
- · 创建索引检查项(同create table的索引属性检查项)
- · 加列检查项(同create table的列属性检查项)
- · 删除索引检查项,索引是否存在
- · 修改列的默认值检查项(同create table的默认值检查项)
- ・・修改表属性,只支持对存储引擎、表注释、自增值及默认字符集的操作
- 转换表字符集,检查是否是属于设置参数的值

# 在线演示操作

http://172.16.121.242:9123/

# Inception使用企业

























**局虫360** 



干臺理贝加 GIANYI LC.COM



典典养车 找典典





印刷君





京东金融 D Finance



望石







# Thank you!