

Programación – Ejercicio de Diccionarios

Autopistas

Una concesionaria de autopista registra en la lista `transitos` las veces que cada vehículo pasa por uno de los pórticos de cobro. Cada lista dentro de la lista contenedora registra la patente del vehículo seguida del número de pórtico. Por ejemplo:

```
transitos = [
    ['BBJJ77', 2], ['CCHH19', 3], ['AAFF37', 3], ['BBJJ77', 1],
    ['AAFF37', 1], ['DDKK33', 3], ['AAFF37', 1], ['AAFF37', 2]
]
```

(a) Escriba la función `mayor_movilidad(transitos)`, que retorna una lista de listas con los tres vehículos que pasaron por más pórticos. El primer elemento de cada lista es la patente y el segundo es la cantidad de pórticos por los que pasó.

Ejemplo:

```
>>> print(mayor_movilidad(transitos))
[['AAFF37', 4], ['BBJJ77', 2], ['DDKK33', 1]]
```

(b) Escriba la función `reportar(transitos)`, que retorna un diccionario con los autos que pasaron por cada pórtico. La llave es el número de pórtico, y el valor es la lista de patentes, **ordenada alfabéticamente y sin repeticiones**.

Ejemplo:

```
>>> print(reportar(transitos))
{2: ['AAFF37', 'BBJJ77'], 3: ['AAFF37', 'CCHH19', 'DDKK33'],
1: ['AAFF37', 'BBJJ77']}
```