

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 6

«Моделирование системы с очередями» Название:

Дисциплина: Моделирование

Студент ИУ7-76Б А. А. Петрова (И.О. Фамилия) (Группа)

Преподаватель И. В. Рудаков

(И.О. Фамилия)

Задание

Для сдачи лабораторных работ по предмету приходят студенты через интервалы времени 2 ± 1 минуты и встают в две очереди к двум соответствующим преподавателям. Первый преподаватель принимает одного студента за 4 ± 2 минуты, а второй — за 20 ± 5 минут. Студенты встают в очередь к первому преподавателю с заданной вероятностью. После сдачи студенты из обеих очередей встают в одну очередь на защиту. Защита одного студента принимается за 5 минут. Смоделировать процесс сдачи лабораторных работ при 100 студентах.

Математическая формализация

Эндогенные переменные: время принятия лабораторной і-ым преподавателем и время принятия защиты.

Экзогенные переменные: число принятых студентов у первого преподавателя и второго.

Ниже представлена схема модели в терминах СМО.




Рисунок 1: модель в терминах СМО

Где ИИ – это источник информации (студент с лабораторной), БП – буферная память (очередь), а ОА – обслуживающий аппарат (преподаватели и защита).

Реализация

В листингах ниже представлена реализация генератора заявок, работы преподавателей и защиты.

Листинг 1: генератор заявок

```
class TimeProcessor:
    def __init__ (self, time_distribution):
        self.time_distribution = time_distribution
        self.remaining_time = 0

def update_time(self):
    if self.remaining_time > 0:
        self.remaining_time -= TIME_DELTA
```

```
if self.remaining_time <= 1e-5:
    self.remaining_time = self.time_distribution.get_time()
    return Request()

return None</pre>
```

Листинг 2: преподаватель

```
class Teacher:
    def init (self, storage, recipient, time distribution):
        self.time distribution = time distribution
        self.requests storage = storage
        self.recipient = recipient
        self.remaining time = 0
        self.is busy = False
        self.processing request = None
        self.max queue len = 0
        self.work time = 0
    def update time(self):
        self.remaining time -= TIME DELTA
        if len(self.requests storage) > self.max queue len:
            self.max queue len = len(self.requests storage)
        if self.is busy and self.remaining time <= 1e-5:</pre>
            self.recipient.append(self.processing request)
            self.is busy = False
            self.processing request = None
        if not self.is busy and len(self.requests storage) != 0:
            self.processing request = self.requests storage.pop(0)
            self.remaining time = self.time distribution.get time()
            self.work time += self.remaining time
            self.is busy = True
```

Листинг 3: защита

```
class Defense:
   def init
               _(self, requests_storage, time_distribution):
        self.requests storage = requests storage
        self.time_distribution = time_distribution
        self.is busy = False
        self.processing_request = None
        self.remaining time = 0
        self.max queue len = 0
   def update time(self):
        if self.remaining time != 0:
            self.remaining time -= TIME DELTA
        if len(self.requests storage) > self.max queue len:
            self.max queue len = len(self.requests storage)
        if self.is busy and self.remaining time <= 1e-5:</pre>
            self.is busy = False
            self.processing request = None
            return FINISH PROCESS REQUEST
        if not self.is busy and len(self.requests storage) != 0:
            self.processing request = self.requests storage.pop(0)
            self.remaining time = self.time distribution.get time()
            self.is busy = True
```

Результаты работы

Ниже представлены результаты работы программы для 100 студентов с разными вероятностями выбора первого преподавателя.

```
Общее количество запросов: 100
Проверено первым преподавателем: 76
Проверено вторым преподавателем: 24
Макс. очередь у 1-го преподавателя: 23
Макс. очередь у 2-го преподавателя: 14
Макс. очередь на защиту: 31
Общее время проверки студентов 1-м преподавателем (в минутах): 297.7261
Общее время проверки студентов 2-м преподавателем (в минутах): 487.7652
```

Рисунок 2: работа программы при вероятности 80%

```
Общее количество запросов: 100
Проверено первым преподавателем: 55
Проверено вторым преподавателем: 45
Макс. очередь у 1-го преподавателя: 8
Макс. очередь у 2-го преподавателя: 35
Макс. очередь на защиту: 22
Общее время проверки студентов 1-м преподавателем (в минутах): 221.1133
Общее время проверки студентов 2-м преподавателем (в минутах): 884.8889
```

Рисунок 3: работа программы при вероятности 50%

```
Общее количество запросов: 100
Проверено первым преподавателем: 19
Проверено вторым преподавателем: 81
Макс. очередь у 1-го преподавателя: 2
Макс. очередь у 2-го преподавателя: 70
Макс. очередь на защиту: 2
Общее время проверки студентов 1-м преподавателем (в минутах): 74.73
Общее время проверки студентов 2-м преподавателем (в минутах): 1626.1094
```

Рисунок 4: работа программы при вероятности 20%