Лекция 7

Определение. Конечное, непустое множество  $\Sigma$  — алфавит

Пример. •  $\{0,1\}$ 

- $\{a, b, c ... z\}$
- Unicode

$$\Sigma^* := \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$$

Определение. Конкатенация:

$$\Sigma^k \times \Sigma^l \to \Sigma^{k+l}$$

Это аддитивная операция с нейтральным элементом.

Определение. Язык над алфавитом  $\Sigma^*$  — подмножество  $\Sigma^*$ 

 $\Sigma^*$  — бесконечное счётное множество

Множество всех языков  $2^{\Sigma^*}$ , т.к. каждый из элементов  $\Sigma^*$  либо включен, либо нет. Это множество несчетно.

Пример. 1.  $A = \{w | \text{ в } w \text{ четное число нулей} \} \subset \{0,1\}^*$ 

 $01011 \in A \quad 000 \not\in A$ 

2.  $Pal = \{w|w - \text{палиндром}\} \subset \{0,1\}^*$   $010 \in Pal \quad 0000 \in Pal \quad 01 \not\in Pal$ 

Языки надо задавать формально, а не что-то рода *"язык палиндромов"*. Есть два способа это делать:

- 1. **Распознавание**: есть черный ящик, который на вход получает слово и выдает булево значение принадлежит слово искомому языку или нет.
- 2. Конструирование: система правил диктует то, как устроены слова в искомом языке

Пример. Распознавание ПСП:

Тут код.

Пример. Конструирование ПСП:

$$\varepsilon - \Pi \Pi$$

M3137y2019

$$A - \Pi C\Pi \Rightarrow (A) - \Pi C\Pi$$

$$A, B - \Pi C\Pi \Rightarrow AB - \Pi C\Pi$$

Автоматы распознают принадлежность слова языку.




Рис. 1: Автомат для  $\{w|\ {\bf B}\ w$  четное число нулей $\}$ 




Рис. 2: Автомат  $\{w|\ {\bf B}\ w\ {\bf coдержит}\ {\bf два}\ {\bf нуля}\ {\bf подряд}\}$ 

## Определение. Детерменированный конечный автомат (ДКА):

- 1. Состояния, обозначаемые кругами
- 2. Переходы, обозначаемые ребрами между состояниями и помечаемые символом алфавита. Из любого состояния есть ровно один переход по каждому символу алфавита.
- 3. Начальное состояние, обозначаемое входящей стрелкой из никуда
- 4. Допускающие состояния, обозначаемые кругом внутри себя.

Переименуем состояния "not  $0" \to A$ , "last  $0" \to B$ , " $00" \to C$ .

Опишем математически ДКА:

Определение. ДКА 
$$AV = \langle \Sigma, Q, S \in Q, T \subset Q, \delta : Q \times \Sigma \to Q \rangle$$

Мгновенное описание AV — пара из состояния A и оставшихся от исходного слова строки. Это объект из множества  $Q \times \Sigma^*$ , например  $\langle A, 11011001 \rangle$ .

На мгновенных описаниях можно задать отношение "переходит за 1 шаг", обозначим его ⊢. Формально оно задается следующим образом:

$$\langle p, \alpha \rangle \vdash \langle q, \beta \rangle$$
, если:

1. 
$$\alpha = c\beta$$

M3137y2019 Лекция 7

2. 
$$q = \delta(p, c)$$

Тогда для для слова S верно следующее:

$$\langle S, x \rangle \vdash \langle u_1, x_1 \rangle \vdash \langle u_2, x_2 \rangle \vdash \ldots \vdash \langle u_l, \varepsilon \rangle$$

$$AV$$
 допускает  $x \Leftrightarrow u_L \in T$ 

Эта запись неудобна, поэтому обозначим транзитивное замыкание  $\vdash$  как  $\vdash$ \*, это — отношение "переходит  $\geq 0$  шагов". Тогда получается следующее:

$$AV$$
 допускает  $x \Leftrightarrow \langle s, x \rangle \vdash^* \langle t, \varepsilon \rangle$ 

Заметим, что все ДКА — счётное множество, а языки - несчётное  $\Rightarrow$  не любой язык можно описать с помощью ДКА. Назовем все языки, которые можно получить с помощью ДКА автоматными.

Определение. Базовые регулярные языки:

- Ø
- $\{\varepsilon\}$
- $\{c_i\}$   $\Sigma = \{c_1 \dots c_z\}$

Обозначим множество базовых регулярных языков над  $\Sigma = \{0,1\}$  как  $R_0 = \{\{\}, \{\varepsilon\}, \{0\}, \{1\}\}$ 

Зададим три операции над этими языками:

- 1. Объединение:  $A \cup B$
- 2. Конкатенация:  $\{ab \mid a \in A, b \in B\}$
- 3. Замыкание Клини:  $A^* = \bigcup\limits_{i=0}^{\infty} A^i$

$$R_1:=\{M\,|\,M\in R_0\text{ или }M=AB,A\in R_0,B\in R_0,M=A\cap B,A\in R_0,B\in R_0\text{ или }M=A^*,A\in R_0\}$$
 
$$R_1=\{\{\},\{\varepsilon\},\{0\},\{1\},\{\varepsilon,0\},\{\varepsilon,1\},\{00\},\{01\},\{10\},\{11\},\{0\}^*,\{1\}^*\}$$

Определение. Регулярные языки:

$$Reg = \bigcup_{i=0}^{\infty} R_i$$