[AI Native Camp] Day 3 — 운영 자동화 라이브 시연: Slack 수집부터 과제 자동 생성까지

글을 작성하세요. 블록을 추가하려면 '/'를 입력하세요

📌 **AI 네이티브 캠프의 운영 자동화는 어떻게 시연되었나요?**

Slack 메시지 수집부터 과제 자동 생성까지의 전 과정을 claude code를 활용하여 라이브로 시연했습니다.

💡 **운영 자동화 과정에서 '모호함'을 제거하는 핵심 기술은 무엇인가요?**

'Clarify 프로세스'를 통해 vague, unknown-problem, meta-level 세 가지 스킬을 활용하여 사용자의 의도를 명확히 하고 계획을 구체화했습니다.

목차

1. AI 네이티브 캠프 운영 자동화 소개 및 목표 설정
  1.1. 캠프 운영 자동화의 필요성 및 접근 방식
  1.2. 캠프 운영자의 AI 활용 페르소나 및 초기 자동화 시도
  1.3. AI와의 대화 중 스코프 확장 및 명확화의 중요성
  1.4. 의사결정 로그 파일 활용 및 스킬 구조 개선
  1.5. AI와의 효과적인 소통을 위한 메타 정보 활용
  1.6. 의사결정 로그 파일 관리 및 간소화
  1.7. 운영 자동화 스펙 정의 및 인간의 역할
  1.8. AI와의 협업을 통한 클레리파이(Clarify) 프로세스
  1.9. 운영 자동화 스킬 설계 및 플랜 모드 활용
  1.10. 클레리파이 플러그인 활용 및 스킬 비교
  1.11. 클로드 코드 플러그인 추천 및 컨텍스트 관리
  1.12. 과제 초안 비교 및 최종 과제 생성

AI를 활용한 업무 자동화의 핵심은 '모호함 제거'에 있습니다. 이 영상은 클로드 코드를 활용해 슬랙 메시지 수집부터 과제 자동 생성까지, 실제 캠프 운영 자동화 과정을 라이브로 시연하며 AI에게 명확한 지시를 내리는 클레리파이(Clarify) 프로세스의 중요성을 생생하게 보여줍니다. 단순히 AI 도구를 사용하는 것을 넘어, AI와 효과적으로 소통하여 원하는 결과물을 얻는 실질적인 방법을 배우고 싶은 분들께 강력히 추천합니다.

1. AI 네이티브 캠프 운영 자동화 소개 및 목표 설정

ai 네이티브 캠프는 AI를 활용하여 캠프 운영을 자동화하는 것을 목표로 하며, 특히 AI에게 명확한 지시를 내리는 '클레리파이(Clarify)' 프로세스의 중요성을 강조한다.

1.1. 캠프 운영 자동화의 필요성 및 접근 방식

1. **AI 네이티브 캠프 운영 목표**
    a. 현재 운영 중인 캠프를 **AI 네이티브** 방식으로 운영하는 방법을 모색한다.
    b. 캠프 운영 리더인 원주님의 시각에서 **클로드 코드(Claude Code)** 기반의 운영 자동화 현황과 발전 계획을 공유한다.
2. **세션 진행 방식**
    a. 원주님과 구봉님이 대화를 통해 해결할 문제와 목표를 설정한다.
    b. 원주님이 자동화 현황을 공유하고, 구봉님이 **클로드 코드**를 활용하여 기술적인 업데이트를 진행한다.
3. **AI 활용 문제 해결의 중요성**
    a. 기본적인 **클로드 코드** 원리, 외부 툴 연결(MCP) 등 기본 세팅이 완료된 상태에서 실제 문제 해결 사례를 공유한다.
    b. 참가자들이 **AI 기술 활용 아이디어**를 얻고, 캠프 운영 전략에 대한 의견을 나눌 수 있도록 한다.

1.2. 캠프 운영자의 AI 활용 페르소나 및 초기 자동화 시도

1. **원주님의 세 가지 캠프 참여 페르소나**
    a. **자연인으로서의 운영자**: 캠프를 더 잘 운영하기 위한 고민과 실행.
    b. **AI 네이티브 컴퍼니 운영자**: 구봉님과의 조인트 벤처로서 AI 네이티브 기업이라면 어떻게 운영할지 고민.
    c. **캠프원으로서의 참가자**: 일주일간의 과제를 통해 좋은 시스템을 만들고 피드백을 받으며 개선하고자 하는 목표.
2. **운영 시스템 자동화 초기 접근**
    a. 캠프 참가자들의 만족스러운 경험과 2기 운영 개선을 위해 AI에게 운영 시스템 자동화 방안을 문의했다.

b. AI는 세 가지 옵션을 제시했다.

i. 데이 2까지의 수집 스킬과 데이 3, 4의 활용 스킬을 분리하여 만들 것.

ii. 훅(Hook) 기반으로 시스템을 역설계할 것.

iii. 최종 결과물을 디베이트하여 한 번에 시스템을 만들 것.

3. **1, 2일차 학습 내용 기반 자동화 요청**

a. 1, 2일차에 배운 컨텍스트 싱크까지만 패키징하고, 이후 스킬들은 각 일차에 맞춰 배운 내용을 보완하여 시스템을 강화하도록 요청했다.

4. **슬랙 메시지 수집 자동화 과정**

a. **클로드 커넥터**를 이용해 AI 네이티브 캠프 워크스페이스의 MCP를 연결했다.

b. 14개 채널을 세 청크로 나누어 메시지를 수집하도록 설정했다.

c. 메시지 전체, AI 요약본, 또는 둘 다를 수집할지 AI가 물었고, 나중에 지우는 것이 쉽다는 판단하에 **최대한 모든 메시지를 수집**하도록 명령했다.

1.3. AI와의 대화 중 스코프 확장 및 명확화의 중요성

1. **AI의 정보 분류 및 운영자의 챌린지**

a. AI는 수집 정보를 과제 제출 정보, 커뮤니티 활동 정보, 내부 운영 정보 세 가지로 분류했다.

b. 운영자는 커뮤니티 채널(질문/답변, 자유게시판, 공지사항)의 뎁스가 동일하지 않음을 지적하며 AI의 분류에 의문을 제기했다.

2. **AI의 반문과 스코프 확장 인식**

a. AI는 현재 설계가 수집에 최적화되어 있으며, 만족도 향상 액션에는 최적화되어 있지 않다고 답했다.

b. AI는 운영자에게 "수집해서 무엇을 할 것인가?"라고 반문했고, 운영자는 자신이 프로젝트 스코프를 '운영 자동화 및 2기 회고'에서 '더 좋은 비즈니스 및 만족도 향상'으로 확장했음을 인식했다.

3. **AI의 비즈니스 인텔리전스 도구 제안**

a. AI는 운영 시스템이 아닌 **비즈니스 인텔리전스 도구**로서의 캠프 컬렉트 구축을 제안하며, 좋은 비즈니스 활동 참여자, 앰배서더 기여도, 운영 미흡으로 인한 비즈니스 리스크 등을 분석해 주겠다고 했다.

4. **AI 사용 시 컨텍스트 명확화의 중요성**

a. AI는 대화 토큰의 모음인 **컨텍스트**에 따라 혼란스러워할 수 있으므로, 전체 맥락에 맞지 않는 내용은 피해야 한다.

b. 스코프가 커지더라도 최종 목표를 AI에게 명확하게 알려주고, 그 목표에 기반한 여러 계층(운영 자동화, 목표 설정 등) 중 우선순위를 명확히 해야

한다.

1.4. 의사결정 로그 파일 활용 및 스킬 구조 개선

1. **의사결정 로그 파일의 필요성**
    a. 의사결정이 자주 바뀌는 상황에서 **로그 파일**을 만들어 중요한 의사결정을 한 줄씩 저장하며 진행하는 것이 효과적이다.
    b. AI는 세션 내 컨텍스트를 이해하지만, 어떤 의사결정이 중요한지는 직접 판단하기 어렵기 때문이다.
2. **로그 파일 활용 방법**
    a. 중요한 내용을 프롬프트의 가장 밑에 넣어 AI의 **어텐션**을 높이는 효과를 누릴 수 있다.
    b. **피지컬한 파일**로 만들어 AI가 좋은 방안을 제안하더라도 의도에 맞춰 명확하게 지시하는 것이 현재 작업에 더 적합하다.
3. **캠프 컬렉트 스킬 구조 설명**
    a. 스킬은 실행 흐름 대상 선택, 채널 맵핑, 슬랙 수집, **YAML 변환**, 파일 저장 순으로 동작한다.
    b. **YAML**은 AI가 잘 읽는 구조로, JSON보다 사람이 이해하기 쉬워 많이 사용된다.
4. **컬렉트 스킬의 세부 기능**
    a. 문자, 페이올, 커뮤니티 등 수집 범위를 선택할 수 있다.
    b. 채널 맵핑 시 ID 조회를 생략할 수 있으며, 여러 채널은 **병렬로 수집**한다.
    c. 수집된 메시지를 **YAML 스키마**로 변환하고, 과제, 커뮤니티, 내부 운영 세 가지 그룹으로 요약하여 출력한다.
5. **병렬 수집 로직 개선 제안**
    a. **서브 에이전트**를 이용한 병렬 수집 방식은 잘 구현되어 있으나, 병렬 단위와 동시 실행 수 제한이 빠져 있다.
    b. **개선 방안**: 태스크 단위의 서브 에이전트가 각각 YAML로 저장하고, 메인 에이전트가 이 파일들을 합치는 방식으로 변경한다.
    c. 병렬 단위는 채널 한 개당 서브 에이전트 한 개로 설정하고, 동시 실행 수 제한은 캠프 유저 수(200명)를 고려하여 딱히 두지 않아도 된다.

1.5. AI와의 효과적인 소통을 위한 메타 정보 활용

1. **병렬 수집 로직 개선의 중요성 인식**

    a. 운영자는 구봉님의 핀포인트 도움으로 개선점을 인식했지만, 스스로는 문제점을 파악하기 어려웠다.
    b. 구봉님은 **결과 병합 로직**에서 치명적인 문제가 발생할 수 있음을 경험을 통해 알고 있었다.
2. **MCP 컨텍스트 윈도우 문제와 파일 저장 방식**
    a. 슬랙 MCP는 25,000 토큰을 넘어가는 경우 정보를 가져오지 못하는 이슈가 있다.
    b. MCP는 내부적으로 툴을 통해 파일로 저장하고, 이를 다시 읽어 최종 결과를 가져오는 방식으로 동작한다.
    c. 서브 에이전트가 각 채널의 값을 메인 에이전트에게 직접 전달하면 정보 누락이 발생할 수 있다.
    d. **개선 방안**: 각 채널마다 서브 에이전트가 돌면서 결과를 파일로 저장하고, 메인 에이전트는 이 파일들을 프로그래밍적으로 합치거나 각각 읽어 합치는 것이 더 정확하고 효과적이다.
3. **AI에게 명확한 지시 내리기**
    a. 운영자는 구봉님의 조언을 바탕으로 AI에게 다음과 같이 지시한다.
        i. 병렬 수집 시 사고 발생 가능성을 언급하며, 특히 슬랙 MCP 컨텍스트 윈도우가 작으므로 방지책을 가이드해 달라고 요청한다.
        ii. 기술에 대한 지식이 부족하므로 장단점을 상세히 설명하여 좋은 의사결정을 돕도록 요청한다.
4. **AI의 문제 진단 및 해결 방안 제시**
    a. AI는 운영자의 요청을 바탕으로 문제 진단을 수행하고, 주변 시스템 환경에 대한 정보를 제공한다.
    b. AI는 세 가지 해결 방안을 제시한다.
        i. **선택지 A**: 각 채널을 순차적으로 수집하고 파일로 저장 후 완료 반환 (병렬 없음).
        ii. **선택지 B**: 각 서브 에이전트가 파일을 저장하고, 메인 에이전트가 이 파일들을 읽어 검증 및 요약 리포트 출력 (하이브리드).
        iii. **선택지 C**: 채널 한 개만 선택하여 수집 (의미 없음).
5. **선택지 B의 장점**
    a. 선택지 A와 B는 정보 수집량에 차이가 없으며, 선택지 B는 서브 에이전트가 채널별로 파일을 저장하므로 불필요한 리스크를 없앤다.
    b. 서브 에이전트를 활용하여 컨텍스트를 분리하고 메인 에이전트가 이를 통합하는 방식이 효율적이다.

1.6. 의사결정 로그 파일 관리 및 간소화

1. **의사결정 로그 파일 생성 및 확인**
    a. AI에게 의사결정 로그 파일을 만들어 달라고 요청하면 `decision_log.md` 파일이 생성된다.
    b. 파일 내용을 확인하여 의사결정 내역을 검토한다.
2. **로그 파일 내용 간소화의 필요성**
    a. 로그 파일의 텍스트가 지나치게 길고 디테일하면 가독성이 떨어진다.
    b. 개발 시 사용하는 로그 파일처럼 한 줄씩 쌓이는 간결한 형태가 좋다.
    c. 중요한 내용은 문서나 파일 시스템에 저장되어 있으므로, 로그 파일에는 의사결정 자체에 대한 정보만 담는 것이 효율적이다.
3. **로그 파일 내용 수정 및 관리**
    a. 불필요한 내용은 제거하고, 중요한 의사결정만 간결하게 남긴다.
    b. 예를 들어, MCP 연결 오류와 같은 내용은 없어도 되는 정보로 판단하여 삭제한다.
    c. 테이블 형식이 깨지지 않도록 주의하며, AI에게 다른 내용으로 채워 달라고 요청할 수 있다.

1.7. 운영 자동화 스펙 정의 및 인간의 역할

1. **캠프 컬렉트 스킬의 업데이트 내용 확인**
    a. AI가 병렬 수집 기능을 업데이트하여 `4F파워`를 사용하고, 서브 에이전트 템플릿을 생성했다.
    b. YAML 스키마 정의, 검증 체크리스트 등 수집 절차가 상세히 명시되었다.
    c. 메시지를 수집하고 즉시 저장하며, 여러 페이지의 데이터를 읽어 하나의 출력 파일로 합치는 로직이 포함되었다.
2. **운영 자동화의 목표 설정**
    a. 현재 스킬 업데이트보다는 운영 자동화의 목표(스펙)를 정의하는 작업이 필요하다.
    b. 가장 쉬운 방법은 운영자가 현재 수행하는 일들을 나열하고 이를 자동화하는 것이다.
3. **원주님이 수행하는 운영 업무 목록**
    a. **세션 환경 설정**: 캘린더 초대, 앰배서더 채널 초대 및 커뮤니케이션.
    b. **교육 커리큘럼 리캡 및 반영**: 세션 후 운영진 리캡을 통해 다음 교육 절차를 도출하고 역할 설계.

c. **과제 방향 설정 및 제안**: 데일리로 과제 방향을 설정하고 최적의 옵션을 선택하여 제안.

d. **참가자 제안 대응**: 드라이브 영상 유튜브 업로드 등 참가자들의 좋은 제안을 운영에 반영.

4. **운영 업무의 두 가지 파트**

a. 정보를 수집하는 **콜렉트(Collect)** 파트.

b. 수집된 정보를 바탕으로 행동하는 **액션(Action)** 파트.

5. **구봉님이 정리한 운영 업무 목록**

a. 앰배서더와의 슬랙 커뮤니케이션.

b. 교육 내용 리캡 및 다음 교육 결정.

c. 과제 결정 및 작성.

d. 캠프 컬렉트 스킬을 이용한 과제 읽기.

e. 참가자 제안 내용을 캠프에 실시간으로 반영 (예: 드라이브 영상 유튜브 업로드).

1.8. AI와의 협업을 통한 클레리파이(Clarify) 프로세스

1. **AI와의 협업 방식**

a. 구봉님이 핸들을 잡고 원주님이 이야기한 내용들을 순서적으로 자동화한다.

b. 원주님과의 대화를 통해 인간이 넣어줘야 할 인풋들을 정제하고, 이를 바탕으로 여러 스킬을 만든다.

2. **고맥락 대화에 대한 우려 및 소통의 중요성**

a. 운영진의 몰입으로 인해 고맥락 대화가 진행될 수 있으므로, 참가자들은 맥락 파악이 어렵거나 리캡이 필요할 경우 언제든지 설명을 요청해야 한다.

3. **깃허브(GitHub)를 활용한 협업**

a. **깃허브**는 여러 사람이 함께 문서를 만들어가는 과정에서 작업 내용을 보고하고, 승인권자가 이를 받아들일지 결정하는 시스템이다.

b. **PR(Pull Request)**은 이러한 결제를 올리는 과정이다.

4. **로컬(Local)과 리모트(Remote) 환경**

a. **로컬 환경**은 개인 컴퓨터를 의미하고, **리모트 환경**은 클라우드상의 깃허브를 의미한다.

b. 리모트에 있는 PR을 이어서 작업하기 위해 해당 브랜치에서 작업을 진행한다.

5. **브랜치(Branch)의 개념과 활용**

a. **브랜치**는 특정 목적을 가지고 새로운 작업을 시작할 때 만드는 독립적인 작업 공간이다.

b. 예를 들어, 2기 기획처럼 다른 사람에게 방해되지 않도록 자신만의 버전을 따로 관리하는 것이다.

c. 새로운 목적이 생기면 새로운 브랜치를 만들고, 작업 완료 후에는 **합병(Merge)**한다.

6. **AI와의 대화를 통한 모호함 제거**

a. 운영 자동화를 위해 적합한 이름의 브랜치를 만들고, 원주님이 하던 일들을 **클로드 코드 스킬**로 자동화한다.

b. 이 과정에서 운영 작업들을 적절한 스코프의 스킬로 만들기 위해 **Ask User Question**을 통해 모호함을 제거한다.

c. **XML 태그**를 사용하여 AI에게 정보의 시작과 끝을 명확히 알려주면 더 정확한 정보를 전달할 수 있다.

d. **클레리파이(Clarify)**는 AI와의 대화를 통해 의도를 명확하게 만드는 작업으로, 모호함 덩어리인 상태에서 이를 없애는 과정이다.

e. **클레리파이**는 처음에는 Ask User Question으로 빠르게 티켓화를 하고, 이후에는 **클레리파이 스킬셋**을 불러와 더 명확한 스펙을 만든다.

1.9. 운영 자동화 스킬 설계 및 플랜 모드 활용

1. **가장 시급한 자동화 과제**

a. 가장 시급한 과제는 **과제 짜기**이지만, 궁극적으로는 모든 운영 업무를 자동화해야 한다.

2. **과제 읽기 및 분석 리뷰**

a. 기존 `camp-collect` 스킬은 과제를 읽는 기능이 있으므로, 수집된 과제를 분석하고 리뷰하는 별도 작업을 새로 만들어야 한다.

3. **참가자 피드백 수집 채널**

a. 참가자 피드백은 주로 슬랙의 **자유게시판**과 **질문과 답변** 채널에서 수집된다.

4. **문서 작성 프로세스**

a. 현재는 문서 작성 프로세스가 명확하지 않으며, **파이어플라이즈(Fireflies)**와 같은 딕테이팅 툴을 사용하여 회의 내용을 정리하고 AI에게 직접 입력하는 방식이 선호된다.

b. 파이어플라이즈는 규격화된 사용이 어려워 다른 미팅 내용이 들어갈 가능성이 있으므로, **휴먼 인 더 루프(Human-in-the-loop)** 방식으로 사람이 조율하는 절차가 필요하다.

5. **리캡 초안 생성 및 확인**

    a. 파이어플라이즈 내용이나 간단한 지시를 통해 **초안**을 생성하고, 사용자가 이를 확인하고 확정한다.
    b. 확정 후에는 슬랙 공지까지 진행한다.
6. **과제 난이도 및 형식 기준**
    a. 과제의 난이도와 형식은 데이별로 달라진다.
7. **플랜 모드 진입 및 스킬 설계**
    a. AI는 스코프가 명확해지면 **플랜 모드**에 진입하여 스킬(과제 짜기, 과제 패턴 등)을 생성한다.
    b. 플랜 모드에서는 기존 스킬과 커리큘럼 구조를 탐색하며, 토큰을 많이 사용하여 내부 익스플로러를 수행한다.
    c. 플랜 모드 완료 후에는 계획 문서를 생성하고, 사람이 이를 리뷰한 후 진행한다.
8. **세션 포크(Session Fork) 기능 활용**
    a. **클로드 코드**의 **세션 포크** 기능은 현재 세션을 복사하여 새로운 세션을 열고 다른 작업을 진행할 수 있게 한다.
    b. **스테이터스 라인**에 세션 ID를 추가하면 현재 세션 ID를 쉽게 확인할 수 있다.
    c. 플래닝이 진행되는 동안 다른 작업을 하기 위해 세션을 포크하여 **클레리파이** 작업을 병행할 수 있다.
9. **플랜 문서 내용 확인**
    a. 파이어플라이즈 녹취록과 간단한 지시를 입력하면 초안을 생성하고 사용자 확인을 거친다.
    b. **스킬 MD**에 대한 내용이 거의 완성되었으며, 맥락 자동 수집, 커리큘럼, 프로그램 구조, 운영 관련 내용이 포함된다.
    c. 과제 초안은 **YAML 포맷**으로 생성되며, 리뷰는 Ask User Question을 통해 확정, 수정 요청, 재시작 등을 물어보는 스킬로 만들어진다.
    d. 슬랙 공지 메시지는 과제 요약본을 포함하며, 확정 후 바로 전송하는 설정이 가능하다.
10. **주요 설계 결정 및 고려 사항**
    a. 메인 컨텍스트 실행을 하며, 사용자와의 대화형 리뷰 루프가 필요하므로 **서브 에이전트**는 사용하지 않는다 (서브 에이전트는 사용자 인터랙션 불가).
    b. 과제 오너는 항상 '준'이며, 기존 과제와의 톤 일관성을 유지한다.
    c. AI는 기존 과제를 읽고 이를 바탕으로 계획을 수립한다.

1.10. 클레리파이 플러그인 활용 및 스킬 비교

1. **클레리파이 플러그인 소개**
    a. **클레리파이 플러그인**은 모호함을 해결하기 위한 세 가지 스킬을 제공한다.
        i. **Vague**: 일반적인 모호함 해결.
        ii. **Unknown-Problem**: 알려진 미지의 영역을 찾아내는 스킬.
        iii. **Meta-Level**: 내용과 형식을 분리하여 모호한 점을 찾아 제안하는 스킬.
    b. 이 플러그인을 설치하면 **클로드 코드**에서 활용할 수 있다.
2. **클레리파이의 중요성 및 스위스팟**
    a. 세상의 모든 일은 네 가지 단계로 이루어지며, 첫 번째 단계는 **의도를 명확하게 만드는 작업**이다.
    b. **클로드 코드**의 플래닝 모드는 이미 입력된 내용을 참이라고 가정하고 진행하므로, 플래닝이 만들어지자마자 **클레리파이**를 통해 플랜을 수정하는 것이 최적의 시점이다.
3. **클레리파이 스킬 선택 및 활용**
    a. 운영자는 **Vague** 스킬을 가장 많이 사용하며, 현재 상황에서는 **Unknown-Problem** 스킬을 사용하고 싶다고 언급했다.
    b. **Vague** 스킬은 클로드의 지능에 맞춰 모호한 부분을 찾아내는 기본적인 방법이다.
4. **파이어플라이즈 미팅록 정보 활용**
    a. 파이어플라이즈 MCP에서 미팅 목록을 받아와 선택하여 정보를 알려주는 방식이 선호된다.
5. **파이어플라이즈 내용의 범위**
    a. 파이어플라이즈로 가져오는 내용은 주로 **세션 강의 녹취 내용**이다.
    b. 운영진 회의 녹취는 현재 사용하지 않지만, 앞으로는 포함해야 한다고 생각하므로 **둘 다** 또는 **상황에 따라**가 적절하다.
6. **슬랙 과제 공지 채널**
    a. 슬랙 과제 공지는 **데이별 채널**에 올린다.
7. **클레리파이의 철학 및 효과**
    a. **클레리파이**는 AI로 작업할 때 **딸깍**만으로는 원하는 결과를 얻기 어려운 이유가 내 의도나 정보를 충분히 끄집어내지 못하기 때문이라는 철학에 기반한다.
    b. **가비지 인, 가비지 아웃(Garbage In, Garbage Out)** 원칙에 따라, 애초에 논리적 모순이 있거나 의도를 제대로 반영하지 못한 입력은 가비지 결과를 초래한다.

c. **플래닝만으로는 해결되지 않는 문제**: 플랜 모드는 입력된 내용을 참이라고 가정하고 진행하므로, 의도를 명확하게 하는 **클레리파이** 과정이 선행되어야 한다.

d. **Ask User Question**을 통해 객관식으로 의도를 계속 뽑아내면, 정보가 추가되고 생각이 확장되어 원하는 부분을 더 뾰족하게 가져갈 수 있다.

e. **클레리파이**는 한 번으로 끝나지 않고 여러 번 반복하여 의도를 명확히 하는 것이 중요하다.

1.11. 클로드 코드 플러그인 추천 및 컨텍스트 관리

1. **추천 클로드 코드 플러그인**

   a. **코딩**을 주로 한다면 `My Claude Code`나 `Compound Engineering` 플러그인이 유용하다.

   b. 가볍게 사용하기에는 `Superpowers` 플러그인을 추천한다.

      i. `Superpowers`에는 **브레인스톰(Brainstorm)** 스킬이 포함되어 있어 **클레리파이** 과정과 유사하다.

      ii. `Brainstorm`, `Plan`, `Implement`, `Review` 단계를 포함한다.

   c. **클로드 코드 마켓플레이스**에서 다양한 플러그인을 찾아볼 수 있다.

2. **다양한 AI 모델 활용 방법**

   a. **클로드 코드**를 메인으로 사용하면서 **제미나이(Gemini)**나 **오픈 AI(OpenAI)**와 같은 다른 모델을 함께 활용할 수 있다.

   b. **클로드 코드**에게 CLI로 코덱스를 사용하도록 지시하는 방식이 편리하다.

   c. **에이전트 카운슬(Agent Council)** 스킬은 **클로드 코드**가 체어맨이 되어 코덱스, 제미나이 등 다른 모델들을 불러 토론하게 한 후, 체어맨이 익명으로 리뷰하여 최적의 결과물을 뽑아내는 방식으로 작동한다.

3. **컨텍스트 관리: 리와인드(Rewind) 기능**

   a. AI와의 대화 중 특정 정보를 삭제하거나 되돌리고 싶을 때 **리와인드** 기능을 사용할 수 있다.

   b. ESC를 두 번 누르면 코드와 대화를 모두 되돌리거나, 대화만, 코드만 되돌리는 옵션을 선택할 수 있다.

   c. **서머라이즈(Summarize)** 기능을 통해 컨텍스트를 추가로 입력하며 되돌릴 수도 있다.

1.12. 과제 초안 비교 및 최종 과제 생성

1. **과제 초안 확인 및 비교**

a. AI가 생성한 두 가지 과제 초안(`A3 과제 왼쪽`, `A3 과제 오른쪽`)을 비교한다.

b. 운영자는 **왼쪽 초안**이 더 낫다고 평가했다.

c. 오른쪽 초안은 워크스페이스에 있는 내용들을 함축시켜 놓은 느낌이 강하다.

2. **최종 과제 생성 계획**

a. 오늘 강의 내용을 담은 파이어플라이즈 파일을 스킬에 넣어 최종 과제를 생성한다.

b. 생성된 과제는 마스터 브랜치에 올리고, 비교본에 대한 감상은 자유 게시판에 남길 예정이다.