Schneider Electric
Sepam
PROTECTION TRANSFO TR9 A
MERLIN GERIN
SM6

Schneider Electric
LOCAL
DISTANCE
62
Départ Hydrogene
Schneider Electric
VARIVOLT ZONE 2 FOUR 93-01
Schneider Electric
PROTECTION
Schneider Electric
SM6
Schneider Electric
SM6

62
63
Schneider Electric
PROTECTION TRANSFO BOOSTING 10A FOUR 02
PROTECTION TRANSFO TR9 A
Schneider Electric
SM6
Schneider Electric
SM6

DEPART TR3 A
TABLEAU 20 KV
MERLIN GERIN
SM6

TABLEAU 20 KV
MERLIN GERIN
SM6
TR 8A

CELLULE PARAFOUDRE JDB A SECOURS

ARRIVEE SECOURS A POSTE DE LIVRAISON

EDF

ARRIVEE SECOURS
OUVERT FERME

PRESENCE TENSION ARRIVEE SECOURS A

COUPLAGE

ATTENTION
Risque Classe 4

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : SOUS-STATION 2

Tension	20 000 V
Courant de court-circuit	4,27 kA
Energie d'arc	36 cal/cm²
Limite d'approche	5,03 m

INTERDICTION SANS TENUE COMPLETE CLASSE 4

COUPLAGE

TABLEAU 20 KV

ARRIVEE NORMALE A POSTE DE LIVRAISON

CVR

PFM
Un 24 kV Us 20 kV Uw 125 kV
Ith 12,5 kA Ima 31,5 kA
In 400 A - 50/60Hz HN 64 S 41 - IEC 298

A3C

0216077L

MERLIN GERIN
SM6

MALE B POSTE DE LIVRAISON
MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6

MERLIN GERIN SM6

MERLIN GERIN SM6

MERLIN GERIN SM6

MERLIN GERIN SM6

Schneider Electric SM6

MERLIN GERIN
SM6
MERLIN GERIN
SM6
Schneider Electric
SM6
Schneider Electric
SM6
Schneider Electric
SM6

PROTECTION TRANSFO TR9 B
MERLIN GERiN
SM6
Schneider Electric
SM6