1

MERLIN GERIN
TS9

Transfert fuel
desenfumage N° 2
7PM26

Compresseur air Instrum
Secours
7KP107

INTERRUPTEUR
GENERAL
ISOLEMENT JDB-A

ARRIVEE
SECOURS
GROUPE 1

ARRIVEE
TS17A

ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableaux : TABLEAU TS5A TS17A TS9
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 4,88 kA
Energie d'arc : 1,2 cal/cm²
Limite d'approche : 40,61 cm
Vêtements en coton non traité
Lunettes teintées et sur gants en cuir si besoin

APPLIMO

COFRET ALIM BUTANE
ECLAIRAGE

ALIM VIGILHOM
ALIM 110 V

7M21. COFFRET
Cde SIRENES
AL. INCENDIE

Alimentation commande C1
tours de refroidissement
1 et 2 Nord / 1 et 2 Sud

ALIM CHARGEURS 24V
POSTE DE LIVRAISON

1

2

e Transfert fuel
nastique N° 2
7PM26

pression air Instrum
Secours
7KP107

MARCHE
ARRET
MARCHE

MANU / AUTO

R

7M21. COFFRET
Cde SIRENES
AL. INCENDIE

ATTENTION
Risque Classe 0

R on FORÇAGE

A on AUTO

2

3

4

7M08-7M80.
ALIM. COFFRET
CHAUDIERE 1et2

ATTENTION
Risque Classe 0

7M13. ARMOIRE Cde
DIESEL POMPE
EAU FROIDE

AUXILIAIRES
GROUPE 2

AUXILIAIRES
GROUPE 1

7PM043.
CHAUFFAGE
DIESEL PROCESS

COUPLAGE
JEU DE BARRES

PRISE PS
CHAUFFERIE

PHBS. VOLET
CHAUFFERIE

ATTENTION
Risque Classe 0

ATTENTION
Risque Classe 0

ATTENTION
Risque Classe 0

ATTENTION
Risque Classe 0

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau TABLEAU TRGB TS17R TSX CHAUDIERE 6E

Tension	400 V
Courant de court-circuit	1.62 kA
Energie d'arc	0.13 cal/cm²
Limite d'approche	14.97 cm

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Casque équipé d'un écran facial et d'un cache-nuque

7M08-7M09.
ALIM. COFFRET
CHAUDIERE 1&2

7M13. ARMOIRE Cde
DIESEL POMPE
EAU FROIDE

AUXILIAIRES
GROUPE 2

7PM043.
CHAUFFAGE
DIESEL PROCESS

AUXILIAIRES
GROUPE 1

COUPLAGE
JEU DE BARRES

7PM05. VOLET
CHAUFFERIE

PRISE P3
CHAUFFERIE

RISQUE
ELECTRIQUE
TENSION MORTELLE

ATTENTION
Risque Classe 0

RISQUE
ELECTRIQUE
TENSION MORTELLE

SECTION
TGBT

SECTION
TGBT

ARMOIRE
GLE 1A3A1N

3

4

7M08-7M09.
ALIM. COFFRET
CHAUDIERE 1et2

ATTENTION
Risque Classe 0

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2B TS17B TS9 CHAUDIERE

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	1.62 kA
Energie d'arc :	0.19 cal/cm²
Limite d'approche :	14.91 cm

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7M13. ARMOIRE Cde
DIESEL POMPE
EAU FROIDE

AUXILIAIRES
GROUPE 2

AUXILIAIRES
GROUPE 1

7PM043.
CHAUFFAGE
DIESEL PROCESS

COUPLAGE
JEU DE BARRES

PRISE PS
CHAUFFERIE

PHOS. VOLET
CHAUFFERIE

ARMOIRE
SILO KAOLIN

SECHEUR
7KI21

SECHEUR
7KI22

DEPART
RECHAUFFEUR
7.5KW 7KI23

ATTENTION
Risque Classe 0

DEPART
RECHAUFFEUR
7.5KW 7KI22

ATTENTION
Risque Classe 0

ARRIVEE B
NORMALE 7SI7B

ATTENTION
Risque Classe 2

3

7M08-7M09.
ALIM. COFFRET
CHAUDIERE 1et2

ATTENTION
Risque Classe 0

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2B TS17B TS9 CHAUDIERE

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	1.62 kA
Energie d'arc :	0.19 cal/cm²
Limite d'approche :	14.91 cm

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7M13. ARMOIRE Cde
DIESEL POMPE
EAU FROIDE

AUXILIAIRES
GROUPE 2

AUXILIAIRES
GROUPE 1

7PM043.
CHAUFFAGE
DIESEL PROCESS

COUPLAGE
JEU DE BARRES

PRISE PS
CHAUFFERIE

PH05. VOLET
CHAUFFERIE

AE7P025

ARMOIRE
SILO KAOLIN

SECHEUR
7K121

SECHEUR
7K122

DEPART
RECHAUFFEUR
7.5KW 7K121

ATTENTION
Risque Classe 0

DEPART
RECHAUFFEUR
7.5KW 7K122

ATTENTION
Risque Classe 0

ARRIVEE B
NORMALE TS17B

ATTENTION
Risque Classe 0

4
AE7P025
400V
ARMOIRE
SILO KAOLIN
SECHEUR
7K121
SECHEUR
7K122
DEPART
RECHAUFFEUR
7.5KW 7K121
ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2B TS17B TS9 7K121
Tension 400 V
Courant de court-circuit 4.66 kA
Energie d'arc 0.49 cal/cm²
Limite d'approche 26.63 cm
Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin
DEPART
RECHAUFFEUR
7.5KW 7K122
ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2B TS17B TS9 7K122
Tension 400 V
Courant de court-circuit 3.37 kA
Energie d'arc 0.38 cal/cm²
Limite d'approche 22.68 cm
Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin
ARRIVEE B
NORMALE TS17B
ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2B TS17B TS9
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 4.66 kA
Energie d'arc : 1.2 cal/cm²
Limite d'approche : 45.57 cm
Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin