


Evidencia de la práctica de laboratorio






Prueba realizada en cmd




Ejecución del entorno de laboratorio SQLi:

Se realizó la instalación de las dependencias necesarias mediante el archivo requirements.txt, instalando correctamente Flask y sus componentes. Posteriormente, se ejecutó el archivo app_vulnerable.py, iniciando satisfactoriamente el servidor local en http://127.0.0.1:5000, lo que permitió habilitar el entorno de pruebas para el desarrollo de la práctica sobre vulnerabilidades de inyección SQL (SQLi).

Nota: Se presentó inicialmente un error de ubicación del archivo requirements.txt, que fue solucionado accediendo a la carpeta correcta del proyecto.







Ejecución de pruebas de autenticación y escaneo de puertos:

Se ejecutó el script ataque_sql_i.py para comprobar el comportamiento de los módulos de inicio de sesión vulnerable y seguro. Se realizaron pruebas con credenciales válidas, incorrectas y entradas con caracteres SQL, obteniendo respuestas HTTP 200 en ambos escenarios. Posteriormente, se ejecutó escaneo_red.py para verificar los puertos TCP del equipo local (127.0.0.1), identificándose el puerto 5000 como abierto y los demás puertos analizados como cerrados.

Resultado: Se comprobó el funcionamiento de los scripts de autenticación y la disponibilidad del puerto utilizado por el servidor Flask.



. Instalación e inicio del laboratorio: Se instalaron las dependencias de Flask mediante requirements.txt y se ejecutó app_vulnerable.py, iniciando correctamente el servidor local en 127.0.0.1:5000.



Ejecución de pruebas SQLi: Se ejecutó ataque_sql_i.py para comprobar la autenticación con credenciales válidas, incorrectas y entradas con caracteres SQL, comparando el comportamiento de los módulos vulnerable y seguro.

