
Aula 3 – Processos

Processos

- Compreende
 - Programa em execução
 - Contador de programa
 - Registradores e variáveis


Processos


Multiprogramação



Processos

Pseudoparalelismo





Criação de Processos

- A partir de 4 eventos principais
 - Inicialização do sistema
 - Chamada de sistema a partir de um processo em execução
 - Requisição do usuário
 - Início de um job em lote

Terminação de Processos

- Condições típicas para terminação
 - Saída normal (voluntária)
 - Saída por erro (voluntária)
 - Erro fatal (involuntário)
 - Cancelamento por outro processo (involuntário)


Hierarquia de Processos

- Hierarquia
 - Um processo cria outro (processo pai e filho)
- Unix
 - Processos filhos pertencem ao mesmo grupo
 - Evento entregue a todos os processos do grupo
- Windows
 - Não possui hierarquia

Estados de Processos

- Três estados
 - Em execução (realmente usando a CPU no instante)
 - Pronto (executável, temporariamente parado esperando a vez)
 - Bloqueado (incapaz de executar, esperando evento externo)


Estados de Processos



- 1. Process blocks for input
- 2. Scheduler picks another process
- 3. Scheduler picks this process
- 4. Input becomes available

Escalonador

- Tratamento de interrupções
- Detalhes para iniciação e bloqueio de processos



Implementação

- Tabela do processos
 - Bloco de controle do processo
- Informações sobre
 - Estado do processo, contador do programa, ponteiro da pilha, alocação de memória, estado dos arquivos abertos, contabilidade para o escalonamento

Implementação

Process management

Registers

Program counter

Program status word

Stack pointer

Process state

Priority

Scheduling parameters

Process ID

Parent process

Process group

Signals

Time when process started

CPU time used

Children's CPU time

Time of next alarm

Memory management

Pointer to text segment info Pointer to data segment info Pointer to stack segment info

File management

Root directory
Working directory
File descriptors
User ID

Group ID

Implementação

- 1 Empilhar o contador do programa
- 2 Carregar o novo contador de programa
- 3 Salvar os registradores
- 4 Configurar a nova pilha
- 5 Interromper a execução
- 6 Escalonador seleciona próximo processo
- 7 Iniciar o novo processo atual