

## ABAPZombie Guide to ABAP – Parte 11 – AT PFxx

16/02/2011 08:30

Bom, o **AT PFxx** é um daqueles comandos que a SAP não recomenda serem usados em programas, salvo para testes.

O funcionamento é bem simples, nada muito complicado! Ele cria um evento novo para os códigos de função de 1 até 24, para o tratamento das funções de usuários em listas (reports com o WRITE). Exemplo para o F5:

```
REPORT zombie_at_pf.

*-----*
*  START-OF-SELECTION
*-----*
START-OF-SELECTION.

* Print de uma lista qualquer para o teste
WRITE 'Teste de comandos! Aperte o F5'.

*-----*
*  EVENTO para F5 em Listas
*-----*
AT PF5.
  BREAK-POINT.
```

Se você trocar o PF5 por PF1, PF2, PF3, etc... ele vai disparar um evento para um botão diferente. Agora, eu disse ali que a SAP não recomenda o uso (e é bem explícito isso na documentação oficial do comando), mas ela nos dá uma alternativa que eu acho muito melhor... tratar os códigos de funções 1-24 dentro do evento **AT USER-COMMAND**, tratando o valor da variável **SY-UCOMM** num laço CASE...ENDCASE, por exemplo.

Mas enfim, agora se você ver isso num standard por aí não vai ficar boiando! 😊

Abraços!