

URL para aplicação Webdynpro

18/09/2012 09:17

OOOIIIáá AMIGUINHOS #FAIL

Como fazer a chamada de uma aplicação webdynpro em um report?

Deixar a URL hard code? Ou colocar na STVARV? #NOT

Mais uma vez a força está entre nós.

As classes de utilities sempre tem coisas bacaninhas para nos ajudar, por exemplo a classe CL_WD_UTILITIES tem o método CONSTRUCT_WD_URL, faz a criação da URL Webdynpro do ambiente.

```
DATA: it_param TYPE tihttpnvp.

DATA: wa_param TYPE ihttpnvp.

DATA: l_url      TYPE string,
      l_url_c    TYPE char255.

"Parametros
wa_param-name = 'PARAM_1'.
wa_param-value = 'valor1'.
APPEND wa_param TO it_param.

wa_param-name = 'PARAM_2'.
wa_param-value = 'valor2'.
APPEND wa_param TO it_param.

"Criação da URL para a chamada WebDynpro
cl_wd_utilities=>construct_wd_url( EXPORTING
                                   application_name      = 'Z_APLLICACAO'
                                   in_parameters         = it_param
                                   IMPORTING
                                   out_absolute_url      = l_url ).

l_url_c = l_url.

"Abri a aplicação webdynpro
CALL FUNCTION 'CALL_BROWSER'
EXPORTING
  url = l_url_c.
```

Resposta da URL [http://host.dominio.com:8080/sap/bc/webdynpro/sap/z_apllicacao?](http://host.dominio.com:8080/sap/bc/webdynpro/sap/z_apllicacao?PARAM_1=valor1&PARAM_2=valor2)

PARAM_1=valor1&PARAM_2=valor2

Com essa função CALL_BROWSER também é possível chamar paginas da internet.

Segue abaixo uma aplicação que não faz nada que você possa precisar, mas vale o exemplo para abrir uma pagina web:

```
DATA: l_url_c TYPE char255.

PARAMETER: p_busca TYPE char100.

CONCATENATE 'http://www.abapzombie.com//?s='
            p_busca
            INTO l_url_c.

"Abri a pagina zumbistica 0.0
CALL FUNCTION 'CALL_BROWSER'
EXPORTING
  url = l_url_c.
```

Abraços a todos

Comentários

Paulo — 18/09/2012 12:04

Bacana. Mais uma vez a força está conosco rs