

## ABAPZombie Guide to ABAP – Parte 9 – ASSIGN – LOCAL COPY

14/02/2011 08:30

**\* Atenção, este comando é obsoleto na versão 6.0!**

Bom, mais um comando obsoleto nas versões mais novas. O **ASSIGN LOCAL-COPY** funciona de maneira similar ao ASSIGN, porém ele só pode ser declarado dentro de FORMs e Funções (faz sentido, senão não seria local, dâ 😊 ).

A principal diferença com o ASSIGN comum é que ele cria uma nova área de memória quando você dá o ASSIGN, como se fosse uma variável a parte. Vejamos:

```
REPORT zombie_assign_local_copy.

* Variáveis Locais
*-----
DATA: v_teste TYPE char10 VALUE 'TESTE'.

START-OF-SELECTION.

PERFORM f_teste.

*&-----*
*&      Form  F_TESTE
*&-----*
FORM f_teste .

* Field-Symbol Local
*-----
FIELD-SYMBOLS <fs_obj> TYPE ANY.

* Gerando uma nova área de memória
ASSIGN LOCAL COPY OF v_teste TO <fs_obj>.

* Atribuindo valor ao novo field-symbol
<fs_obj> = '123!'.

* Se fosse num ASSIGN comum, o valor de V_TESTE deveria ter mudado..
* mas não mudará! Ele irá imprimir valores diferentes, ou seja,
* <fs_obj> virou mesmo uma nova área de memória.
WRITE    <fs_obj>.
WRITE: / v_teste.

ENDFORM.          " F_TESTE
```

Este comando tem praticamente todas as outras terminologias do ASSIGN, por isso, não irei estender muito o tópico.

E assim termina mais um tópico sobre um comando morto (se ele renascer nas versões futuras, teremos um código-zumbi! o/).

Abraços!