



# La API de empresas explicada paso a paso

Guía práctica para empezar desde cero: qué es una API, cómo hacer tu primera consulta en cinco minutos y qué puedes hacer con cada función. Sin jerga innecesaria.

[Primeros pasos](#)[Todas las funciones](#)[Errores y soluciones](#)[Recetas listas para copiar](#)

# Qué vas a encontrar

Si nunca has usado una API, lee los capítulos 1 a 4 en orden: en veinte minutos habrás hecho tu primera consulta. El resto es de consulta: vuelve cuando necesites una función concreta.

|           |                                         |                                  |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Qué es una API (y qué es esta)</b>   | La idea en 2 minutos             |
| <b>2</b>  | <b>Tu primera consulta en 5 minutos</b> | Cuenta, clave y primera petición |
| <b>3</b>  | <b>Cómo leer la respuesta</b>           | JSON sin miedo                   |
| <b>4</b>  | <b>El Sandbox: practicar gratis</b>     | Pruebas sin gastar consultas     |
| <b>5</b>  | <b>Planes, consultas y costes</b>       | Qué cuenta y qué no              |
| <b>6</b>  | <b>Todas las funciones, una a una</b>   | Fichas de cada endpoint          |
| <b>7</b>  | <b>Vigilancia y webhooks</b>            | Enterarte de los cambios         |
| <b>8</b>  | <b>Cuando algo falla</b>                | Errores y qué hacer              |
| <b>9</b>  | <b>Límites de velocidad y cabeceras</b> | Cuánto y cómo de rápido          |
| <b>10</b> | <b>Programar con los SDK oficiales</b>  | PHP, Node.js y Python            |
| <b>11</b> | <b>Recetas para casos reales</b>        | Problema → solución              |
| <b>12</b> | <b>Buenas prácticas y seguridad</b>     | Lo que conviene no olvidar       |
| <b>13</b> | <b>Glosario</b>                         | Cada palabra rara, explicada     |
| <b>14</b> | <b>Preguntas frecuentes y chuleta</b>   | Resumen de una página            |

# Qué es una API (y qué es esta)

Una API es una forma de que un programa le pida datos a otro programa, sin que ninguna persona tenga que abrir una web y copiar nada a mano.

## La idea con un ejemplo de la vida real

Piensa en un restaurante. Tú (tu programa) no entras en la cocina (nuestra base de datos). Le dices al camarero (la API) lo que quieres, con un formato que él entiende: «la ficha de la empresa con CIF A15075062». El camarero va a la cocina y te trae el plato (los datos) siempre servido igual, para que sepas dónde está cada cosa.

## Qué hace APIEmpresas.es

Te da, al momento, los datos oficiales de las empresas españolas a partir de su **CIF** (o de su nombre): razón social, estado en el Registro Mercantil, provincia, actividad (CNAE), administradores, actos publicados en el BORME, contratos públicos, nivel de riesgo y más.

### Para qué lo usa la gente

#### Rellenar formularios solos

El cliente escribe su CIF en tu web o en tu programa de facturación y el nombre, la provincia y la actividad aparecen solos.

#### Comprobar a un cliente nuevo

Antes de firmar o de dar crédito: ¿existe?, ¿está activa?, ¿quien firma es administrador?

#### Limpiar tu base de datos

Tienes un Excel con nombres de clientes pero sin CIF. La API te da el CIF de cada uno.

#### Encontrar clientes potenciales

Empresas nuevas de tu sector en tu provincia, o listados filtrados por actividad y tamaño.

## Lo que necesitas

- **Una cuenta gratuita** en apiempresas.es (incluye 100 consultas para probar).
- **Tu API Key:** una contraseña larga que identifica tus peticiones. Está en tu panel.
- **Una forma de enviar peticiones:** la página de documentación con su botón «Probar», un programa como Postman, la terminal de tu ordenador o tu propio código. En el capítulo 2 las verás todas.

## No necesitas saber programar para probarla

Puedes hacer tus primeras consultas desde el navegador (con la documentación interactiva) o con Postman. El código solo hace falta cuando quieras que tu programa la use solo.

# Tu primera consulta en 5 minutos

Cuatro pasos. Al final tendrás en pantalla la ficha de una empresa real.

## 1 Crea tu cuenta

Entra en [apiempresas.es/register](https://apiempresas.es/register) y regístrate con tu email (o con Google). Es gratis y no pide tarjeta.

## 2 Copia tu API Key

En tu panel ([apiempresas.es/dashboard](https://apiempresas.es/dashboard)) verás tu API Key. Cópiala. Es tu llave: cada petición la lleva para que sepamos que eres tú y descontemos las consultas de tu cuenta.

### Trátala como una contraseña

No la publiques en GitHub, ni en el código de una página web que se ejecute en el navegador del visitante, ni la mandes por chat. Quien la tenga puede gastar tus consultas.

## 3 Entiende la dirección a la que vas a llamar

Toda petición es una dirección web (URL) más tu clave. Esta es la de «dame la ficha del CIF A15075062»:

```
https://apiempresas.es /api/v1 /companies ?cif=A15075062
```

● **Servidor:** siempre el mismo.

● **Versión:** `/api/v1` para datos reales (o `/api/sandbox/v1` para pruebas).

● **Endpoint:** qué quieres (aquí, la ficha de una empresa).

● **Parámetros:** los detalles (aquí, qué CIF).

La clave no va en la URL, sino en una **cabecera** (una etiqueta que viaja con la petición) llamada `X-API-KEY`. Por eso no basta con pegar la dirección en el navegador.

## 4 Lanza la petición (elige una forma)

**A. Sin instalar nada: la documentación interactiva.** Abre [apiempresas.es/api/docs](https://apiempresas.es/api/docs), pulsa *Authorize*, pega tu API Key, abre `GET /companies`, pulsa *Try it out*, escribe el CIF y pulsa *Execute*. Ojo: esas pruebas usan datos reales y gastan consultas.

**B. Con Postman** (programa gratuito para probar APIs). Descarga nuestra colección desde la sección 17 de [apiempresas.es/documentation](https://apiempresas.es/documentation), impórtala y pon tu API Key donde indica la colección. Tienes todas las peticiones ya preparadas.

**C. Desde la terminal.** En Mac o Linux abre «Terminal»; en Windows abre «Símbolo del sistema» (cmd). Pega esto cambiando `TU_API_KEY` por tu clave:

```
curl -H "X-API-KEY: TU_API_KEY" "https://apiempresas.es/api/v1/companies?cif=A15075062"
```

En PowerShell escribe `curl.exe` en lugar de `curl`.

### ¿Te ha salido un texto con llaves { } y "success": true?

¡Enhorabuena, ya has usado la API! Ese texto es la respuesta, en un formato llamado JSON. En el siguiente capítulo aprendes a leerla.

# Cómo leer la respuesta

Las respuestas vienen en JSON: una forma ordenada de escribir datos con pares «nombre: valor». Es como una ficha con casillas, cada una con su etiqueta.

## Las tres piezas de JSON que vas a ver

| Pieza   | Aspecto                                                                          | Qué es                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto  | <code>{ "name": "..." }</code>                                                   | Una ficha: un grupo de casillas entre llaves.                                          |
| Lista   | <code>[ {...}, {...} ]</code>                                                    | Varias fichas seguidas, entre corchetes (por ejemplo, varios administradores).         |
| Valores | <code>"texto"</code> , <code>2023</code> , <code>true</code> , <code>null</code> | Texto (entre comillas), números, verdadero/falso, o <code>null</code> = «no hay dato». |

## Una respuesta real, anotada

```
{
  "success": true,           ← todo ha ido bien
  "data": {                  ← aquí dentro están los datos
    "cif": "B12345678",
    "name": "EMPRESA DE EJEMPLO SL", ← razón social oficial
    "status": "ACTIVA",          ← estado tal cual lo da el Registro
    "status_code": "ACTIVE",     ← el mismo estado, normalizado (úsalo en tu código)
    "status_source": "registry", ← de dónde sale ese estado
    "status_date": "2011-02-03",
    "province": "MADRID",
    "cnae": "6201",             ← código de actividad
    "cnae_label": "Actividades de programación informática",
    "financials": {              ← solo Pro, Business o con saldo
      "size_band": "GT_1M",
      "size_band_label": "Más de 1 M€",
      "last_accounts_year": 2023
    },
    "administrators": [          ← solo si pides admin=true (Pro)
      { "name": "JUAN PÉREZ GARCÍA", "position": "Adm. Unico", "since": "2019-03-01" }
    ]
  }
}
```

## El estado de la empresa, en cristiano

El campo `status` se copia tal cual del Registro y puede venir escrito de formas distintas o vacío. Para tomar decisiones usa `status_code`, que siempre es uno de estos:

| status_code     | Qué significa                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVE          | Activa en el Registro Mercantil.                                                                |
| PRESUMED_ACTIVE | El Registro no indica estado, pero no hay nada en el BORME que la cierre. Probablemente activa. |
| INSOLVENCY      | Concurso de acreedores en curso. Precaución.                                                    |
| IN_LIQUIDATION  | En liquidación: está cerrando.                                                                  |

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DISSOLVED          | Disuelta.                                                                            |
| REGISTRY_CLOSED    | Hoja registral cerrada (normalmente por no depositar cuentas o deudas con Hacienda). |
| MERGED             | Absorbida por otra sociedad.                                                         |
| INACTIVE / EXTINCT | Inactiva / extinguida: ya no existe como empresa operativa.                          |
| UNKNOWN            | No lo sabemos con seguridad.                                                         |

### Si estás en el plan Free

La respuesta tiene la misma forma, pero con algunos datos recortados: la dirección llega tapada, el objeto social se corta a 100 caracteres, no hay coordenadas ni `financials`, y aparece un bloque `upsell_opportunities` que te dice qué datos extra hay para esa empresa. Si tu programa necesita saber si la respuesta está recortada, basta con mirar si existe ese bloque. Al pasar a Pro o Business (o con saldo de bono) recibes todo sin cambiar nada de tu código.

# El Sandbox: practicar gratis

El Sandbox es un «simulador» de la API. Responde igual que la de verdad, pero con datos de ejemplo y sin gastar consultas. Es ideal mientras montas tu integración.

## Cómo se usa

Con tu misma API Key, cambia `/api/v1` por `/api/sandbox/v1`. Las rutas son las mismas:

```
curl -H "X-API-KEY: TU_API_KEY" "https://apiempresas.es/api/sandbox/v1/companies?cif=A15075062"
```

## Los CIF que acepta

| CIF        | Qué simula                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A15075062  | Una empresa encontrada (datos de ejemplo de Inditex). Úsalo en cualquier endpoint. |
| B000000000 | Una empresa no encontrada (error 404), para probar cómo reacciona tu programa.     |

Cualquier otro CIF devuelve un error que te recuerda cuáles son los permitidos y la URL de producción. En la búsqueda ( `/companies/search` ) cualquier texto vale; en el lote ( `/companies/batch` ) manda una lista con esos dos CIF para ver una respuesta mixta.

### Qué sí y qué no te enseña el Sandbox

Te enseña la **forma** exacta de cada respuesta, para que tu código sepa dónde está cada dato. No te enseña **lo que verás con tu plan**: el Sandbox siempre devuelve la respuesta completa, sin recortes del Free ni límites de cupo.

## Cuándo pasar a producción

1. Tu programa lee bien la respuesta de `A15075062`.
2. Tu programa muestra un mensaje razonable con `B000000000` (empresa no encontrada).
3. Cambias `/api/sandbox/v1` por `/api/v1`. Nada más: la clave es la misma.

# Planes, consultas y costes

La unidad de medida es la **consulta**. Casi todas las peticiones gastan una. Solo se cobran las que salen bien.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Free</b><br><b>0 €</b><br>100 consultas en total (no se renuevan)<br>Ficha por CIF (con recortes),<br>búsqueda, puntuación básica,<br>Radar de 10 resultados y recuento<br>de segmentos. | <b>Pro</b><br><b>19 €/mes</b><br>3.000 consultas al mes · 182 €/año<br>Todo sin recortes, administradores<br>vigentes, verificación KYB, nombre<br>a CIF, lotes, BORME, vínculos,<br>Radar de 100 y vigilancia de 100<br>empresas. | <b>Business</b><br><b>49 €/mes</b><br>10.000 consultas al mes · 470<br>€/año<br>Todo lo de Pro más riesgo,<br>contratos públicos, segmentos,<br>análisis con IA, Radar de 1.000,<br>vigilancia de 1.000 y webhooks. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Precios de septiembre de 2026. Consulta los vigentes en [apiempresas.es/api-empresas](https://apiempresas.es/api-empresas). Si necesitas más volumen, escríbenos: hay planes a medida.

## El bono (monedero)

Además de los planes, puedes comprar un **bono de consultas**: un saldo que se gasta a medida que consultas. Con saldo, incluso en el plan Free, recibes los datos completos. Cuando tienes saldo, se usa primero el saldo y después las consultas de tu plan.

## Qué cuenta y qué no

| Situación                                                       | Coste                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Petición que sale bien (código 200)                             | 1 consulta (salvo las excepciones de abajo)                                |
| Empresa no encontrada (404), error, sin permiso (403)           | Gratis                                                                     |
| Cualquier petición al Sandbox                                   | Gratis                                                                     |
| Ver tu consumo ( <code>/usage</code> )                          | Gratis                                                                     |
| Vigilancia: añadir empresas y consultar sus cambios             | Gratis                                                                     |
| Contar empresas de un segmento ( <code>count_only=true</code> ) | Gratis                                                                     |
| Consulta por lote ( <code>/companies/batch</code> )             | 1 por cada empresa encontrada                                              |
| Verificación KYB ( <code>/companies/verify</code> )             | 2 consultas                                                                |
| Nombre a CIF ( <code>/companies/reconcile</code> )              | 1 por cada nombre con coincidencia clara; dudosos y no encontrados, gratis |
| Filas de segmentos ( <code>/companies/filter</code> )           | 5 por fila devuelta                                                        |



## Qué función está en cada plan

| Función                                                 | Free              | Pro     | Business   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| Ficha por CIF <a href="#">/companies</a>                | Con recortes      | ✓       | ✓          |
| Administradores vigentes ( <a href="#">admin=true</a> ) | —                 | ✓       | ✓          |
| Búsqueda por nombre                                     | Con recortes      | ✓       | ✓          |
| Puntuación comercial <a href="#">/score</a>             | Solo la cifra     | ✓       | ✓          |
| Radar de empresas nuevas                                | 10, datos ocultos | 100     | 1.000      |
| Segmentos: recuento                                     | ✓                 | ✓       | ✓          |
| Verificación KYB · Nombre a CIF                         | Con saldo         | ✓       | ✓ + riesgo |
| Lotes · BORME · Señales · Red de vínculos               | —                 | ✓       | ✓          |
| Vigilancia de empresas                                  | —                 | 100     | 1.000      |
| Análisis IA <a href="#">/insights</a>                   | —                 | Resumen | ✓          |
| Contratos públicos · Perfil de riesgo                   | —                 | —       | ✓          |
| Segmentos: filas · Match B2B · Contact-prep             | —                 | —       | ✓          |
| Webhooks                                                | —                 | —       | ✓          |

# Todas las funciones, una a una

Cada ficha dice para qué sirve la función, en qué plan está, cuánto cuesta, cómo se pide y qué devuelve. Todas las rutas empiezan por `https://apiempresas.es/api/v1` y todas llevan la cabecera `X-API-KEY`.

## GET y POST, en una línea

**GET** = «dame algo» (los datos van en la URL, tras el `?`). **POST** = «te envío algo» (los datos van en el cuerpo de la petición, en JSON, con la cabecera `Content-Type: application/json`). **DELETE** = «borra esto».

## Datos básicos de empresas

**GET** /companies

Free

Pro

Business

1 consulta

La ficha de una empresa a partir de su CIF. Es la función que más se usa.

### PARÁMETROS

`cif` (obligatorio). `admin=true` (opcional, Pro): añade los administradores vigentes, ya descontados los ceses y dimisiones publicados en el BORME, con la fecha de su nombramiento ( `since` ).

### EJEMPLO

```
GET /companies?cif=A15075062&admin=true
```

La respuesta completa está anotada en el capítulo 3.

**GET** /companies/search

Free

Pro

Business

1 consulta

Buscar por nombre cuando no sabes el CIF. Útil para autocompletar un campo mientras el usuario escribe.

### PARÁMETROS

`name` (o `q`): el nombre o parte de él. Sin más, devuelve **una sola** empresa: la que mejor coincide. Con `multiple=true` devuelve una **lista** y puedes usar `limit` (hasta 100, por defecto 20) y `page` o `cursor` para ver más.

### EJEMPLO

```
GET /companies/search?name=mercadona&multiple=true&limit=5
```

```
{ "success": true,
  "data": [ { "cif": "A46103834", "name": "MERCADONA SA", "status": "ACTIVA", "province": "VALENCIA" } ],
  "meta": { "page": 1, "limit": 5, "has_more": true, "next_cursor": "eyJwIjoyfQ==" } }
```

### Paginación

Si `has_more` es `true`, repite la misma petición añadiendo `cursor=` con el valor de `next_cursor`. Así recorres todos los resultados.

POST /companies/batch

Pro

Business

1 por empresa encontrada

Hasta 100 empresas en una sola petición. Mucho más rápido que pedir las de una en una.

#### CUERPO DE LA PETICIÓN

```
{ "cifs": ["A15075062", "A46103834"], "admin": true }
```

#### QUÉ DEVUELVE

En `data`, una ficha por empresa encontrada. En `meta`: cuántas pediste ( `requested` ), cuántas se encontraron ( `found` ), cuánto se cobró ( `cost` ) y si se recortó el lote ( `truncated` ) porque no te llegaban las consultas.

## Comprobar y limpiar datos

GET /companies/verify

Pro

Business

2 consultas

Verificación de un cliente o proveedor (KYB) en una sola llamada, con una recomendación final: aprobar, revisar o rechazar.

#### PARÁMETROS

`cif` Obligatorio.

`name` Opcional. El nombre que te han dado. Se compara sin tildes, signos ni «S.L.» (0 a 100; coincide desde 80).

`person` Opcional. Nombre de quien firma. Se busca entre los administradores vigentes.

`vat` Opcional. Con `true` comprueba el NIF-IVA europeo en VIES.

```
GET /companies/verify?cif=A46103834&name=Mercadona+SA&person=Juan+Roig&vat=true
```

En una URL los espacios se escriben como `+` (o `%20`). Los SDK y Postman lo hacen por ti.

#### LA RESPUESTA CLAVE: DECISION\_HINT

`pass` Todo en orden.

`review` Mírala con calma: concurso, estado desconocido, nombre que no coincide, quien firma no es administrador, NIF-IVA no válido o (Business) riesgo alto.

`fail` La empresa no opera: extinguida, disuelta, en liquidación, absorbida, inactiva u hoja cerrada.

Además trae el detalle de cada comprobación en `checks` y las alertas en `flags`. Si la empresa no existe, recibes un 404 (gratis) con `decision_hint: "fail"`. Si VIES no responde, no te penaliza.

**POST** /companies/reconcile

Pro

Business

1 por coincidencia

De nombre a CIF. Mandas hasta 100 nombres de empresa y te devuelve el CIF de cada uno con una puntuación de confianza.

```
{ "items": [
  { "name": "Mercadona, S.A.", "province": "Valencia" },
  { "name": "Talleres Pérez" } ] }
```

Cada nombre vuelve con un **status**: **match** (coincidencia clara, con su **company**), **ambiguous** (hasta 3 **candidates** para que elijas) o **no\_match**. Solo pagas los **match**. La provincia es opcional y ayuda a desempatar.

## Historia y relaciones

**GET** /companies/borme

Pro

Business

1 consulta

Todo lo que la empresa ha publicado en el Boletín del Registro Mercantil: nombramientos, ceses, ampliaciones de capital, cambios de domicilio...

```
GET /companies/borme?cif=A15075062
```

Cada evento trae la fecha ( **date** ), el tipo de acto ( **act\_types** ), el texto ( **description** ) y el enlace al PDF oficial del BOE ( **url\_pdf** ).

**GET** /companies/network

Pro

Business

1 consulta

Qué otras empresas comparten administradores con esta. Viene preparado para dibujar un gráfico de relaciones.

Con **cif**. Devuelve **nodes** (empresas y personas), **edges** (quién está unido con quién) y **stats** (totales).

**GET** /companies/signals

Pro

Business

1 consulta

Lo último que ha pasado en la empresa (constitución, ampliación, cambios de cargos), resumido en «señales».

Con **cif**. Cada señal lleva **type**, **label**, **date** y **probability** (fiabilidad de la detección).

## Prospección comercial

GET /companies/score

Free (básico)

Pro

Business

1 consulta

Una puntuación de 0 a 100 de lo «interesante» que es la empresa ahora mismo para contactarla, según su actividad reciente en el BORME.

Con `cif`. Devuelve `score`, `priority` (Alta, Media, Baja), `reasons` y `last_signal`. En Free solo ves la cifra. **No es una puntuación de riesgo**: para eso está el perfil de riesgo.

GET /companies/radar

Free (10)

Pro (100)

Business (1.000)

1 consulta

Empresas recién detectadas (constituciones y actos nuevos), para llegar antes que la competencia.

### FILTROS OPCIONALES

`province` (ej. MADRID) · `range` ( `hoy` o nº de días: 7, 30) · `priority` (alta, media, baja) · `cnae` (uno o varios prefijos: 62 o 4711,4719) · `min_score` (0-100) · `main_act_type` (ej. Constitución) · `has_phone=true`.

```
GET /companies/radar?province=MADRID&range=7&cnae=62&has_phone=true
```

`meta.total_disponibles` te dice cuántas hay en total aunque tu plan te muestre menos.

GET /companies/filter

Recuento: todos

Filas: Business

0 / 5 por fila

Listados de empresas por actividad, zona y tamaño. Primero cuentas gratis cuántas hay; luego, si te interesa, descargas las filas.

### FILTROS (AL MENOS UNO DE LOS TRES PRIMEROS)

`cnae` · `province` · `municipality` · `status` ( `active` por defecto, `active_or_unknown` o `any` ) · `founded_from` / `founded_to` (fechas AAAA-MM-DD) · `has_phone` · `size_band` ( `NO_REVENUE`, `LT_500K`, `500K_1M`, `GT_1M` ) · `min_accounts_year`.

```
// 1) Cuántas hay (gratis, cualquier plan)
```

```
GET /companies/filter?cnae=62&province=MADRID&count_only=true → { "data": { "total": 3412 } }
```

```
// 2) Las filas (Business): 100 por página, 5 consultas cada una
```

```
GET /companies/filter?cnae=62&province=MADRID&limit=100
```

Cada fila trae CIF, nombre, actividad, provincia, municipio, fecha de constitución, estado, tramo de facturación y si tiene teléfono (el número no se devuelve). Para la página siguiente, usa `cursor` con el `next_cursor` recibido. Si no te llegan las consultas, la página se recorta ( `truncated: true` ).

GET /companies/insights

Pro (resumen)

Business

1 consulta

Un análisis con IA del perfil de la empresa: a qué se dedica, qué necesidades probables tiene y cómo de probable es que te compre.

Con `cif`. Devuelve `profile`, `summary`, `needs`, `conversion_probability` y `estimated_ticket`. En Pro recibes solo las etiquetas de perfil.

GET /companies/contact-prep

Business

1 consulta

Te prepara la primera llamada o el primer correo: enfoque, mensaje sugerido y la objeción que probablemente te pondrán.

Con `cif`. Devuelve `sales_approach`, `suggested_message`, `likely_objection` y `attack_angle`.

GET /companies/match

Business

1 consulta

¿Encaja esta empresa con lo que tú vendes? Una nota de 0 a 100 y un argumento de venta adaptado.

Con `cif` y `seller_sector` (tu sector, ej. «software de gestión»). Devuelve `match_score`, `fit_level`, `pain_points_addressed`, `sales_argument` y `recommendation`.

## Riesgo y sector público

GET /companies/risk-profile

Business

1 consulta

Perfil de riesgo de la empresa: un semáforo, una puntuación y el porqué, a partir de lo publicado en el Registro.

Con `cif`. Lo más útil:

- `risk_level`: **BAJO, MEDIO, ALTO o CRITICO**.
- `risk_score`: de 0 a 100. **Cuanto más alto, más riesgo**.
- `summary_message`: una frase que lo resume.
- `dimensions`: el desglose por áreas (problemas legales, depósito de cuentas, cambios de administradores, capital...).
- `canonical_events`: los hechos concretos del BORME que explican la nota, con su fecha y gravedad.

Sin Business recibes un 403 que, aun así, te indica si hay perfil calculado y, en planes de pago, el nivel de riesgo.

GET /companies/contracts

Business

1 consulta

Contratos públicos que ha ganado la empresa: quién la contrató, para qué, cuándo y por cuánto.

Con `cif`, y opcionalmente `page` y `limit` (hasta 100). Devuelve un `summary` (número de contratos e importe total) y la lista `contracts` con órgano de contratación, título, fecha, importe y enlace a la licitación.

## Tu cuenta

GET /usage

Todos los planes

Gratis

Cuántas consultas llevas, cuántas te quedan y tu saldo.

Devuelve en `stats`: consultas del periodo ( `monthly_queries` ), las incluidas ( `monthly_quota` ), las que te quedan ( `remaining_calls` ), tu saldo ( `wallet_balance` ), tu plan y si el cupo se renueva cada mes ( `quota_period: "monthly"` ) o no ( `"lifetime"` , en Free). En `history` , las últimas empresas consultadas.

# Vigilancia y webhooks

En lugar de consultar cada día a tus clientes para ver si ha cambiado algo, dales de alta en tu vigilancia y pregunta solo por lo nuevo. O, en Business, deja que te avisemos nosotros.

## Vigilancia de empresas Pro: 100 Business: 1.000

No gasta consultas. Detecta tres tipos de cambio: actos nuevos en el BORME ( `borme_act` ), cambios de estado en el Registro ( `status_change` ) y cambios de nivel de riesgo ( `risk_level_change` ).

| Petición                                    | Qué hace                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POST</b> <code>/watchlist</code>         | Añade empresas: <code>{"cifs": ["A46103834", "A15075062"]}</code> , hasta 500 por petición. Te dice cuáles se añadieron, cuáles ya estaban, cuáles no existen y cuáles no caben en tu plan. |
| <b>GET</b> <code>/watchlist</code>          | Lista tus empresas vigiladas.                                                                                                                                                               |
| <b>DELETE</b> <code>/watchlist/{cif}</code> | Deja de vigilar una empresa.                                                                                                                                                                |
| <b>GET</b> <code>/watchlist/events</code>   | Los cambios desde una fecha: <code>since=2026-09-01</code> (por defecto, 7 días; máximo, 90). Opcional: <code>types</code> , <code>cif</code> , <code>page</code> , <code>limit</code> .    |

### La rutina recomendada

Una vez al día, pide `/watchlist/events?since=` con la fecha de tu última consulta. Cada evento tiene un `id` que no cambia nunca: guárdalo para no procesar dos veces el mismo. Si ves `model_change: true` en un cambio de riesgo, el nivel cambió porque mejoramos el modelo, no porque la empresa hiciera algo nuevo.

## Webhooks Business

### ¿Qué es un webhook?

Es darle la vuelta a la API. En vez de que tu programa pregunte «¿hay algo nuevo?», nosotros llamamos a una dirección de tu servidor cuando pasa algo. Como un timbre: no tienes que asomarte a la puerta cada cinco minutos.

| Petición                                     | Qué hace                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POST</b> <code>/webhooks</code>           | Crea uno:<br><code>{"url": "https://tu-dominio.com/hooks/apiempresas", "event": "watchlist.*"}</code> .<br>La respuesta trae un <code>secret</code> : guárdalo. |
| <b>GET</b> <code>/webhooks</code>            | Lista tus webhooks.                                                                                                                                             |
| <b>POST</b> <code>/webhooks/{id}/test</code> | Te envía un aviso de prueba ahora mismo.                                                                                                                        |
| <b>DELETE</b> <code>/webhooks/{id}</code>    | Lo borra.                                                                                                                                                       |

**Eventos:** `company.borme_act`, `company.status_changed`, `company.risk_level_changed`, o `watchlist.*` para los tres. Salen de las empresas de tu vigilancia y se generan cada 15 minutos.



## Lo que tu servidor tiene que hacer

1. Tener una dirección **HTTPS pública** (no vale `localhost` ni una IP interna).
2. Responder con un código 2xx en menos de 10 segundos. Si no, reintentamos a los 1, 5 y 30 minutos, y a las 2 y 6 horas. Tras 50 fallos seguidos, el webhook se desactiva.
3. **Comprobar la firma** de la cabecera `X-APIEmpresas-Signature` (formato `t=...,v1=...`) para asegurarte de que el aviso es nuestro. Los SDK traen una función que lo hace por ti.
4. Usar la cabecera `X-APIEmpresas-Delivery` para no procesar dos veces el mismo aviso.

```
// Comprobar la firma en PHP, sin SDK
[$t, $v1] = array_map(fn($p) => explode('=', $p, 2)[1], explode(',', $_SERVER['HTTP_X_APIEMPRESAS_SIGNATURE']));
$body = file_get_contents('php://input');
$ok = hash_equals(hash_hmac('sha256', $t . '.' . $body, $secret), $v1)
    && abs(time() - (int) $t) < 300; // menos de 5 minutos
```

## Cuando algo falla

Si algo va mal, la respuesta trae `"success": false`, un código HTTP distinto de 200 y un campo `code` que dice exactamente qué ha pasado. Los errores no gastan consultas.

```
{
  "success": false,
  "code": "COMPANY_NOT_FOUND",      ← el identificador fijo del error: úsalo en tu código
  "message": "Empresa no encontrada.", ← el texto para personas
  "status": 404,
  "instance": "req_8f73b1a2c9"     ← dáselo si escribes a soporte
}
```

### Los errores más comunes y qué hacer

| HTTP | code                           | Qué pasa                                  | Qué hacer                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401  | <code>API_KEY_MISSING</code>   | No has enviado la clave.                  | Añade la cabecera <code>X-API-KEY</code> .<br>Revisa que el nombre esté bien escrito.                                                             |
| 401  | <code>API_KEY_INVALID</code>   | La clave no existe.                       | Cópiala de nuevo desde el panel, sin espacios al principio ni al final.                                                                           |
| 403  | <code>API_KEY_INACTIVE</code>  | Clave o cuenta desactivadas.              | Escríbenos a soporte.                                                                                                                             |
| 403  | <code>PLAN_RESTRICTION</code>  | Tu plan no incluye esa función.           | Mira <code>upsell_opportunities</code> : te dice qué hay y el enlace para cambiar de plan.                                                        |
| 404  | <code>COMPANY_NOT_FOUND</code> | No tenemos ese CIF.                       | Comprueba que está bien escrito. Las sociedades muy recientes pueden tardar unos días en aparecer.                                                |
| 400  | Varios                         | Falta un parámetro o no es válido.        | Lee <code>message</code> : dice cuál. Por ejemplo, <code>/match</code> necesita <code>seller_sector</code> .                                      |
| 429  | <code>TOO_MANY_REQUESTS</code> | Vas demasiado rápido.                     | Espera los segundos que indique la cabecera <code>Retry-After</code> y repite.                                                                    |
| 429  | <code>QUOTA_EXCEEDED</code>    | Se te han acabado las consultas.          | <b>No reintentas:</b> no servirá. Recarga saldo o cambia de plan.<br><code>quota_resets_at</code> dice cuándo se renueva (en Free no se renueva). |
| 429  | <code>IP_LIMIT_EXCEEDED</code> | Límite de seguridad por IP del plan Free. | Espera un rato o pasa a un plan de pago.                                                                                                          |
| 5xx  | —                              | Fallo nuestro.                            | Reintenta en unos segundos. Mira el estado en <b>status.apiempresas.es</b> .                                                                      |

### Dos 429 muy distintos

Los dos se ven igual por fuera, pero uno significa «espera un segundo» y el otro «se acabó el cupo». Distínguelos siempre por el campo `code`. Si tu programa reintenta sin parar ante un `QUOTA_EXCEEDED`, solo conseguirá llenar tus registros de errores.

## Una lista de comprobación cuando «no funciona»

1. ¿La URL empieza por `https://apiempresas.es/api/v1` (o `/api/sandbox/v1`)?
2. ¿Envías la cabecera `X-API-KEY` con tu clave completa?
3. ¿El CIF va en mayúsculas y sin guiones ni espacios? ( `A15075062`, no `a-15075062` )
4. En el Sandbox, ¿usas `A15075062` o `B000000000` ?
5. Si es POST, ¿envías JSON con la cabecera `Content-Type: application/json` ?
6. ¿Qué dice el campo `code` ? Búscalo en la tabla de arriba.

# Límites de velocidad y cabeceras

Hay dos límites: uno de velocidad (peticiones por segundo) y otro de cantidad (consultas de tu plan). Cada respuesta te dice cómo vas en unas cabeceras.

## Velocidad

**2** peticiones por segundo en Free

**20** peticiones por segundo en planes de pago

## Cantidad

Free: 100 consultas en total.

Pro: 3.000 al mes. Business: 10.000 al mes.

Después, se usa el saldo del bono si lo tienes.

## Las cabeceras de cada respuesta

| Cabecera                           | Qué te dice                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>X-RateLimit-Limit</code>     | Peticiones por segundo permitidas.                                  |
| <code>X-RateLimit-Remaining</code> | Las que te quedan en este segundo.                                  |
| <code>X-RateLimit-Reset</code>     | Cuándo se reinicia el contador de velocidad (marca de tiempo Unix). |
| <code>X-Quota-Limit</code>         | Consultas incluidas en tu plan.                                     |
| <code>X-Quota-Remaining</code>     | Consultas de tu plan que te quedan, ya descontada esta.             |
| <code>X-Quota-Reset</code>         | Solo cuando se agota el cupo de un plan de pago: cuándo se renueva. |
| <code>X-Request-Id</code>          | El identificador de la petición. Dánoslo si escribes a soporte.     |

### Para procesar muchas empresas

No lances cientos de peticiones a la vez: usa `/companies/batch` (100 CIF por petición). Si aun así recibes un `TOO_MANY_REQUESTS`, espera lo que diga `Retry-After` y sigue.

## Otra forma de enviar la clave

Además de `X-API-KEY`, se acepta la cabecera estándar `Authorization: Bearer TU_API_KEY`, por si tu herramienta la usa por defecto.

La disponibilidad de cada función, medida cada 5 minutos, está publicada en [status.apiempresas.es](https://status.apiempresas.es).

# Programar con los SDK oficiales

Un SDK es una librería que ya sabe hablar con la API: pone la clave, arma las URL y convierte los errores en mensajes claros. Tú solo llamas a funciones.

## PHP

```
# Instalar
composer require apiempresas/apiempresas-php

require_once 'vendor/autoload.php';
use ApiEmpresas\ApiEmpresas;

$api = new ApiEmpresas('TU_API_KEY');
$empresa = $api->companies->get('A15075062');
echo $empresa['name'];
```

## Node.js / TypeScript

```
# Instalar
npm install apiempresas

import { ApiEmpresas } from 'apiempresas';

const api = new ApiEmpresas({ apiKey: process.env.APIEMPRESAS_KEY });
const empresa = await api.companies.get('A15075062');
console.log(empresa.name);

// Verificación KYB
const v = await api.companies.verify('A46103834', { name: 'Mercadona SA', vat: true });
console.log(v.decision_hint); // pass | review | fail
```

## Python

```
# Instalar
pip install apiempresas

from apiempresas import ApiEmpresas

api = ApiEmpresas('TU_API_KEY')
empresa = api.companies.get('A15075062')
print(empresa['name'])
```

## Sin SDK: cualquier lenguaje

Solo hace falta hacer una petición HTTP con la cabecera. Por ejemplo, en Python con `requests` :

```
import requests

r = requests.get("https://apiempresas.es/api/v1/companies",
                 params={"cif": "A15075062"},
                 headers={"X-API-KEY": "TU_API_KEY"})
datos = r.json()
if datos["success"]:
    print(datos["data"]["name"])
else:
    print("Error:", datos["code"], datos["message"])
```

# Recetas para casos reales

Problemas típicos y la combinación de funciones que los resuelve.

## 1. «Quiero que el formulario de alta se rellene solo con el CIF»

1. Cuando el usuario sale del campo CIF, tu servidor llama a `GET /companies?cif=...`.
2. Si `success` es `true`, rellenas razón social, provincia y actividad con `name`, `province` y `cnae_label`.
3. Si recibes `COMPANY_NOT_FOUND`, deja que el usuario escriba los datos a mano.
4. Si no sabe su CIF, usa `/companies/search?name=...` para sugerirle opciones mientras escribe.

## 2. «Quiero comprobar a un cliente antes de firmar»

1. Llama a `/companies/verify` con el CIF, el nombre que te dio y el nombre de quien firma (`person`).
2. `pass` → adelante. `review` → lee los `flags` y decide. `fail` → la empresa no opera.
3. En Business, si el importe es alto, mira también `/companies/risk-profile`.

## 3. «Tengo un Excel de clientes con el nombre pero sin CIF»

1. Guarda los nombres (y la provincia, si la tienes) en bloques de 100.
2. Envía cada bloque a `POST /companies/reconcile`.
3. Los `match` ya tienen su CIF. Los `ambiguous` traen hasta 3 candidatos: revísalos a mano. Solo pagas los `match`.
4. Con los CIF ya obtenidos, completa la ficha con `/companies/batch` si lo necesitas.

## 4. «Quiero enterarme si un cliente entra en concurso o cambia de administrador»

1. Da de alta tus clientes con `POST /watchlist` (no gasta consultas).
2. Cada día, consulta `/watchlist/events?since=` con la fecha del día anterior.
3. En Business, crea un webhook con `watchlist.*` y recibe los cambios sin preguntar.

## 5. «Busco clientes nuevos de mi sector en mi zona»

1. Para lo más reciente: `/companies/radar?province=...&cnae=...&range=30`.
2. Para un listado amplio: primero cuenta gratis con `/companies/filter?...&count_only=true`; si el número te encaja, descarga las filas (Business).
3. Ordena por interés con `/companies/score` y, en Business, prepara el contacto con `/companies/contact-prep`.

# Buenas prácticas y seguridad

Unas pocas costumbres que te ahorran sustos y consultas.

## Protege tu clave

- **Llama a la API desde tu servidor, no desde el navegador.** Si pones la clave en el JavaScript de tu web, cualquier visitante puede verla con el inspector del navegador y usarla.
- Guárdala en una variable de entorno o en un archivo de configuración fuera del repositorio (por ejemplo, `.env` incluido en `.gitignore`).
- Si crees que se ha filtrado, escríbenos para cambiarla.

## Ahorra consultas

- **Guarda lo que ya has consultado.** Los datos de una empresa no cambian cada hora. Guarda la respuesta unos días y no repitas la misma consulta.
- Desarrolla y prueba en el **Sandbox**, que no gasta nada.
- Para muchas empresas, usa **lotes** ( `/batch` ) en lugar de una petición por CIF.
- Para saber si una empresa ha cambiado, usa la **vigilancia** (gratis) en vez de volver a pedir su ficha.
- Antes de descargar un segmento, **cuenta** cuántas filas son (gratis).
- Consulta `/usage` o la cabecera `X-Quota-Remaining` para saber cuánto te queda.

## Haz tu integración robusta

- Programa contra `status_code` y `code` , no contra los textos, que pueden cambiar de redacción.
- Da por hecho que algunos campos pueden venir vacíos ( `null` ) y que en el futuro pueden aparecer campos nuevos. Ignora los que no conozcas.
- Ante un error 5xx o un `TOO_MANY_REQUESTS` , reintentas tras una espera. Ante un `QUOTA_EXCEEDED` , no.
- Guarda el `X-Request-Id` de las peticiones que fallen: con él encontramos tu caso enseguida.

### Nuestro compromiso

No cambiamos el nombre ni el significado de los campos que ya existen, ni los códigos de error. Cuando añadimos algo, se añade: tu integración sigue funcionando.

# Glosario

Las palabras que aparecen en esta guía y en la documentación, explicadas sin tecnicismos.

## API

Puerta por la que un programa pide datos a otro de forma automática.

## API Key

Tu contraseña para la API. Identifica tus peticiones y descuenta tus consultas.

## Endpoint

Cada una de las «ventanillas» de la API, con su dirección propia: `/companies`, `/companies/verify ...`

## Parámetro

Un dato que añades a la petición, como `cif=A15075062`.

## Cabecera (header)

Etiqueta que viaja con la petición o la respuesta, invisible en la URL. La clave va en una.

## GET / POST / DELETE

El tipo de petición: pedir, enviar o borrar.

## JSON

Formato de texto ordenado en el que llegan las respuestas.

## Código HTTP

Número que resume el resultado: 200 bien, 4xx fallo de la petición, 5xx fallo del servidor.

## Sandbox

Entorno de pruebas con datos simulados que no gasta consultas.

## Producción

La API de verdad, con datos reales.

## Consulta

La unidad de consumo. Casi todas las peticiones correctas gastan una.

## Cupo

Las consultas que incluye tu plan.

## Bono / monedero

Saldo de consultas comprado aparte, que se gasta al usarlo.

## Paginación / cursor

Forma de recibir listas largas por partes. El cursor es la «marca» para pedir la siguiente parte.

## SDK

Librería para un lenguaje de programación que simplifica el uso de la API.

## Webhook

Aviso que nuestro servidor envía al tuyo cuando pasa algo.

## HMAC / firma

Un sello calculado con tu `secret` que demuestra que un webhook viene de nosotros.

## CIF / NIF

Identificador fiscal de la empresa. Una letra y ocho caracteres, como A15075062.

## NIF-IVA / VIES

El NIF con el prefijo ES para operaciones en la UE. VIES es el servicio europeo que lo valida.

## CNAE

Código oficial de la actividad de la empresa. 62 = programación e informática; 4711 = supermercados.

## BORME

Boletín Oficial del Registro Mercantil: donde se publican nombramientos, ceses, ampliaciones, disoluciones...

## Registro Mercantil

El registro oficial de las sociedades en España.

## Hoja registral cerrada

Bloqueo del Registro, normalmente por no depositar cuentas. La empresa no puede inscribir cambios.

## Concurso de acreedores

Procedimiento judicial cuando una empresa no puede pagar sus deudas.

## KYB

«Know Your Business»: comprobar que una empresa es quien dice ser antes de trabajar con ella.

## Administrador vigente

Persona con cargo actualmente, descontados los ceses publicados en el BORME.



# Preguntas frecuentes

## ¿Las consultas que dan error se cobran?

No. Solo se cobran las respuestas correctas (código 200). Una empresa no encontrada o un error de permisos no gasta nada.

## ¿Las 100 consultas del plan Free se renuevan cada mes?

No: son 100 en total, para probar. Los planes Pro y Business renuevan su cupo cada mes.

## ¿Cada cuánto se actualizan los datos?

Leemos el BORME cada día que se publica. Las sociedades recién constituidas pueden tardar unos días en aparecer, porque el BORME de constitución no siempre trae el CIF.

## ¿Por qué veo la dirección tapada?

Porque estás en el plan Free sin saldo. Con Pro, Business o un bono la recibes completa, sin cambiar tu código.

## ¿Puedo llamar a la API directamente desde el navegador de mis usuarios?

Técnicamente sí, pero no debes: tu clave quedaría a la vista. Haz la llamada desde tu servidor y pasa a tu web solo los datos.

## ¿El «score» me dice si una empresa va a pagar?

No. `/score` mide el interés comercial (actividad reciente). El riesgo está en `/companies/risk-profile` (Business) y en el resultado de `/companies/verify`.

## ¿Dónde veo si la API está funcionando?

En [status.apiempresas.es](https://status.apiempresas.es), con la disponibilidad de cada función de los últimos 90 días.

## ¿Dónde pido ayuda?

Escríbenos a [soporte@apiempresas.es](mailto:soporte@apiempresas.es) con el `X-Request-Id` (o el campo `instance`) de la petición que falla. La documentación completa y siempre al día está en [apiempresas.es/documentation](https://apiempresas.es/documentation).

# Todo en una página

| Qué quieres             | Petición                                                   | Plan            | Coste        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ficha por CIF           | <code>GET /companies?cif=</code>                           | Todos           | 1            |
| + administradores       | <code>&amp;admin=true</code>                               | Pro+            | 1            |
| Buscar por nombre       | <code>GET /companies/search?name=</code>                   | Todos           | 1            |
| Hasta 100 CIF           | <code>POST /companies/batch</code>                         | Pro+            | 1/encontrada |
| Verificar cliente (KYB) | <code>GET /companies/verify?cif=</code>                    | Pro+            | 2            |
| Nombre → CIF            | <code>POST /companies/reconcile</code>                     | Pro+            | 1/match      |
| Historial BORME         | <code>GET /companies/borme?cif=</code>                     | Pro+            | 1            |
| Red de vínculos         | <code>GET /companies/network?cif=</code>                   | Pro+            | 1            |
| Señales recientes       | <code>GET /companies/signals?cif=</code>                   | Pro+            | 1            |
| Interés comercial       | <code>GET /companies/score?cif=</code>                     | Todos           | 1            |
| Empresas nuevas         | <code>GET /companies/radar</code>                          | Todos*          | 1            |
| Contar un segmento      | <code>GET /companies/filter?...&amp;count_only=true</code> | Todos           | 0            |
| Filas de un segmento    | <code>GET /companies/filter?...</code>                     | Business        | 5/fila       |
| Análisis IA             | <code>GET /companies/insights?cif=</code>                  | Pro* / Business | 1            |
| Preparar contacto       | <code>GET /companies/contact-prep?cif=</code>              | Business        | 1            |
| Encaje con tu sector    | <code>GET /companies/match?cif=&amp;seller_sector=</code>  | Business        | 1            |
| Perfil de riesgo        | <code>GET /companies/risk-profile?cif=</code>              | Business        | 1            |
| Contratos públicos      | <code>GET /companies/contracts?cif=</code>                 | Business        | 1            |
| Vigilar empresas        | <code>POST · GET · DELETE /watchlist</code>                | Pro+            | 0            |
| Cambios vigilados       | <code>GET /watchlist/events?since=</code>                  | Pro+            | 0            |
| Webhooks                | <code>/webhooks</code>                                     | Business        | 0            |
| Tu consumo              | <code>GET /usage</code>                                    | Todos           | 0            |

\* Con límites en el plan inferior (ver capítulo 5). «Pro+» = Pro y Business.

## Direcciones

Producción: <https://apiempresas.es/api/v1>  
 Sandbox:  
<https://apiempresas.es/api/sandbox/v1>  
 Cabecera: `X-API-KEY: TU_API_KEY`

## Enlaces útiles

Panel: [apiempresas.es/dashboard](https://apiempresas.es/dashboard)  
 Documentación: [apiempresas.es/documentation](https://apiempresas.es/documentation)  
 Probar en vivo: [apiempresas.es/api/docs](https://apiempresas.es/api/docs)  
 Estado: [status.apiempresas.es](https://status.apiempresas.es) · Soporte:  
[soporte@apiempresas.es](mailto:soporte@apiempresas.es)