

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah penelitian, membuat dokumentasi perlu dilakukan. Dokumentasi yang dibuat bisa dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*, tergantung kebutuhannya. Dokumentasi adalah kegiatan untuk mencatat suatu peristiwa atau aktifitas yang dianggap berharga atau penting. Dokumentasi yang sudah dibuat dapat menjadi referensi untuk memandu dalam melakukan sebuah aktifitas.

Dalam bidang Teknologi Informasi, dokumentasi kode program java umumnya ditulis dalam format *Javadoc*. *Javadoc* adalah sebuah *tools* yang dimiliki oleh Java yang berguna untuk mengekstrak informasi dari sebuah *file* java menjadi sebuah dokumentasi. Umumnya digunakan untuk mendokumentasikan sebuah nama *class*, *interface*, *method* dan *custom tag*. Oleh karena itu, *Javadoc* sangatlah penting karena dapat memuat berbagai informasi dari sebuah *file* java. Informasi tersebut dapat menjelaskan sebuah *class* yang dibuat dalam sebuah dokumentasi perangkat lunak.

Skripsi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) adalah membuat perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibuat umumnya menggunakan bahasa pemrograman *java*. Seperti yang sudah dijelaskan, bahasa pemrograman *java* memiliki *Javadoc* sebagai informasi dari *class*, *interface*, *method* dan juga *custom tag* yang dibuat, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai penjelasan perangkat lunak pada dokumentasi perangkat lunak. Untuk mendokumentasikan perangkat lunak yang dibuat, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan  $\text{\LaTeX}$  dalam pembuatan sebuah dokumentasi Skripsi.  $\text{\LaTeX}$  merupakan bahasa *markup* untuk menyusun sebuah dokumentasi.  $\text{\LaTeX}$  membuat apa yang ditampilkan sama seperti apa yang ditulis. Umumnya bentuk akhir dari dokumen yang dibuat oleh  $\text{\LaTeX}$  biasanya berupa sebuah *file* PDF

Pada salah satu bab dokumentasi Skripsi, terdapat penjelasan dari setiap *class* pada perangkat lunak yang dibuat. Penjelasan tersebut sebenarnya dapat diambil dari *Javadoc* yang telah dibuat pada kelas *java*, namun saat ini berdasarkan pengamatan tersebut masih diketik secara manual dari *Javadoc* ke dalam format  $\text{\LaTeX}$ , sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendokumentasikan setiap *class* pada perangkat lunak yang dibuat.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah perangkat lunak yang dapat mengekstraksi informasi pada *Javadoc* ke format  $\text{\LaTeX}$  secara otomatis. Perangkat lunak ini mengimplementasikan sebuah *Application Programming Interface* (API) yang digunakan untuk mengambil informasi berupa nama *class*, *interface*, *method* dan juga *custom tag* yang terdapat pada sebuah *file* *java*

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dihasilkan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dari masalah ini. Rumusan masalah yang akan dibangun antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat perangkat lunak yang dapat mengonversikan format *Javadoc* ke dalam format  $\text{\LaTeX}$  secara otomatis?

2. Bagaimana antarmuka yang baik untuk perangkat lunak yang akan dibuat?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Membuat perangkat lunak yang dapat mengonversikan format Javadoc ke format  $\text{\LaTeX}$  secara otomatis.
2. Mempelajari antarmuka yang baik untuk perangkat lunak yang akan dibuat.

### 1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas, masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini memiliki batasan, yaitu:

1. Perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Java*
2. Perangkat lunak hanya dapat menerima masukan data berupa sekumpulan *file java*
3. Perangkat lunak hanya menghasilkan *output* berupa format  $\text{\LaTeX}$  yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam file  $\text{\LaTeX}$

### 1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan penelitian ini disusunlah tahap-tahap tugas yang perlu dilakukan. Tahap-tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur untuk mengetahui *syntax* yang terdapat pada  $\text{\LaTeX}$  dan mengetahui apa saja isi dari dokumentasi Javadoc Doclet API.
2. Melakukan survei terhadap format penulisan pada suatu bab pada skripsi yang berisi tentang dokumentasi perangkat lunak yang dibuat. Membutuhkan minimal 3 dokumen skripsi sebagai panduan format penulisan.

### 1.6 Sistematika Pembahasan

1. Bab 1 Pendahuluan  
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batas masalah, metologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 Dasar Teori
3. Bab 3 Analisis
4. Bab 4 Perancangan
5. Bab 5 Implementasi dan Pengujian
6. Bab 6 Kesimpulan dan Saran  
Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang akan menjadi dasar dari penelitian ini. Teori yang dibahas yaitu mengenai *Javadoc*, *Doclet* dan  $\text{\LaTeX}$ .

#### 2.1 Javadoc

*Javadoc* adalah sebuah *tools* yang dimiliki oleh *Java* yang berguna untuk mengekstrak informasi dari sekumpulan *source file java* menjadi sebuah dokumentasi. Umumnya *Javadoc* menghasilkan sekumpulan *file HTML* yang mendeskripsikan sebuah *class*, *interface*, *method* dan *custom tag*. *Javadoc* dapat mengekstraksi informasi tersebut dari sebuah *package java*, sebuah *file java* atau keduanya. [1]

##### 2.1.1 *Processing of source files*

*Javadoc* akan memproses *file* yang memiliki akhiran *".java"* dan keseluruhan *file* yang terdapat di dalam folder yang sama. *Javadoc* dapat mengambil informasi dari 1 atau lebih *file java* dan sebuah *package*.

*Javadoc* dapat memproses sebuah *link* secara otomatis yang mengarah kepada sebuah *package*, *class* dan sebuah nama yang akan didokumentasikan pada saat *Javadoc* memprosesnya. *Link-link* tersebut berada pada beberapa posisi seperti:

1. *Declaration (return types, argument types, field types)*
2. Bagian *"See Also"* yang dihasilkan oleh tag *@see*
3. *In-line text* yang dihasilkan oleh tag *@link*
4. *Exeption* yang dihasilkan oleh tag *@throws*
5. *Link "Specified by"* untuk *member* dari sebuah *interface*
6. *Link "Override"* untuk *member* dari sebuah *class*

Dalam mengekstrak informasi yang terdapat dalam sebuah *package java* atau beberapa *file java* umumnya menghasilkan sebuah dokumentasi standar yang berbentuk *file HTML* dan format penulisan yang mengikuti standar *Javadoc*, akan tetapi untuk menghasilkan sebuah format dokumentasi yang diinginkan, dapat menggunakan sebuah *doclet* yang disediakan oleh *Javadoc*.

##### 2.1.2 Terminologi

Terdapat beberapa istilah yang memiliki arti spesifik dalam konteks *Javadoc* sebagai berikut:

- *Generated Document*  
Dokumen yang dihasilkan oleh *Javadoc tools* adalah sebuah *file HTML* dan dibuat oleh *standard doclet*

- *Name*  
Nama dari sebuah perangkat lunak dituliskan dalam bahasa *Java* yaitu nama *package*, *class*, *interface*, *field*, *constructor* atau *method*. Nama tersebut dapat berupa informasi lengkapnya seperti *java.lang.String.equals(java.lang.Object)* atau informasi pendeknya seperti *equals(Object)*
- *Documented Classes*  
Detail dari sebuah *class* dan *interface* akan didokumentasikan pada saat *Javadoc* berjalan. Untuk dapat didokumentasikan, *source file* harus tersedia, kemudian nama dari *source file* atau nama dari *package* tersebut harus diletakkan pada *Javadoc command-line*
- *Included Classes*  
*Class* dan *Interface* akan didokumentasikan pada saat *Javadoc* berjalan, hal ini sama seperti *Documented Classes*
- *Excluded Classes*  
*Class* dan *Interface* tidak akan didokumenasikan pada saat *Javadoc* berjalan.
- *Referenced Classes*  
*Class* dan *Interface* yang secara eksplisit disebut oleh *class* dan *interface* lainnya, seperti *return type*, *parameter type*, *cast type*, *extended class*, *implemented interface*, *imported class*, *class* yang digunakan pada *method body*, *@see*, *@link*, *@linkplain* dan *@inheritDoc tag*
- *External Referenced Classes*  
*Class* yang tidak dihasilkan saat *Javadoc* berjalan. Dengan kata lain, *class* tersebut tidak diletakkan pada *Javadoc command-line*. *Links* akan dihasilkan jika sebuah *class* mengatakan memiliki *external references* atau *external link*.

### 2.1.3 Source Files

*Javadoc* akan menghasilkan *output* yang berasal dari beberapa tipe *file*, yaitu sebagai berikut:

- *Class Source Code Files*  
Setiap *class* atau *interface* dapat memiliki dokumentasinya masing-masing yang terdapat pada *file java*
- *Package Comment Files*  
Setiap *package* dapat memiliki dokumentasinya masing-masing yang terdapat pada *root folder* kemudian *Javadoc* akan menggabungkan *file-file* yang terdapat pada *root* menjadi sebuah ringkasan. Untuk membuat dokumentasi tersebut, terdapat 2 pilihan yaitu sebuah *file package.html* 2.1 atau sebuah *file package-info.java* 2.2.

```

1  <html>
2  <body>
3  Provides the classes necessary to create an applet and the classes
4  an applet uses to communicate with its applet context.
5
6  @since 1.0
7  @see java.awt
8  </body>
9  </html>
```

Listing 2.1: *File package.html*

```

1  /**
2   * Provides the classes necessary to create an applet
3   * and the classes an applet uses to communicate
4   * with its applet context.
```

```

5  *
6  * @since 1.0
7  * @see java.awt
8  */
9  package java.lang.applet;

```

Listing 2.2: File package-info.java

Ketika *Javadoc* memproses *package* tersebut, *Javadoc* akan melakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

1. Menyalin informasi untuk diproses. Jika *file* berupa HTML maka pada bagian `<body>` hingga `</body>` akan disalin.
  2. Memproses semua *tag* pada *package* yang ada.
  3. Memasukan teks yang sudah diproses tersebut pada bagian bawah halaman dokumentasi yang dihasilkan.
  4. Salin kalimat pertama pada *package* tersebut pada bagian atas halaman dokumentasi
- *Overview Comment Files*  
Setiap aplikasi atau sekumpulan *package* yang akan didokumentasikan akan memiliki dokumentasi *overview*. Dokumentasi tersebut dapat dibuat lebih dari 1, jika pada saat pembuatan perangkat lunak menggunakan sekumpulan *package* yang berbeda. Untuk membuat sebuah dokumentasi ini, perlu membuat sebuah *file* HTML yang umumnya bernama *overview.html*. Kemudian *Javadoc* akan memproses seperti pada *Package Comment Files*
  - *Miscellaneous Unprocessed Files*  
*File* tersebut dapat berubah sebuah *graphic files*, *file java* dan sebuah *file* HTML.

#### 2.1.4 Generated Files

Secara *default*, *Javadoc* akan menggunakan *standard doclet* yang akan menghasilkan sebuah dokumentasi berformat HTML. Doclet tersebut akan menghasilkan *file* HTML secara terpisah. Terdapat 3 grup yang masing-masing grup memiliki kriterianya sendiri, 3 grup tersebut adalah sebagai berikut:

- *Basic Content Pages*
  - sebuah halaman *class* atau *interface* (*classname.html*) untuk masing-masing *class* atau *interface* yang akan didokumentasikan
  - sebuah halaman *package* (*package-summary.html*) untuk masing-masing *package* yang akan didokumentasikan
  - sebuah halaman *overview* (*overview-summary.html*) untuk keseluruhan sekumpulan *package*. Halaman ini adalah halaman utama yang dihasilkan.
- *Cross-Reference Pages*
  - sebuah halaman hirarki dari *class* untuk sekumpulan dari semua *package* (*overview-tree.html*)
  - sehalaman hirarki dari *class* untuk setiap *package* (*package-tree.html*)
  - sehalaman "use" (*package-use.html*) yang berisikan *package*, *classes*, *methods*, *constructors* atau *interface*. Jika diberikan sebuah *class* bernama A, maka halaman tersebut akan berisikan *subclasses* dari A, *methods* yang memiliki *return* A dan *methods* atau *constructors* dengan parameter bertipe A.
  - sebuah halaman *deprecated API* (*deprecated-list.html*). Halaman ini adalah halaman dari sekumpulan nama yang tidak direkomendasikan untuk digunakan.

- sebuah halaman sekumpulan nilai *constant* (*constant-values.html*) untuk sekumpulan nilai *static*.
- sebuah halaman *serialized form* (*serialized-form.html*)
- sebuah halaman *index* (*index-\*.html*).

- *Support Files*

- sebuah halaman bantuan (*help-doc.html*).
- sebuah halaman *index* (*index.html*) yang membuat sebuah HTML *frames*.
- beberapa *frame file* (*\*-frame.html*) yang berisi sekumpulan *packages*, *class* dan *interface* dan digunakan pada saat HTML *frames* ditampilkan
- sebuah *file* teks *package list* (*package-list*).
- sebuah *style sheet file* (*stylesheet.css*) untuk mengontrol warna, jenis *font*, ukuran *font* dan posisi dari halaman yang dihasilkan
- sebuah *doc-files* yang berisikan gambar dan beberapa contoh *file java*

*Javadoc* akan menghasilkan 2 atau 3 HTML *frame*. *Javadoc* akan membuat minimum *frame* yang dibutuhkan. Jika hanya terdapat 1 *package*, maka *Javadoc* akan membuat 1 *frame* yang berisi dari sekumpulan *class* pada *package* tersebut. Jika terdapat lebih dari 2 *package*, maka *Javadoc* akan membuat 3 *frame* dari sekumpulan *package*. Jika *class* yang digunakan adalah *java.applet.Applet* dan semua dokumentasi yang dihasilkan akan berada pada folder yang bernama *apidocs*, struktur *file* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1	apidocs	Top directory
2	index.html	Initial page that sets up HTML frames
3	* overview-summary.html	Lists all packages with first sentences summaries
4	overview-tree.html	Lists class hierarchy for all packages
5	deprecated-list.html	Lists deprecated API for all packages
6	constant-values.html	Lists values of static fields for all packages
7	serialized-form.html	Lists serialized form for all packages
8	* overview-frame.html	Lists all packages, used in upper-left frame
9	allclasses-frame.html	Lists all classes for all packages, used in lower-left frame
10		
11	help-doc.html	Lists user help for how these pages are organized
12	index-all.html	Default index created without -splitindex option
13	index-files	Directory created with -splitindex option
14	index-<number>.html	Index files created with -splitindex option
15	package-list	Lists package names, used only for resolving external refs
16		
17	stylesheet.css	HTML style sheet for defining fonts, colors and positions
18		
19	java	Package directory
20	applet	Subpackage directory
21	Applet.html	Page for Applet class
22	AppletContext.html	Page for AppletContext interface
23	AppletStub.html	Page for AppletStub interface
24	AudioClip.html	Page for AudioClip interface
25	* package-summary.html	Lists classes with first sentence summaries for this package
26		
27	* package-frame.html	Lists classes in this package, used in lower left-hand frame
28		
29	* package-tree.html	Lists class hierarchy for this package
30	package-use	Lists where this package is used
31	doc-files	Directory holding image and example files
32	class-use	Directory holding pages API is used
33	Applet.html	Page for uses of Applet class
34	AppletContext.html	Page for uses of AppletContext interface
35	AppletStub.html	Page for uses of AppletStub interface

36		AudioClip.html	Page for uses of AudioClip interface
37	src-html		Source code directory
38	java		Package directory
39	applet		Subpackage directory
40		Applet.html	Page for Applet source code
41		AppletContext.html	Page for AppletContext source code
42		AppletStub.html	Page for AppletStub source code
43		AudioClip.html	Page for AudioClip source code

Listing 2.3: Struktur *file* yang dihasilkan

## 2.2 Doclet

*Doclet* yang terdapat pada *Javadoc* dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah *output Javadoc* yang dapat disesuaikan. Standar *doclet* yang dihasilkan oleh *Javadoc* adalah dokumentasi dengan format HTML. Selain menghasilkan *output* yang dapat disesuaikan, *Doclet* juga dapat mengekstrak informasi secara spesifik. [2]

### 2.2.1 Interface-interface pada Doclet

Berikut adalah beberapa *interface* yang terdapat pada *Doclet*:

- **RootDoc** sebuah *interface* yang menyatakan sebuah *root* dari perangkat lunak yang dibuat. Dari *root* tersebut semua informasi dapat diekstrak. *Method-method* yang digunakan adalah sebagai berikut
  - `classes()`  
*Method* ini akan mengembalikan sejumlah *class* dan *interface* pada *package*
- **ClassDoc** sebuah *interface* yang menyatakan informasi dari sebuah *class*. Informasi tersebut dapat berupa nama *class*, nama *method* dan *tag*. *Method-method* yang digunakan adalah sebagai berikut
  - `name()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah nama *class* atau *interface* pada *package*
  - `commentText()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah informasi dari deskripsi *class*
  - `methods()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah *array of methods*
- **MethodDoc** sebuah *interface* yang menyatakan informasi dari sebuah *method*. *Method-method* yang digunakan adalah sebagai berikut
  - `name()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah nama *method*
  - `modifiers()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah *access modifier* dari sebuah *method*
  - `returnType()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah *return type* dari sebuah *method*
  - `flatSignature()`  
*Method* ini akan mengembalikan *signature* dari sebuah *method*. Jika terdapat *Method* dengan parameter (String x, int y), maka akan mengembalikan (String, int)
- **ParamTag** sebuah *interface* yang menyatakan informasi dari sebuah *Tag* parameter. *Method-method* yang digunakan adalah sebagai berikut

- `name()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah *tag @param*
- `parameterName()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah nama parameter dari sebuah *method*
- `parameterComment()`  
*Method* ini akan mengembalikan sebuah deskripsi dari parameter yang terdapat pada *method*

### 2.2.2 Penggunaan Doclet

Doclet dapat menghasilkan sebuah *output Javadoc* yang dapat disesuaikan. Penggunaan *Doclet* API dapat mengekstrak bermacam-macam informasi seperti nama *class*, nama *method*, deskripsi singkat untuk sebuah parameter dari sebuah *method* hingga *return type* dari *method*.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan *doclet*:

1. Membuat sebuah *class* pada *java* sebagai *doclet*. *class java* tersebut harus meng-*import* `com.sun.javadoc.*` untuk menggunakan *doclet* API.
2. *Doclet* tersebut diawali dengan sebuah *method* `public static boolean start` yang memiliki parameter `RootDoc`.
3. *Compile doclet* tersebut dengan menggunakan *compiler* Java 2 SDK yaitu *javac* pada *command prompt*(Windows)/*terminal*(Linux).
4. Jalankan *Javadoc* menggunakan `-doclet startingclass` *option* untuk menghasilkan *output* yang telah disesuaikan, dimana *startingclass* adalah sebuah *class* yang sudah dibuat pada langkah 1.

*File doclet* API terdapat pada direktori *folder jdk* yang ter-*install* pada komputer pada *subfolder* `lib\tools.jar.doclet` yang sudah dibuat harus di-*compile* menggunakan *file* `tools.jar` dan menambahkan *option* `-classpath` setelah *command* *javac*. Jika tidak menggunakan *option* `-doclet`, *Javadoc* akan menghasilkan *output* standar yaitu berupa *file* HTML.

*Package* `com.sun.javadoc` terdiri *interface* yang mendefinisikan *doclet* API dan sedangkan *file* `tools.jar` berisikan *interface-interface* tersebut dan juga berisikan *private package* dengan *class-class* yang mengimplementasi *interface* tersebut serta *file* `tools.jar` berisikan pula *class-class* yang mengimplementasi sebuah standar *doclet*.

```

1  import com.sun.javadoc.*;
2
3  public class ListClass {
4      public static boolean start(RootDoc doc) {
5          ClassDoc[] classes = doc.classes();
6          for(int i=0, i < classes.length; i++) {
7              System.out.println(classes[i]);
8          }
9          return true;
10     }
11 }
```

Listing 2.4: *class* ListClass.java

Potongan *program* diatas adalah sebuah *doclet* sederhana untuk menampilkan nama-nama *class* pada *file java*. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meng-*import package* `com.sun.javadoc.*`, kemudian membuat sebuah *method* `public static boolean start` dengan parameter sebuah `RootDoc doc` yang akan menampung sekumpulan *file java* yang akan diproses. `ClassDoc` pada *method* tersebut akan menampung nama-nama *class* yang terdapat pada variabel `doc` dengan menggunakan *method* `classes()`.



## 2.3 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X adalah sebuah bahasa *markup* untuk sistem penulisan dokumen yang dikembangkan oleh Leslie B. Lamport dan dirilis pada tahun 1985 [3]. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Memiliki filosofi WYMIWYG (*What you Mean Is What You Get*) yang berarti sesuatu yang ditulis akan berdasarkan arti dari hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menambahkan suatu perintah pada dokumen yang sedang ditulis perlu menambahkan suatu *command*. *Command* adalah kata spesial yang menentukan suatu sifat pada L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Hampir semua *command* pada L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X selalu diawali dengan tanda '\'. dan beberapa *command* memiliki *parameter*. *Parameter* diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup ({...}). File L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X memiliki ekstensi .tex.

Untuk menulis dokumen pada L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X dibutuhkan beberapa *command* yang wajib ada dalam sebuah dokumen, yaitu:

1. `\documentclass[option]{class}`  
Digunakan untuk menentukan jenis dokumen yang *layout* dokumen. Bagian *option* dapat dikosongkan atau dapat digunakan untuk menyimpan pilihan pengaturan *layouting*. Pada Bagian *class* digunakan untuk menentukan tipe dokumen yang akan dibuat.
2. `\maketitle`  
Digunakan untuk menampilkan halaman judul. Biasanya halaman judul akan memuat judul dokumen, nama pengarang dan tanggal pembuatan dokumen. Judul dokumen, nama pengarang dan tanggal pembuatan dapat ditampilkan dengan menambahkan perintah `\title{judul}`, `\author{nama}` dan `\date{tanggal}`.
3. `\begin{document}...\end{document}`  
Digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah dokumen.
4. `\section{section}`  
Digunakan untuk menampilkan subbab sebuah dokumen.
5. `\begin{enumerate}...\end{enumerate}`  
Digunakan untuk menampilkan *ordered list*. *List* ini akan menampilkan angka yang terurut. Di dalam *list* ini terdapat *command* `\item` untuk menambahkan isi dari *list* tersebut.



## BAB 3

### ANALISIS

Bab ini membahas mengenai analisis struktur  $\text{\LaTeX}$  .

#### 3.1 Analisis Struktur $\text{\LaTeX}$

Struktur  $\text{\LaTeX}$  yang akan dibahas pada skripsi ini memiliki format sebagai berikut.

1. *List level pertama*

Pada *list level pertama* ini akan menampilkan sebuah nama *class* dan penjelasan terkait dengan *class* ini. *List* yang dibuat akan menggunakan *ordered list* dengan *command* `\begin{enumerate}...\end{enumerate}` dan *command* `\texttt{namaKelas}` akan digunakan untuk menampilkan nama *class*.

2. *List level kedua*

Pada *list level kedua* ini terdapat dua *list* yang masing-masing akan menampilkan atribut-atribut dan *method-method* yang dimiliki oleh *class* ini. *List pertama* yang dibuat akan menggunakan *unordered list* dengan *command* `\begin{itemize}...\end{itemize}` untuk mengisi atribut-atribut yang terdapat pada *class* ini. *Command* `\texttt{atribut}` akan digunakan untuk menampilkan atribut. Atribut ini menampilkan tipe atribut dan nama atribut. *List* yang kedua akan menggunakan *unordered list* dengan *command* `\begin{itemize}...\end{itemize}` untuk mengisi *method-method* yang terdapat pada *class* ini dan penjelasan terkait dengan *method* tersebut. *Command* `\texttt{method}` akan digunakan untuk menampilkan *method*. *Method* ini menampilkan *access modifier* dari *method*, tipe kembalian *method* dan nama *method*.

3. *List level ketiga*

Pada *list level ketiga* ini akan menampilkan parameter yang digunakan pada *method*. *List* yang dibuat akan menggunakan *unordered list* dengan *command* `\begin{itemize}...\end{itemize}` dan *command* `\texttt{parameter}` akan digunakan untuk menampilkan parameter. Parameter ini menampilkan nama parameter.



## DAFTAR REFERENSI

- [1] Oracle (1993) javadoc - the java api documentation generator. <http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/solaris/javadoc.html#public>. 27 September 2017.
- [2] Oracle (1993) Javadoc doclet api. <http://docs.oracle.com/javase/7/docs/jdk/api/javadoc/doclet/index.html>. 5 oktober 2017.
- [3] Lamport, L. (1994) *LaTeX: A Document Preparation System*, 2 edition. Addison-Wesley Professional.