

Accessoires

(A commander séparément, non inclus dans le thermostat électronique)

Manettes et enjoliveurs

Dimensions				
Références	66MZ.....	66EN1	66EN3	66EN2
Matière	PC + Santoprene	ABS noir	ABS chrome	Acier inoxydable

Nombreuses autres manettes existantes, voir la dernière section du catalogue 1

Capteurs de température standards

Thermistance NTC	Pt100 3 fils 200°C	Pt100 3 fils 400°C
<p>Valeur : 10Kohms @25°C, B= 3380</p> <p>Précision : +/-1% sur R25 et +/-1% sur B</p> <p>Plage de température : -20°C+120°C</p> <p>Tube de protection : Cuivre nickelé 6 x 30 mm</p> <p>Câble : 2 x AWG24, isolé FEP + silicone, dia 3.3mm, longueur standard 2m. Le caractère 10 de la référence donne la longueur L en mètres du câble de la sonde (2=2m, 3=3m, 4= 4m)</p>	<p>Précision : Classe B, ±0.3°C à 0°C. (±0.12 Ω à 0°C).</p> <p>Tube de protection : Inox 304 dia 5mm x 30 mm</p> <p>Plage de température : -50°C, +200°C</p> <p>Câble : 3 x AWG24, isolation FEP+ tresse + FEP, T 200°C, dia 3 mm, longueur standard 2m. Le caractère 10 de la référence donne la longueur L en mètres du câble de la sonde (2=2m, 3=3m, 4= 4m)</p>	<p>Précision : Classe B, ±0.3°C à 0°C. (±0.12 Ω à 0°C).</p> <p>Tube de protection : Inox 304 dia 4mm x 500 mm</p> <p>Plage de température de la sonde : -50°C, +400°C</p> <p>Câble : 3 x AWG24, isolation FEP+ tresse + FEP, T 200°C, dia 2,7 mm, longueur standard 2m. Le caractère 10 de la référence donne la longueur L en mètres du câble de la sonde (2=2m, 3=3m, 4= 4m)</p>
Référence : TNR60030C20001F6	Référence : TSR50030I2000BK6	Référence : TSS40500I2000BK6