


En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.



**Normes:** construction conforme à EN 60730-1 et EN 60730-2

Références	Plage de température (°C/°F)	Longueur du capillaire (mm)	Diamètre du bulbe (mm)	Longueur du bulbe (mm)	Différentielle (°C/°F)	Température maxi sur le bulbe (°C/°F)
8HQ004040AO6A001	4-40°C (40-105°F)	1500	6	215	4±2°C / 7±3.6 °F)	43°C/110°F
8HQ030090AO6A001	30-90°C (85-195°F)	1500	6	130	5±3(41±37.4°F)	100°C/212°F
8HQ030110AO6A001	30-110°C (85-230°F)	1500	6	120	14±3/57.2±37.4°F)	250°C/482°F
8HQ050200AO6A001	50-200°C (120-390°F)	1500	6	75	17±3/62.6±37.4°F)	250°C/482°F
8HQ050000AO6A001	50-300°C (120-570°F)	1500	6	75	17±3/62.6±37.4°F)	310°C/590°F

Dimensions de la manette	Manettes imprimées en °C				
	4-40°C	30-90°C	30-110°C	50-200°C	50-300°C

