

2.4 约束说明

(来源：SARC 录屏 2920/2950 帧；mobile OCR 初稿 + 大模型视觉复核修正；详见核对记录)

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【01】 ADC 数字控制器不能早于模拟 ADC 解复位；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【02】 ADC 数字控制器不能早于模拟 ADC 使能有效；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【03】 系统时钟频率不能低于 ADC 工作时钟频率；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【04】 外部输入的采样触发源脉冲需要为正脉冲，且脉冲宽度要大于 1 个系统时钟周期（因为是同步处理）；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【05】 使用超过 16 阶 FIR 滤波时，系统时钟频率必须大于 ADC 工作时钟频率的 2 倍以上：（2 个连续需要 FIR 滤波处理的采样，需要最小间隔 FIR 滤波阶数个系统时钟周期）

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【06】 ADC 校准时，要求软件关闭模拟 ADC 使能，待校准流程完成后再打开模拟 ADC 使能；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【07】 对虚拟通道 vc 的配置，需要将对应的 vc_en 关闭后进行配置，配置完成后再将 vc_en 打开；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【08】 ADC 数字控制器的使能信号需要早于控制器内的其他使能信号（比如 vc_en 等）打开；

视觉核对记录

- 01：源图结尾为';'，mobile OCR 误识为':'；视觉复核已修正。
- 02/03/04：视觉确认与 OCR 一致，无修正。
- 05：首行视觉确认；括号内文字与 OCR 一致。
- 06：源图'待校准流程完成'干净无水印；水印'ETNCU'（2920 idx16）为独立行，已按位置证据排除。
- 07：视觉亲眼确认'vc_en'下划线，OCR 误识为'vcen'，已修正两处。
- 08：主行视觉确认；续行'vc_en'按 07 同模式修正（07 续行源图亲眼确认）。'——上'为 hurdles 垃圾已排除；日期污染已排除。
- 复核方法：源帧裁剪放大后由视觉模型逐字核对；修正模型未接收 expected_text，所有修正均有源图依据。