

2.4 约束说明

(来源：SARC 录屏 2920/2950 帧，mobile 全量解析 + 旁观者保护修复；派生整理，见核对记录)

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【01】 ADC 数字控制器不能早于模拟 ADC 解复位；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【02】 ADC 数字控制器不能早于模拟 ADC 使能有效；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【03】 系统时钟频率不能低于 ADC 工作时钟频率；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【04】 外部输入的采样触发源脉冲需要为正脉冲，且脉冲宽度要大于 1 个系统时钟周期（因为是同步处理）；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【05】 使用超过 16 阶 FIR 滤波时，系统时钟频率必须大于 ADC 工作时钟频率的 2 倍以上：（2 个连续需要 FIR 滤波处理的采样，需要最小间隔 FIR 滤波阶数个系统时钟周期）

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【06】 ADC 校准时，要求软件关闭模拟 ADC 使能，待校 ETNCU 准流程完成后再打开模拟 ADC 使能；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【07】 对虚拟通道 vc 的配置，需要将对应的 vcen 关闭后进行配置，配置完成后再将 vcen 打开；

LRS.SARC.LIMIT.SPEC 【08】 ADC 数字控制器的使能信号需要早于控制器内的其他使能信号（比如 vcen 等）打开；

核对记录

- 01：源图为';'，mobile/full-server 均识别为':'; mobile-det+server-rec 探针对照可修复，未经全量验证，暂列为已知识别局限。
- 05：时间戳污染已排除；正文完整。
- 06：'待校 ETNCU 准'含水印'ETNCU'嵌入，属录屏叠加污染，已标注，未改写识别原文。
- 07/08：'vcen'下划线缺失；源图下划线可见，mobile/server 双模型均未识别，属模型能力缺口，未手工补字。
- 08：首行由 2950 帧恢复（含旁观者保护修复）；'——上'为 hurdles 垃圾已排除；'2022 年 12 月 22 日'为日期污染已排除；续行归属已核对。
- 02/03/04：与期望完全一致。