

COMPTE RENDU HAUTE DISPONIBILITE LINUX | ABASSI DOHA BTS SIO SISR

1) Vérifier le disque de 8 Go

```
root@doha:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0  20G  0 disk
├─sda1 8:1    0 18,9G  0 part /
├─sda2 8:2    0    1K  0 part
└─sda5 8:5    0  1,1G  0 part [SWAP]
sdb   8:16   0    8G  0 disk
sr0   11:0   1  783M  0 rom
```

Formater le disque

```
root@doha:~# mkfs.ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 2097152 4k blocks and 524288 inodes
Filesystem UUID: 017a4ea1-2292-4fe7-a07f-43a618e4715b
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Créer le point de montage

```
root@doha:~# mkdir /public
```

Monter le disque

```
root@doha:~# mkdir /public
root@doha:~# mount /dev/sdb /public
root@doha:~#
```

Montage automatique

```
root@doha:~# nano /etc/fstab
```

Accessible à tout le monde

```
root@doha:~# chmod 777 /public
root@doha:~# ls -ld /public
drwxrwxrwx 3 root root 4096 27 mars 14:30 /public
root@doha:~# _
```

Installation Samba

```
[apt update  
apt install samba -y]
```

```
Préparation du dépaquetage de .../15-samba_2%3a4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de samba (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...  
Sélection du paquet libpython3.13:amd64 précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../16-libpython3.13_3.13.5-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de libpython3.13:amd64 (3.13.5-2) ...  
Sélection du paquet python3-ldb précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../17-python3-ldb_2%3a2.11.0+samba4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-ldb (2:2.11.0+samba4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...  
Sélection du paquet python3-tdb précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../18-python3-tdb_2%3a1.4.13+samba4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-tdb (2:1.4.13+samba4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...  
Sélection du paquet python3-bcrypt précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../19-python3-bcrypt_4.2.0-2.1+b1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-bcrypt (4.2.0-2.1+b1) ...  
Sélection du paquet python3-cffi-backend:amd64 précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../20-python3-cffi-backend_1.17.1-3_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-cffi-backend:amd64 (1.17.1-3) ...  
Sélection du paquet python3-cryptography précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../21-python3-cryptography_43.0.0-3+deb13u1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-cryptography (43.0.0-3+deb13u1) ...  
Sélection du paquet python3-talloc:amd64 précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../22-python3-talloc_2%3a2.4.3+samba4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-talloc:amd64 (2:2.4.3+samba4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...  
Sélection du paquet python3-samba précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../23-python3-samba_2%3a4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-samba (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...  
Sélection du paquet python3-dnspython précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../24-python3-dnspython_2.7.0-1_all.deb ...  
Dépaquetage de python3-dnspython (2.7.0-1) ...  
  
Progression : [ 17% ]
```

Vérifier le service Samba

```
root@doha:~# systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 15:00:40 CET; 16s ago
     Invocation: 825270501c6b417f8c0c8990f4a1d6db
       Docs: man:smbd(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Main PID: 2936 (smbd)
      Status: "smbd: ready to serve connections..."
        Tasks: 3 (limit: 2255)
      Memory: 12.6M (peak: 12.9M)
         CPU: 177ms
       CGroup: /system.slice/smbd.service
               └─2936 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                 └─2940 "smbd: notifyd"
                   └─2941 "smbd: cleanupd"

mars 27 15:00:40 doha systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
mars 27 15:00:40 doha update-apparmor-samba-profile[2930]: grep: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares
mars 27 15:00:40 doha update-apparmor-samba-profile[2933]: diff: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares
mars 27 15:00:40 doha systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon
```

Configurer le partage | Édite :

```
root@doha:~# nano /etc/samba/smb.conf
```

[public]

path = /public
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

^G Aide

^O Écrire

^F Chercher

^K

^X Quitter

^R Lire fich.

^N Remplacer

^U

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G

```
GNU nano 8.4 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=add9e3ba-6506-4af5-8559-965a1503daa6 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=5947378e-54c1-49cc-b11a-20da396d7d6f none swap sw 0 0
# /dev/cdrom is a media, no automatically mount
# /dev/cdrom0 is a media, no automatically mount
/dev/sdb /public ext4 defaults 0 2_
```

Vérifier montage

```
root@doha:~# mount -a
root@doha:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                941M      0  941M   0% /dev
tmpfs               194M    732K  193M   1% /run
/dev/sda1           19G     1,4G   17G    8% /
tmpfs               968M      0  968M   0% /dev/shm
tmpfs               5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs               968M      0  968M   0% /tmp
/dev/sdb            7,8G     2,1M  7,4G   1% /public
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs               194M     8,0K  194M   1% /run/user/1000
root@doha:~#
```

Les vrifications :

```
root@doha:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:de:ba:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29deba09
    inet 192.168.112.23/24 brd 192.168.112.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedc:ba09/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@doha:~# systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-03 13:42:32 CEST; 8min ago
   Invocation: 197d3a9c82904d44901235dcbf78c988
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 1217 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1220 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1226 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 2255)
   Memory: 9.9M (peak: 10.2M)
      CPU: 225ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─1226 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─1229 "smbd: notifyd" .
               └─1230 "smbd: cleanupd "

avril 03 13:42:31 doha systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
avril 03 13:42:32 doha systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
root@doha:~# ls -ld /public
drwxrwxrwx 3 root root 4096 27 mars 14:30 /public
root@doha:~# smbclient -L localhost -N
-bash: smbclient : commande introuvable
root@doha:~# ping 192.168.112.23
PING 192.168.112.23 (192.168.112.23) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.112.23: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
^C
--- 192.168.112.23 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.030/0.030/0.030/0.000 ms
root@doha:~#
```

Installer l'outil de test (important)

Sur Debian :

```

root@doha:~# apt install smbclient -y
Installation de :
  smbclient

Installation de dépendances :
  libarchive13t64 libsmclient0

Paquets suggérés :
  lrzip cifs-utils heimdal-clients

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 3 Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
  Taille du téléchargement : 948 kB
  Espace nécessaire : 3 382 kB / 17,2 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libarchive13t64 amd64 3.7.4-4 [349 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsmclient0 amd64 2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1 [98,1 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 smbclient amd64 2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1 [502 kB]
948 ko réceptionnés en 0s (6 281 ko/s)
Sélection du paquet libarchive13t64:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 43614 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libarchive13t64_3.7.4-4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libarchive13t64:amd64 (3.7.4-4) ...
Sélection du paquet libsmclient0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libsmclient0_2%3a4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsmclient0:amd64 (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...
Sélection du paquet smbclient précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../smbclient_2%3a4.22.8+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de smbclient (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libsmclient0:amd64 (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libarchive13t64:amd64 (3.7.4-4) ...
Paramétrage de smbclient (2:4.22.8+dfsg-0+deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...
root@doha:~#

```

Puis on doit voir public avec cette commande test :

```

root@doha:~# smbclient -L localhost -N

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      public         Disk
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.22.8-Debian-4.22.8+dfsg-0+deb13u1)
      nobody         Disk            Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@doha:~#

```

```

root@doha:~# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user root.
root@doha:~# systemctl restart smbd
root@doha:~# _

```

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
security = user
map to guest = Bad User_
```

```
[public]
path = /public
browseable = yes
writable = yes
guest ok = no
read only = no
```

```
root@doha:~# systemctl restart smbd
root@doha:~# _
```

Forcer la connexion avec identifiant

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ABBASSI>net use * /delete
La liste est vide.

C:\Users\ABBASSI>net use \\192.168.112.23\public /user:root
Entrez le mot de passe de « root » pour vous connecter à « 192.168.112.23 » :
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ABBASSI>
```





