

NORME DI COMPORTAMENTO

LIMITI DI VELOCITÀ

Regolazione della velocità e limiti in situazioni particolari - Scorrimento su strade a più corsie

Blocco: 21015

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Sulle autostrade, il limite massimo di velocità è di 80 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di cavalli
- 2 • Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di motocicli
- 3 • Si deve, in particolare, regolare la velocità in presenza di lavori in corso
- 4 • Si deve, in particolare, regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale di veicolo fermo (triangolo mobile di pericolo)
- 5 • Quando si viaggia per file parallele, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra
- 6 • Lungo le corsie di canalizzazione, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra
- 7 • Quando il traffico risulta canalizzato, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Sulle autostrade a quattro corsie è consentito viaggiare fino a 170 km/h
- 2 • Sulle autostrade è consentito superare, nelle ore notturne, la velocità di 130 km/h, purché si usino i proiettori a luce abbagliante
- 3 • In autostrada, nella corsia riservata al sorpasso, non è consentito superare la velocità di 110 km/h
- 4 • Nelle autostrade, il limite massimo di velocità è di 150 km/h nelle ore diurne e di 130 km/h in quelle notturne
- 5 • Sulle strade extraurbane principali, che abbiano particolari caratteristiche costruttive e di sicurezza, è possibile che il limite massimo di velocità sia di 130 km/h
- 6 • Sulle strade extraurbane principali è consentito superare la velocità di 110 km/h, ma solo nei tratti di strada in discesa
- 7 • Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di gommoni o alianti
- 8 • Sulle strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità per le macchine agricole e le macchine operatrici è di 70 km/h, se hanno in funzione il dispositivo a luce gialla lampeggiante

Contrassegni posteriori per veicoli con particolari limiti di velocità - Regolazione della velocità

Blocco: 21012




Figura 301

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli (FIG 301)
- 2 • I contrassegni rappresentati in figura indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono applicati (FIG 301)
- 3 • I contrassegni rappresentati in figura sono applicati ad alcuni autobus (FIG 301)
- 4 • La velocità deve essere diminuita in caso di traffico misto (presenza di veicoli lenti e veloci o di animali e pedoni che occupano la strada)
- 5 • Si deve regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale (presenza di buche, sconnessioni, fogliame bagnato)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (FIG 301)
- 2 • I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocaravan di massa totale fino a 3,5 tonnellate (FIG 301)
- 3 • I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sui motocicli di cilindrata superiore a 150 cm³ (FIG 301)

NORME DI COMPORTAMENTO

ARRESTO E DISTANZA DI SICUREZZA

Spazio (distanza) di frenatura

Blocco: 22008

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo
- 2 • Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia
- 3 • Lo spazio di frenatura diventa nove volte maggiore se la velocità si triplica
- 4 • Lo spazio di frenatura diventa sedici volte maggiore se la velocità si quadruplica

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Lo spazio di frenatura è indipendente dalla velocità
- 2 • Lo spazio di frenatura si raddoppia se la velocità si raddoppia

Spazio (distanza) percorso in 1 secondo in funzione della velocità

Blocco: 22007

✓ DOMANDE VERE

- 1 • In un secondo, si percorrono circa m 14 se si viaggia a 50 km/h
- 2 • In un secondo, si percorrono circa m 28 se si viaggia a 100 km/h
- 3 • In un secondo, si percorrono circa m 36 se si viaggia a 130 km/h
- 4 • In un secondo, si percorrono circa m 42 se si viaggia a 150 km/h

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In un secondo, si percorrono circa m 20 se si viaggia a 150 km/h
- 2 • In un secondo, si percorrono circa m 4 se si viaggia a 50 km/h
- 3 • In un secondo, si percorrono circa m 10 se si viaggia a 100 km/h
- 4 • In un secondo, si percorrono circa m 15 se si viaggia a 130 km/h

Spazio (distanza) di frenatura

Blocco: 22009

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Lo spazio di frenatura aumenta se l'aderenza tra pneumatico e asfalto è bassa
- 2 • Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è innevata
- 3 • Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata
- 4 • Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in discesa
- 5 • Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Lo spazio di frenatura diminuisce se il conducente ha i riflessi pronti
- 2 • Lo spazio di frenatura diminuisce se le ruote si bloccano
- 3 • Lo spazio di frenatura diminuisce sul tratto in discesa di un dosso
- 4 • Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in salita
- 5 • Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa

NORME DI COMPORTAMENTO

ARRESTO E DISTANZA DI SICUREZZA

Spazio (distanza) totale di arresto

Blocco: 22010

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione più quello percorso durante la frenata
- 2 • Lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità
- 3 • Lo spazio totale di arresto dipende dall'usura dei pneumatici
- 4 • Lo spazio totale di arresto dipende dalle condizioni dell'asfalto

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Lo spazio totale di arresto è indipendente dall'usura dei pneumatici
- 2 • Lo spazio totale di arresto è indipendente dalle condizioni dell'asfalto
- 3 • Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione
- 4 • Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso durante la frenata
- 5 • Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità

Spazio (distanza) totale di arresto

Blocco: 22011

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità
- 2 • Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è innevata
- 3 • Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di fango
- 4 • Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono usurati

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici non sono usurati
- 2 • Lo spazio totale di arresto aumenta se diminuisce la velocità
- 3 • Lo spazio totale di arresto aumenta se l'asfalto è ruvido

Spazio (distanza) percorso nel 'tempo di reazione' - Distanza di sicurezza

Blocco: 22004

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo a quello di inizio della frenata
- 2 • La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare il tamponamento
- 3 • La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro frontale
- 2 • La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro laterale
- 3 • La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione

NORME DI COMPORTAMENTO

ARRESTO E DISTANZA DI SICUREZZA

Rispetto della distanza di sicurezza

Blocco: 22001

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo che precede
- 2 • Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza anche sulla base della velocità del veicolo di cui è alla guida
- 3 • Il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi
- 4 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico
- 5 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'andamento planoaltimetrico della strada
- 6 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni atmosferiche
- 7 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di veicolo di cui si è alla guida
- 8 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base allo stato di efficienza del veicolo
- 9 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico
- 10 • Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri
- 11 • Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 20 metri
- 12 • Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede
- 13 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni
- 14 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla condizione dei pneumatici
- 15 • Su strada extraurbana a una corsia per senso di marcia, la distanza fra veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, cui sia stato imposto il divieto di sorpasso, deve essere di almeno 100 metri

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di alimentazione del motore
- 2 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla cilindrata del veicolo
- 3 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla potenza del motore
- 4 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata
- 5 • Il conducente deve stabilire il valore della distanza di sicurezza anche in base alla larghezza del veicolo di cui è alla guida
- 6 • Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza
- 7 • Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 10 metri
- 8 • Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 15 metri
- 9 • La distanza fra autotreni, in presenza di segnali di divieto di sorpasso fra di loro, deve essere pari ad almeno 10 metri
- 10 • Sulle strade extraurbane, il valore della distanza di sicurezza è sempre pari a 70 metri
- 11 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di frenatura
- 12 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità
- 13 • La distanza di sicurezza non deve essere rispettata a velocità di marcia inferiori ai 50 km/h
- 14 • Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla marcia innestata

Distanza di sicurezza

Blocco: 22014

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La distanza di sicurezza va sempre mantenuta, anche prima di iniziare un sorpasso
- 2 • La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualora sia difficile valutare il comportamento del conducente che precede
- 3 • La distanza di sicurezza deve essere tale da riuscire a fermare in tempo il veicolo, in caso di pericolo
- 4 • La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza di sicurezza deve essere sempre uguale allo spazio di frenatura del veicolo

NORME DI COMPORTAMENTO

ARRESTO E DISTANZA DI SICUREZZA

Valutazione della distanza di sicurezza

Blocco: 22015

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente, poco stabile

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri, in caso di forte pioggia
- 2 • La distanza di sicurezza può essere diminuita nelle gallerie
- 3 • Quando si circola in autostrada, è possibile diminuire la distanza di sicurezza, in quanto non ci si aspetta una frenata improvvisa dal veicolo che precede
- 4 • Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli

Distanza di sicurezza

Blocco: 22002

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La distanza di sicurezza è commisurata anche alle condizioni psicofisiche del conducente
- 2 • La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La distanza di sicurezza deve essere determinata in relazione alla larghezza del veicolo che precede
- 2 • La distanza di sicurezza è commisurata anche al numero di corsie della strada
- 3 • La distanza di sicurezza è commisurata anche alla presenza del servosterzo
- 4 • La distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che segue
- 5 • La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede
- 6 • La distanza di sicurezza è una distanza fissa
- 7 • La distanza di sicurezza si deve rispettare al di sopra di una certa velocità

Fattori che influiscono sulla distanza di sicurezza

Blocco: 22012

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente
- 2 • Sulla distanza di sicurezza influisce la velocità a cui si viaggia
- 3 • Sulla distanza di sicurezza influisce il carico trasportato dal veicolo
- 4 • Sulla distanza di sicurezza influiscono l'aderenza e le condizioni dei pneumatici
- 5 • Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di corsie della strada
- 2 • Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede
- 3 • Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di marce del cambio di velocità
- 4 • Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di ruote del veicolo
- 5 • Sulla distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede influisce il tipo di servosterzo utilizzato