


Lezione 9. Pannelli Integrativi dei Segnali

*I **pannelli integrativi** non si trovano mai isolatamente, ma sempre in unione con altri segnali di cui **precisano** il significato o lo **delimitano** nel tempo o nello spazio.*


DISTANZA

Ciascuno dei pannelli integra (completa) il segnale sovrastante, indicando la distanza, espressa in metri o in chilometri, tra il segnale sotto cui è posto ed il punto di inizio del pericolo, della prescrizione o dell'indicazione. Posto sotto il segnale di "Strettoia" (fig. 19) indica la distanza dall'inizio della strettoia. È sbagliato dire che è un pannello distanziometrico, fig. 13, (in quanto è un pannello integrativo) o che indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso (come ad esempio: delle curve in successione).




ESTESA

Ciascuno dei pannelli indica la lunghezza, espressa in metri o in chilometri, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione; integra quindi l'indicazione di pericolo o la prescrizione del segnale sovrastante, indicandone l'inizio e precisandone l'estensione (cioè la lunghezza). Se posto sotto il segnale di "Strettoia" (fig. 19) indica la lunghezza del tratto di strada con strettoia; sotto il segnale di "Doppia Curva" (fig. 6), indica la lunghezza di un tratto di strada con curve pericolose in successione. È sbagliato dire che il pannello indica la distanza dall'inizio del pericolo, dell'indicazione o della prescrizione.




FASCE ORARIE DI TUTTI I GIORNI

Indica, sia nei giorni festivi che feriali (lavorativi), le ore di validità durante le quali vige la prescrizione imposta dal segnale sotto cui il pannello è applicato. Può essere posto, ad esempio, sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84) o sotto quello "Divieto di Transito" (fig. 54) per indicare la fascia oraria nella quale vale la prescrizione. Sotto il segnale "Percorso Pedonale" (fig. 108) indica le ore in cui il percorso è riservato ai pedoni ed è vietato il transito ai veicoli; sotto il segnale "Parcheggio" (fig. 86) indica zona attrezzata per la sosta nelle ore indicate.




FASCE ORARIE DEI GIORNI FESTIVI

Precisa che la prescrizione è limitata ai soli giorni festivi e alla fascia oraria indicata, cioè indica le ore di validità della prescrizione imposta dal segnale e limitata ai giorni festivi. Posto sotto il segnale "Percorso Pedonale" (fig. 108) ne limita l'orario di validità ai giorni festivi; posto sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84) o sotto quello "Divieto di Transito" (fig. 54) indica che la sosta o l'accesso sono vietate solo nei giorni festivi e nelle ore indicate; con il segnale "Pista Ciclabile" (fig. 110) indica che la prescrizione vale dalle 8 alle 20 dei giorni festivi. È sbagliato dire che il pannello vale soltanto di domenica o che indica l'orario di funzionamento dei semafori.



FASCE ORARIE DEI GIORNI LAVORATIVI

Indica la fascia oraria di validità del segnale, limitata ai giorni lavorativi, cioè che la prescrizione è limitata nei giorni lavorativi alla fascia oraria indicata. Posto sotto il segnale "Divieto di Transito" (fig. 54) indica che la prescrizione vale nei giorni lavorativi; posto sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84) indica che la prescrizione non vale nei giorni festivi (in quanto vale nei giorni lavorativi); posto sotto il segnale "Parcheggio" (fig. 86) ne indica l'orario e la limitazione ai giorni feriali (giorni lavorativi). È sbagliato dire che il pannello indica l'orario lavorativo di un cantiere di lavoro o gli orari di ingresso ed uscita dei mezzi da uno stabilimento.



LIMITAZIONE

Indica che la validità del segnale è limitata solo al veicolo raffigurato; può integrare un segnale di obbligo o di divieto (ma non integra segnali di pericolo o quello di località, fig. 207). Posto sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84), "Senso Vietato" (fig. 55) o sotto quello "Divieto di Transito" (fig. 54) indica che la sosta o l'accesso sono vietati solo agli autoarticolati e che invece gli altri veicoli possono sostare o transitare; mentre se posto sotto il segnale di "Parcheggio" (fig. 86) indica che il diritto di parcheggiare è riferito solo agli autoarticolati e gli altri veicoli non possono parcheggiare.




ECCEZIONE

Indica una eccezione, cioè che la validità del segnale non è riferita al veicolo raffigurato; può integrare un segnale di obbligo o di divieto. Posto sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84), "Senso Vietato" (fig. 55) o sotto quello "Divieto di Transito" (fig. 54) indica che il divieto di sosta o di accesso è riferito a tutti i veicoli, tranne agli autobus, che invece possono liberamente sostare o transitare; mentre se posto sotto il segnale di "Parcheggio" (fig. 86) indica che il diritto di parcheggiare è riferito a tutti i veicoli, tranne agli autobus, che invece non possono parcheggiare. È sbagliato dire che il pannello indica una limitazione per gli autobus, ma indica invece una eccezione (una esclusione) alla validità del segnale per la categoria di veicoli rappresentati.




INIZIO

Indica il punto di inizio del pericolo, della prescrizione o dell'indicazione. Ad esempio, può integrare i segnali "Caduta massi" (fig. 32), "Materiale Instabile sulla Strada" (fig. 31), "Divieto di Sosta" (fig. 84), "Parcheggio" (fig. 86), per indicare il punto di inizio di validità del segnale cui è applicato. Sotto il segnale "Percorso Pedonale" (fig. 108) indica l'inizio del viale riservato ai pedoni e quindi che da quel punto non è consentito il transito ai veicoli. È sbagliato dire che il pannello (senza essere corredato da apposito segnale) indica l'inizio di un senso unico di circolazione.




CONTINUAZIONE

Indica che il pericolo, la prescrizione o l'indicazione sussistono (continuano a valere) sia prima che dopo il segnale. Ad esempio, può integrare i segnali "Divieto di Sosta" (fig. 84), "Divieto di Fermata" (fig. 85), "Divieto di Sorpasso" (fig. 56), "Limite Massimo di Velocità" (fig. 58), "Doppio Senso di Circolazione" (fig. 28), "Strada Sdruciolevole" (fig. 24), per indicare la continuazione del segnale sotto il quale è applicato. È sbagliato dire che il pannello si può trovare sotto il segnale "Fine del Diritto di Precedenza", fig. 46 (infatti, sotto un segnale che indica la fine di una prescrizione, non si può applicare il pannello per indicarne la continuazione).



FINE

Indica il termine (quindi la cessazione) del pericolo, della prescrizione o dell'indicazione. Ad esempio, può integrare i segnali "Strada Deformata" (fig. 1), "Doppia Curva" (fig. 6), "Strada Sdruciolevole" (fig. 24), "Lavori in Corso" (fig. 275), "Divieto di Sosta" (fig. 84), "Divieto di Fermata" (fig. 85), per segnalare il punto dove finisce la validità del segnale sotto il quale è applicato.



SEGNALE DI CORSIA

Indica la corsia alla quale il segnale sovrastante si riferisce, limitando ad essa la validità del segnale stesso. Posto in alto sulla carreggiata può indicare la corsia da seguire per raggiungere la località indicata o la direzione di un particolare itinerario (vedasi, ad esempio, la fig. 181).



SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO

Posto sotto il segnale "Altri Pericoli" (fig. 39), indica la temporanea mancanza della segnaletica orizzontale (le strisce e i segni dipinti sulla pavimentazione), oppure lavori di tracciamento in corso sulla carreggiata. È sbagliato dire che il pannello indica la presenza di cantieri edili (si tratta invece di cantieri per manutenzione stradale).




INCIDENTE

Posto sotto il segnale "Altri Pericoli" (fig. 39), indica il rallentamento della circolazione a causa di veicoli incidentati sulla carreggiata. Preavvisa di moderare la velocità e consiglia, ove possibile, la scelta di un percorso alternativo (se lo troviamo sull'autostrada conviene uscire al prossimo casello). È sbagliato dire che il pannello indica un deposito per veicoli incidentati o un tratto di strada di notevole pericolosità, con elevata probabilità di provocare incidenti (segnala invece la presenza di un incidente già avvenuto).



ATTRAVERSAMENTO DI BINARI

Posto sotto il segnale "Altri Pericoli" (fig. 39), indica la presenza di un attraversamento di binari di manovra ferroviari, imponendo di moderare la velocità. Può trovarsi dove il treno passa raramente, quindi nella vicinanza di raccordi portuali, scali merci o stabilimenti industriali. È sbagliato dire che il pannello indica la presenza di un passaggio a livello (fig. 8) o un attraversamento tranviario (fig. 14).




SGOMBRANEVE IN AZIONE

Posto su strade innevate, sotto il segnale "Altri Pericoli" (fig. 39), indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada. Comporta di moderare la velocità per la presenza di neve sulla strada e di mantenere una distanza di almeno 20 metri dalle macchine sgombraneve in funzione. È sbagliato dire che il pannello si trova sotto il segnale "Lavori in Corso" (fig. 275), oppure che indica la presenza di una pala meccanica (fig. 137) o di una macchina operatrice per la pulizia della strada (fig. 145).




ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTO

Indica che in particolari condizioni atmosferiche quali, ad esempio, violenti acquazzoni, il tratto di strada che stiamo percorrendo è soggetto ad allagamenti. Può segnalare una strada presso un canale che, in caso di pioggia intensa, può straripare allagando la carreggiata, o il pericolo di allagamento per mareggiate. Può essere collocato anche sotto il segnale "Cunetta" (fig. 3).



CODA

Indica la possibilità di incontrare traffico in rallentamento o fermo in colonna, con il pericolo di tamponare i veicoli fermi a causa dell'intasamento. Posto presso un casello autostradale, può consigliare la scelta di un percorso alternativo o l'uscita dall'autostrada per evitare probabili rallentamenti. È sbagliato dire che il pannello indica di disporsi su due file parallele o che si trova nei caselli per indicare l'entrata dell'autostrada (si trova invece in autostrada per indicare un consistente rallentamento della circolazione).



MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e pale meccaniche in azione che possono intralciare il traffico, quindi la presenza di macchine operatrici al lavoro sulla strada. Invita a moderare la velocità e ad usare particolare prudenza. Può anche indicare il pericolo rappresentato dall'uscita di autocarri in prossimità di cantieri. È sbagliato dire che il segnale indica la presenza di uno sgombraneve (fig. 134) o di una corsia riservata alle macchine operatrici.



STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER GHIACCIO

Indica un tratto di strada sdruciolevole per la formazione di ghiaccio sulla pavimentazione stradale (e non sul parabrezza) in caso di abbassamento della temperatura o se la strada è già innevata. Sulle strade di montagna indica possibili tratti ghiacciati. Invita a moderare la velocità e ad usare particolare prudenza. È sbagliato dire che il pannello indica un tratto di strada pericoloso per pioggia (fig. 139), graniglia, frana, oppure che è obbligatorio l'uso delle catene (fig. 107).



STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA

Indica un tratto di strada con pavimentazione particolarmente pericolosa in caso di pioggia, perché può verificarsi una perdita di aderenza (diminuisce il contatto con il suolo), dovuta alla formazione di fanghiglia sdruciolevole o di uno strato di foglie bagnate. Invita a moderare la velocità in caso di pioggia e ad aumentare la distanza di sicurezza. È sbagliato dire che il pannello indica una zona soggetta a frequenti scrosci di pioggia, a fenomeni temporaleschi o ad improvvisi acquazzoni.



AUTOCARRI IN RALLENTAMENTO

Indica un tratto di strada con variazione di pendenza in salita dove gli autocarri, a causa del loro eccessivo peso, procedono a velocità ridotta (in lento movimento); pertanto i veicoli devono tenere una velocità prudenziale per evitare collisioni (incidenti), adattandosi alla velocità moderata dei veicoli pesanti che precedono. È sbagliato dire che il pannello segnala la presenza di autocarri in manovra o in sosta per il carico merci o di fare attenzione perché vi sono veicoli incidentati (fig. 132).



ZONA RIMOZIONE COATTA

Posto sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84), oppure "Divieto di Fermata" (fig. 85), indica che se il veicolo viene lasciato in sosta può essere forzatamente rimosso dal carroattrezzi e trasportato al deposito comunale, oppure bloccato dall'agente con attrezzo a chiave (ganascia con catenaccio). Il pannello con il relativo segnale viene posto dove la sosta di un veicolo costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione. È sbagliato dire che in caso di avaria (guasto) il veicolo deve essere obbligatoriamente rimosso o che il pannello indica di fare attenzione per la possibile presenza di veicoli trainati.



TORNANTE

Indica la vicinanza di una o più curve strette, cioè a raggio ridotto (tornanti), particolarmente pericolose e con visibilità limitata, oppure può indicare una serie di tornanti, precisando quanti sono. Può integrare il segnale di "Curva a Destra" (fig. 4) o di "Curva a Sinistra" (fig. 5) o quello di "Doppia Curva" (figg. 6 e 7).



NUMERO DEL TORNANTE

In una serie di curve strette e di particolare pericolosità (tornanti), ne indica il numero progressivo. È sbagliato dire che il pannello indica il numero complessivo (totale) delle curve; indica invece soltanto che siano all'inizio (cioè al primo) di una serie di tornanti, senza specificare quanti sono.



PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA

Posto nei tratti di strada ove vengono effettuate operazioni di pulizia meccanica della strada, sotto il segnale "Divieto di Sosta" (fig. 84), indica la periodicità (giorni e fascia oraria) di effettuazione della pulizia stradale, limitando la validità del divieto di sosta ai giorni e alle ore indicate. È sbagliato dire che il pannello indica un divieto di sosta o un deposito per i mezzi di pulizia.



ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE

Nell'approssimarsi ad un incrocio indicano l'andamento (lo schema) della strada principale (riga più larga). Vengono posti sotto i segnali di diritto di precedenza, figg. 47, 48, 49, 52 (e non sotto il "Dare Precedenza", fig. 40) per distinguere i tronchi stradali principali da quelli subordinati o secondari (righe più strette). Possono trovarsi anche sulle isole spartitraffico della strada principale. È sbagliato dire che i pannelli indicano dei sottopassaggi o l'approssimarsi di una strada con diritto di precedenza (in quanto i pannelli sono installati sotto i segnali di diritto di precedenza, quindi quelle che si approssimano sono delle strade senza diritto di precedenza).

