

## NORME DI COMPORTAMENTO

### CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE

#### Sosta di emergenza

Blocco: 26022



#### DOMANDE VERE

- 1 • La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria
- 2 • La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero



#### DOMANDE FALSE

- 1 • La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione
- 2 • La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire la discesa di persona invalida
- 3 • La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicolo

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO DI PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

#### Trasporto di persone e animali sui veicoli: modalità

Blocco: 27016

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non impedirgli la visibilità
- 2 • Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione
- 3 • Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida
- 4 • Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente
- 2 • Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di dieci
- 3 • Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio

#### Numero di persone trasportabili sui veicoli

Blocco: 27034

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione
- 2 • Il numero dei posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione
- 3 • Il numero massimo di posti delle autovetture è pari a nove, compreso quello del conducente
- 4 • Il numero di persone trasportabili sulle autovetture può essere al massimo di nove, compreso il conducente

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il numero di persone trasportabili sui motocicli è sempre di due, oltre il conducente
- 2 • Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo di quattro
- 3 • Il numero di persone trasportabili sugli autocarri è sempre di cinque, compreso il conducente
- 4 • Il numero di persone trasportabili su un veicolo, riportato sulla carta di circolazione, non comprende il conducente

#### Sistemazione del carico

Blocco: 27018

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione
- 2 • Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida
- 3 • Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non compromettere la stabilità del veicolo
- 4 • Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve condurre il veicolo su strada extraurbana
- 2 • Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva soltanto durante la circolazione notturna

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

#### Sistemazione del carico - Trasporto di animali su motocicli

Blocco: 23004

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Sui motocicli è consentito il trasporto di animali se custoditi in apposita gabbia
- 2 • Il carico deve essere sistemato sui motocicli in modo da non sporgere lateralmente di oltre 50 cm
- 3 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non diminuire la visibilità del conducente
- 4 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non impedire la libertà di movimenti nella guida
- 5 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitarne la caduta
- 6 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non sporgere dalla parte posteriore per più dei tre decimi della lunghezza del veicolo
- 7 • Il carico sugli autoveicoli non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitare la sporgenza laterale dello stesso per più di tre decimi della lunghezza del veicolo
- 2 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% l'altezza massima prevista dalla carta di circolazione, ma entro 4 metri
- 3 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non superare di oltre il 10% la portata utile indicata sul documento di circolazione
- 4 • Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da sporgere dalla parte anteriore del veicolo di più dei tre decimi della sua lunghezza
- 5 • Il carico deve essere segnalato, di giorno, con un panno rosso se sporge dalla parte posteriore
- 6 • La sporgenza posteriore del carico deve essere segnalata con un pannello retroriflettente a strisce gialle e rosse
- 7 • Sui motocicli in nessun caso è consentito trasportare un carico
- 8 • Sui motocicli è consentito trasportare sacchetti con la spesa anche se non saldamente assicurati

#### Sistemazione del carico - Sporgenze ammesse

Blocco: 27019



Figura 304

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo
- 2 • Sugli autoveicoli, il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore
- 3 • Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza dell'autoveicolo
- 4 • Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della loro sagoma non più di 30 centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori (comunque entro i limiti massimi di sagoma)
- 5 • È vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote
- 6 • Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, il conducente deve adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il carico deve essere sistemato sul veicolo in modo da segnarne la sporgenza posteriore con il pannello retroriflettente in figura (FIG 304)
- 2 • Il carico può sporgere lateralmente, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della larghezza del veicolo
- 3 • È consentito trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno se in parte sostenute da ruote

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

#### Trasporto di persone e oggetti sui motocicli: modalità e divieti

Blocco: 27017

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni 5
- 2 • È vietato ai conducenti di motocicli trainare e farsi trainare da altri veicoli
- 3 • Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati
- 4 • Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se quest'ultimo è maggiorenne
- 2 • È consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture
- 3 • Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo

#### Segnalazione delle sporgenze del carico

Blocco: 27020



Figura 279



Figura 302



Figura 304



Figura 305

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari in figura (FIG 302)
- 2 • Il pannello in figura deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco (FIG 302)
- 3 • Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo (FIG 302)
- 4 • Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli in figura devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico (FIG 302)

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 5 • La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli in figura (FIG 304)
- 6 • Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra (FIG 279)
- 7 • Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, si devono applicare due pannelli retroriflettenti in figura (FIG 305)

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

#### Pannello per carichi sporgenti

Blocco: 27035



Figura 302

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il pannello raffigurato deve essere messo all'estremità del carico che sporge dietro al veicolo
- 2 • Il pannello raffigurato segnala dei carichi che sporgono dalla parte posteriore del veicolo
- 3 • Il pannello raffigurato deve essere retroriflettente
- 4 • Il pannello raffigurato va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco
- 5 • Il pannello raffigurato può essere messo sui veicoli guasti, quando vengono trainati e non funzionano le luci di emergenza
- 6 • Il pannello raffigurato deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia sempre ben visibile
- 7 • Il pannello raffigurato invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato, a circolare con particolare prudenza

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il pannello raffigurato si usa solo se il carico sporge di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo
- 2 • Il pannello raffigurato va messo anche di lato, quando il carico sporge oltre la larghezza del veicolo
- 3 • Il pannello raffigurato identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione
- 4 • Il pannello raffigurato va messo sui veicoli che trasportano la spazzatura
- 5 • Il pannello raffigurato va messo sui veicoli, solo se il carico sporge di almeno 50 centimetri
- 6 • Il pannello raffigurato va messo dietro a tutti gli autocarri
- 7 • Il pannello raffigurato può essere sostituito da una bandiera di colore rosso, delle dimensioni di 50x50 centimetri

#### Pannelli sui veicoli - Strisce retroriflettenti

Blocco: 27021



Figura 303



Figura 304



Figura 305

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose (FIG 303)
- 2 • Il pannello in figura facilita l'individuazione dalla parte posteriore di autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (FIG 304)
- 3 • Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autotreno o un autoarticolato (FIG 305)

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il pannello arancione retroriflettente riprodotto in figura è collocato posteriormente per segnalare carichi sporgenti pericolosi (FIG 303)
- 2 • I pannelli in figura sono posti sulla carreggiata per segnalare un ostacolo (FIG 304)
- 3 • Il pannello in figura deve essere applicato posteriormente agli autobus di massa totale superiore a 3,5 tonnellate (FIG 305)

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

Pannelli sui veicoli - Strisce retroriflettenti

Blocco: 11029



Figura 302



Figura 303



Figura 304



Figura 305

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Durante la circolazione, gli autocarri con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura (FIG 304)
- 2 • Durante la circolazione, i rimorchi e i semirimorchi per trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura (FIG 305)
- 3 • Durante la circolazione, gli autocarri ed i rimorchi con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
- 4 • Il pannello in figura segnala il trasporto di merci pericolose (FIG 303)
- 5 • Il pannello in figura segnala il trasporto di carichi sporgenti (FIG 302)
- 6 • Le strisce retroriflettenti applicate lateralmente ad alcuni veicoli possono essere di colore bianco o giallo
- 7 • Le strisce retroriflettenti applicate dietro ad alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo
- 8 • Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (FIG 304)
- 9 • Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (FIG 305)

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Le strisce retroriflettenti laterali devono essere apposte sugli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate
- 2 • Durante la circolazione, gli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti gialli e rossi
- 3 • Nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita
- 4 • Nella parte posteriore delle autovetture deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita
- 5 • I caravan (roulottes) devono essere muniti posteriormente di strisce retroriflettenti di colore rosso o giallo
- 6 • Gli autobus devono essere muniti, nella parte posteriore di strisce retroriflettenti di colore rosso o bianco
- 7 • Il pannello in figura è installato posteriormente ai rimorchi o semirimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (FIG 304)

Traino di un rimorchio o di un veicolo in avaria: modalità e sanzioni

Blocco: 27022

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo il caso di trasporti eccezionali)
- 2 • Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali
- 3 • Il traino per situazione di emergenza di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento, come fune, catena, cavo, barra rigida, purché idoneamente segnalati
- 4 • Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, purché idoneamente segnalato per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada
- 5 • Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 2 punti dalla patente

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • In autostrada, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio, se questo non può più circolare per qualsiasi grave motivo
- 2 • Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, anche se non è possibile segnalarlo
- 3 • Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci posteriori in mancanza di altra idonea segnalazione
- 4 • Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 4 punti dalla patente

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

#### Traino di un rimorchio: cautela da adottare, assicurazione, targatura

Blocco: 27033

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Trainare un rimorchio su strade con forti salite fa aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore
- 2 • Se si traina un rimorchio aumenta lo spazio di frenatura
- 3 • Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento
- 4 • Per una maggiore sicurezza, è consigliabile che nel rimorchio il carico venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si trovino il più vicino possibile al suo asse
- 5 • Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non salire con la ruota posteriore sul marciapiede
- 6 • Quando un veicolo guasto, munito di servosterzo, viene trainato, può risultare faticoso manovrare lo sterzo
- 7 • Prima di trainare un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente
- 8 • Prima di iniziare a trainare un rimorchio, bisogna controllare dagli specchi retrovisori che la visibilità sia adeguata
- 9 • Quando i rimorchi sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa che vale anche per il rischio statico (da fermo)
- 10 • I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno ad inerzia
- 11 • I rimorchi devono avere targa propria

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico massimo in corrispondenza del gancio di traino
- 2 • Per poter trainare un rimorchio non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio
- 3 • Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria E
- 4 • Il conducente a bordo di un veicolo guasto, che viene trainato, può essere privo di patente di guida
- 5 • Se un veicolo guasto viene trainato con le quattro ruote al suolo, occorre inserire la quarta marcia del cambio di velocità
- 6 • Gli organi di traino di un veicolo non devono essere periodicamente lubrificati
- 7 • Gli organi di traino di un veicolo possono non essere omologati, purché vengano trainati rimorchi di massa inferiore a 750 chilogrammi
- 8 • Se si traina un veicolo guasto, munito di servosterzo, lo sterzo risulterà sempre bloccato
- 9 • Trainando un rimorchio nelle forti discese, non occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice
- 10 • Per trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico
- 11 • Quando si traina un veicolo guasto, occorre che la distanza fra i due veicoli sia di almeno 3 metri
- 12 • Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve strette la fascia di ingombro è minore

#### Traino di un caravan - Rischio di ribaltamento

Blocco: 27036

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo da mantenere il baricentro il più basso possibile
- 2 • Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico in modo il più possibile equilibrato tra lato destro e sinistro

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio
- 2 • È possibile alloggiare nei caravan (roulotte) durante la circolazione, purché tutti i passeggeri allaccino le cinture di sicurezza

## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

#### Rimorchi - Freno di servizio ad inerzia, freno di soccorso e di stazionamento

Blocco: 27037

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che, in caso di sganciamento accidentale, aziona automaticamente il freno di stazionamento
- 2 • Nei rimorchi con freno a inerzia, dopo un prolungato periodo di inattività, i freni potrebbero aver perso efficienza a causa della ruggine
- 3 • Quando si lascia un rimorchio in sosta occorre azionare la leva del freno di stazionamento e, in caso di strada in pendenza, è opportuno applicare dei cunei di arresto alle ruote
- 4 • La frenatura del rimorchio dotato di freno a inerzia non avviene simultaneamente a quella della motrice, in quanto l'azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice
- 5 • In un rimorchio dotato di freno a inerzia l'effetto della frenata avviene quando il rimorchio si avvicina alla motrice

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una frenata in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a spostarsi all'indietro
- 2 • Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una brusca accelerazione in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a spostarsi in avanti
- 3 • Nelle autovetture dotate di A.B.S. non è possibile agganciare un rimorchio privo di impianto frenante
- 4 • Nei rimorchi dotati di freno a inerzia la frenatura del rimorchio avviene simultaneamente a quella della motrice
- 5 • Nei rimorchi dotati di freno a inerzia il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice

#### Traino di un rimorchio - Manutenzione

Blocco: 27041

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il conducente di un veicolo con rimorchio deve sistemare la merce trasportata in modo che, durante la marcia, non si verifichino spostamenti, rovesciamenti, cadute o sfregamenti
- 2 • In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare la loro ovalizzazione
- 3 • Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere gli pneumatici sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la stessa degli pneumatici del rimorchio

#### Traino di un rimorchio - Manutenzione e verifiche

Blocco: 27040

##### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le parti meccaniche in movimento degli organi di traino di un autoveicolo e di un rimorchio devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubrificate
- 2 • Gli organi di traino di un veicolo non devono presentare giochi, deformazioni o incrinature
- 3 • Gli organi di traino di un veicolo devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovute ai dislivelli stradali
- 4 • Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite indicato dal costruttore
- 5 • Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in un'apposita targhetta applicata sul gancio di traino

##### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Gli organi di traino di un veicolo non necessitano di lubrificazione, ma devono essere periodicamente sgrassati con appositi detergenti o con benzina
- 2 • Gli organi di traino di un veicolo possono non essere di tipo omologato, se destinati solo al traino di rimorchi leggeri
- 3 • Per poter trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio
- 4 • In caso di rottura degli organi di traino di un veicolo, gli stessi possono essere riparati tramite saldatura presso officina specializzata
- 5 • Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico massimo in corrispondenza del gancio di traino



## NORME DI COMPORTAMENTO

### TRASPORTO PERSONE, SISTEMAZIONE CARICO, PANNELLI E TRAINO

Traino di un rimorchio - Massa rimorchiabile e norme varie

Blocco: 27038

#### ✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione
- 2 • Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice
- 3 • Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza
- 4 • Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate
- 5 • Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5
- 6 • Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata
- 7 • I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero
- 8 • I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro
- 9 • Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata

#### ✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Durante la circolazione, i rimorchi con massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti
- 2 • È possibile trainare rimorchi non immatricolati, se di massa inferiore ai 750 chilogrammi
- 3 • Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate
- 4 • La larghezza del rimorchio non deve superare quella del veicolo trainante
- 5 • Il rimorchio è parte integrante del veicolo a cui è stato abbinato in fase di collaudo e non può essere agganciato a un altro veicolo
- 6 • Se si trainano caravan e rimorchi T.A.T.S. non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto retrovisore destro
- 7 • Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 centimetri dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro, qualora siano posizionati ad un'altezza da terra non superiore a 1 metro
- 8 • Nel rispetto della larghezza massima stabilita per i rimorchi T.A.T.S., le imbarcazioni trasportate possono sporgere fino a 50 centimetri per ogni lato rispetto ai bordi esterni delle luci di posizione posteriori
- 9 • Il titolare di patente di guida della categoria BE che, successivamente, consegue la patente della categoria C, può guidare anche veicoli della categoria CE
- 10 • Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti
- 11 • Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi occorre tenere in funzione la segnalazione luminosa di pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza
- 12 • Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio
- 13 • Se nella carta di circolazione manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo è atto al traino di rimorchi di qualsiasi massa
- 14 • I rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante
- 15 • Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere dalla parte anteriore fino ai 3/10 della lunghezza del complesso dei veicoli
- 16 • Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere posteriormente senza obbligo di specifiche segnalazioni
- 17 • I rimorchi per il trasporto di cavalli (van) non possono circolare in autostrada