

Trattamento di un ferito che presenta un corpo estraneo in un occhio

Blocco: 32011



DOMANDE VERE

- 1 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio (scheggia di vetro, legno o altro), bisogna bendarglielo, senza procedere ad altre manovre
- 2 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna consigliargli di non toccare l'occhio danneggiato, per evitare danni maggiori
- 3 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna bendarglielo, evitando di toccarlo fino all'intervento dello specialista



DOMANDE FALSE

- 1 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna cercare sempre e comunque di toglierglielo
- 2 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna costringerlo a tenere gli occhi aperti, per evitare altre lesioni
- 3 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio, bisogna massaggiargli delicatamente la palpebra, per favorire la lacrimazione
- 4 • Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo estraneo in un occhio non bisogna mai bendargli l'occhio ferito

SICUREZZA E INQUINAMENTO

CINTURE DI SICUREZZA, AIRBAG E CASCO PROTETTIVO

Uso delle cinture di sicurezza

Blocco: 29006

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale
- 2 • Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne siano dotate
- 3 • Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza
- 4 • Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e devono essere mantenute sempre efficienti
- 5 • Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento
- 6 • Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del veicolo in caso di urto violento
- 7 • Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno della autovettura in caso di urto violento
- 8 • Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in qualsiasi situazione di marcia
- 9 • Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dai passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture
- 10 • Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si circola ad una velocità inferiore ai 30 km/h
- 2 • Non è obbligatorio, ma è consigliato, indossare le cinture di sicurezza se si occupano i posti posteriori di una autovettura
- 3 • Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su una autovettura da parte di persone anziane (età superiore ai 70 anni)
- 4 • Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sui veicoli muniti di air-bag
- 5 • La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito comando posto sul cruscotto
- 6 • Le persone obese possono utilizzare appositi strumenti che evitano che la cintura di sicurezza stia aderente al corpo
- 7 • L'arrotolatore delle cinture di sicurezza può essere disattivato o modificato dal conducente, se crea fastidio al passeggero
- 8 • Le cinture di sicurezza sono di utilità trascurabile nella circolazione urbana
- 9 • Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si effettuano tragitti di lunghezza inferiore a un chilometro all'interno dei centri abitati
- 10 • L'uso delle cinture di sicurezza consente il trasporto di bambini sui sedili anteriori in braccio a un adulto, senza pericoli

Uso delle cinture di sicurezza

Blocco: 29001

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Sono previste sanzioni per chi, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne alteri o ostacoli il normale funzionamento
- 2 • Se non si allaccia la cintura di sicurezza, in caso d'improvvisa frenata si può essere proiettati contro il parabrezza

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Se il veicolo è dotato di airbag frontali e laterali, si può fare a meno di allacciare la cintura di sicurezza
- 2 • Le cinture di sicurezza vanno agganciate solo se si circola a velocità uguale o superiore a 30 km/h

Esenzioni dall'uso delle cinture di sicurezza

Blocco: 29004

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Le donne in stato di gravidanza con particolari condizioni di rischio certificate non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza
- 2 • Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza
- 3 • Gli istruttori di guida nello svolgimento della loro professione non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il postino, durante l'attività lavorativa, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza
- 2 • Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza
- 3 • Chi guida un'autovettura munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), non è obbligato ad utilizzare la cintura di sicurezza

SICUREZZA E INQUINAMENTO

CINTURE DI SICUREZZA, AIRBAG E CASCO PROTETTIVO

Sistemi di ritenuta per trasporto bambini

Blocco: 29007

✓ DOMANDE VERE

- 1 • I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idonei sistemi di ritenuta
- 2 • Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso
- 3 • I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi, in funzione del peso del bambino che possono accogliere
- 4 • I sistemi di ritenuta per bambini devono essere di tipo omologato e mantenuti sempre efficienti

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • I sistemi di ritenuta per bambini sono di un unico tipo e sono tutti utilizzabili per trasportare bambini fino a 1,50 metri di altezza
- 2 • È consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché su percorsi urbani
- 3 • È consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché si circoli alla velocità massima di 40 km/h
- 4 • È consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori e a portata di braccio del conducente
- 5 • È consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori in braccio a persona maggiorenne
- 6 • Si possono utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per trasportare un bambino, purché sia di altezza superiore a 1,30 metri
- 7 • I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale, purché approvati da esperto della ASL

Precauzioni nell'uso del seggiolino per bambini sul sedile anteriore

Blocco: 29002

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini (schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag
- 2 • Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Se un veicolo è dotato di air-bag, non vi è l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza durante la marcia

Airbag

Blocco: 29008

✓ DOMANDE VERE

- 1 • L'airbag è un cuscino gonfiabile di nylon o altro materiale sintetico
- 2 • L'airbag entra in funzione in caso di incidente stradale con urto violento
- 3 • L'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza
- 4 • L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente
- 5 • L'airbag può essere talvolta disattivabile
- 6 • L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore
- 7 • L'airbag si gonfia in pochi millisecondi

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • L'airbag si gonfia in pochi secondi
- 2 • L'airbag si gonfia premendo un pulsante posto sul cruscotto
- 3 • L'airbag deve essere gonfiato periodicamente per verificarne l'efficienza
- 4 • L'airbag è utile soltanto nei percorsi extraurbani
- 5 • L'airbag non va usato insieme alle cinture di sicurezza
- 6 • L'airbag non può essere montato su vetture con meno di 4 porte
- 7 • Il conducente può tarare, con apposito comando, la velocità minima d'urto al di sopra della quale far attivare l'airbag

Poggiatesta

Blocco: 29003

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il poggiatesta è utile per prevenire il “colpo di frusta”
- 2 • Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il poggiatesta è particolarmente utile per rilassare la muscolatura durante la guida
- 2 • Il poggiatesta ha una funzione non di sicurezza, ma estetica

Uso e manutenzione del casco

Blocco: 29009

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore
- 2 • La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi
- 3 • Il casco non deve essere pulito con solventi
- 4 • Il casco non deve essere pulito con benzina
- 5 • L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa
- 6 • Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente
- 7 • È bene che il casco sia dotato di visiera
- 8 • La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti
- 9 • Il casco deve essere di taglia corretta
- 10 • Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta esterna
- 11 • La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernici o colle
- 12 • Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato
- 13 • Indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in caso di caduta o incidente
- 14 • Il casco deve essere indossato anche per spostamenti brevi e a bassa velocità
- 15 • Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria (Quad)
- 16 • La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata
- 17 • La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione
- 18 • Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera
- 19 • Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti dalla patente di guida

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Sul casco possono essere applicati adesivi di qualunque tipo, purché non coprano la visiera
- 2 • Il casco deve essere periodicamente pulito con benzina o acquaragia per sgrassarlo ed eliminare resti di insetti
- 3 • Il casco deve essere completamente allacciato solo sui percorsi extraurbani
- 4 • Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km/h, non è obbligatorio l'uso del casco
- 5 • L'uso del casco è obbligatorio su qualunque quadriciclo a motore
- 6 • Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi, di oltre venti anni
- 7 • Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione
- 8 • Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote
- 9 • L'obbligo dell'uso del casco non riguarda i maggiorenni con più di tre anni di esperienza di guida
- 10 • L'uso del casco durante la marcia diventa facoltativo quando la temperatura dell'aria è superiore ai trenta gradi
- 11 • La visiera del casco peggiora notevolmente la visibilità e quindi va usata il meno possibile
- 12 • La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale, se presenta una rottura inferiore ai tre centimetri
- 13 • La visiera del casco può essere riparata con nastro adesivo, purché sia di tipo ultra trasparente
- 14 • I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione