

Lezione 8. Segnali Complementari

I **segnali complementari** comprendono barriere e coni, utilizzati per lo più in caso di lavori stradali, e i cosiddetti **delineatori** che evidenziano i margini della carreggiata, la presenza di curve, ostacoli, ecc.

BARRIERE NORMALI

Segnalano i limiti (bordi o confini) dei cantieri di lavoro in corso, delimitando frontalmente l'area di un cantiere stradale. Possono anche sostituire nei passaggi a livello le barriere mobili quando queste sono in avaria (guaste). Invitano i conducenti ad essere particolarmente prudenti, arrestandosi ove ricorra il caso. È sbagliato dire che vietano la sosta lungo i margini della strada dove sono poste.




CONO

Viene posto in presenza di lavori di breve durata, quando si verifica un incidente, per delimitare incanalamenti, deviazioni o separazione provvisoria dei sensi di marcia (ad esempio: quando vengono rifatte le strisce a terra). È sbagliato dire che si trova solo su strade extraurbane, in curva o che indica ostacoli permanenti sulla carreggiata.




DELINEATORI NORMALI DI MARGINE PER STRADE A DOPPIO SENSO

Sono segnali complementari utilizzati come indicatori normali di margine nelle strade a doppio senso. Posti al limite esterno della banchina o ai margini della carreggiata, servono a visualizzare a distanza l'andamento del tracciato stradale. In presenza di muri, ringhiere o altri impedimenti, possono essere sostituiti da elementi rifrangenti aventi le stesse caratteristiche, fissati ai manufatti. È sbagliato dire che si trovano al centro della carreggiata o che vengono usati per delimitare le corsie (servono invece a evidenziare i margini o bordi della carreggiata).




DELINEATORI NORMALI DI MARGINE PER STRADE A SENSO UNICO

Sono segnali complementari utilizzati come indicatori normali di margine nelle strade a senso unico. Posti al limite esterno della banchina o ai margini della carreggiata, servono a visualizzare a distanza l'andamento del tracciato stradale. In presenza di muri, ringhiere o altri impedimenti, possono essere sostituiti da elementi rifrangenti aventi le stesse caratteristiche, fissati ai manufatti. È sbagliato dire che si trovano al centro della carreggiata o che vengono usati per delimitare le corsie (servono invece a evidenziare i margini o bordi della carreggiata).




DELINEATORI PER GALLERIE A SENSO UNICO

Sono segnali complementari posti all'ingresso delle gallerie a senso unico ed utilizzati come indicatori di margine, obbligatori nelle gallerie non rettilinee (con curve). Si possono trovare anche in presenza di strettoie o deviazioni permanenti della carreggiata. È sbagliato dire che si trovano al centro della carreggiata, negli incroci a forma di "T", nelle strade di montagna con tornanti (curve pericolose) o che vengono usati nelle gallerie per delimitare le corsie (servono invece nelle gallerie a evidenziare i margini o bordi della carreggiata).



DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA

È un segnale complementare posto ai margini della carreggiata su strade di montagna soggette ad innevamento; è impiegato per rendere individuabile il tracciato stradale in condizioni di alto innevamento. È sbagliato dire che si trova al centro della carreggiata, negli incroci a forma di "T" o che viene usato per delimitare le corsie (serve invece nelle strade di montagna a evidenziare i margini o bordi della carreggiata).




DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE

È usato, su strade extraurbane, per segnalare l'andamento di curve strette e con mancanza di visibilità; ha punte di frecce orientate nella direzione di marcia che il veicolo deve seguire; può essere preceduto dal segnale "Curva a Sinistra" (fig. 5). Invita il conducente a porre particolare attenzione nell'affrontare la curva. Se bianco e rosso, indica una deviazione temporanea con curva a sinistra dovuta a cantieri stradali. È sbagliato dire che indica la presenza di ostacoli sporgenti sulla carreggiata (gli ostacoli vengono evidenziati con strisce oblique alternate bianche e nere e non a punta di freccia) o che può essere a fondo giallo in presenza di cantieri stradali (se la deviazione è temporanea i colori sono bianco e rosso).




DELINEATORI MODULARI DI CURVA

È un segnale complementare, impiegato in serie di più elementi (cioè più di uno), per evidenziare il lato esterno (e non quello interno o i due lati) delle curve stradali, migliorando la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Se bianco e rosso è usato per segnalare deviazioni temporanee. È sbagliato dire che si trova negli incroci a forma di "T" o che può essere a fondo giallo per segnalare cantieri stradali.



DELINEATORE PER INTERSEZIONE (INCROCIO) A "T"

Segnala un incrocio a forma di "T" ed è posto trasversalmente alla strada che si sta percorrendo. Ha punte di freccia orientate verso le direzioni possibili: indica quindi la necessità di svoltare a destra o a sinistra. Se di colore bianco e rosso si usa per segnalare deviazioni temporanee. È sbagliato dire che si trova 150 metri prima dell'incrocio (viene invece posto direttamente nella deviazione), che indica la presenza di ostacoli (gli ostacoli vengono evidenziati con strisce oblique alternate bianche e nere e non a punta di freccia) o che può essere a fondo giallo in presenza di cantieri stradali (se la deviazione è temporanea i colori sono bianco e rosso).



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO

È un pannello rifrangente, usato insieme al segnale di passaggio obbligatorio (fig. 101 e fig. 102) o consentito (fig. 103), che indica la presenza di un ostacolo situato al centro della strada (salvagente, isola di traffico, spartitraffico). Malgrado il colore giallo, non è un segnale temporaneo, ma un segnale complementare. È sbagliato dire che si trova solo su strade extraurbane, al centro dell'incrocio privo di semaforo o sul ciglio (bordo) della strada.

