

Lezione 22. Trasporto di Persone, Carico dei Veicoli, Pannelli sui veicoli, Traino dei veicoli in avaria

*Questa lezione parla anzitutto del **carico** dei veicoli, sia nel senso del **numero di persone** che possono essere trasportate, sia nel senso di **cose** inanimate, che devono essere sistemate in modo da evitarne la **caduta** e lo **spostamento** e con rispetto delle norme relative alle **dimensioni** e alla **portata**.*

*Il discorso sul carico conduce alla trattazione dei **pannelli** che devono essere applicati in caso di **carichi sporgenti**, di trasporto di **merci pericolose** e su **veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate**. In questo contesto si esamineranno anche gli altri tipi di segnali o pannelli che possono (o devono) essere applicati ai veicoli.*

*Al termine si farà cenno alle modalità con cui deve avvenire il **traino di un veicolo** da parte di un altro.*

TRASPORTO DI PERSONE

Il numero delle persone trasportabili (indicato sulla carta di circolazione) sulle autovetture può raggiungere il massimo di nove compreso il conducente; sugli autocarri (sul sedile anteriore) è al massimo di tre compreso il conducente; sui motocicli è al massimo di due compreso il conducente.

IL CARICO DEVE ESSERE SISTEMATO SUL VEICOLO IN MODO DA:

Evitare la caduta del carico stesso; non diminuire la visibilità del conducente e non impedire la libertà di movimenti nella guida; non superare la portata risultante dalla carta di circolazione; sporgere posteriormente solo se necessario in relazione alle dimensioni del veicolo e comunque per non più dei tre decimi (30 %) della lunghezza del veicolo; la sporgenza posteriore deve essere segnalata con un pannello retroriflettente a strisce bianche e rosse (fig. 302).

SPOSTAMENTO DEL CARICO IN AVANTI

È importante fissare il carico ben saldamente anche perché, oltre al rischio di caduta, c'è la possibilità di spostamento in avanti; in tal caso, l'avanzamento del carico, comporterebbe un diverso assetto del veicolo con una conseguente maggiore sollecitazione degli organi sterzanti e dei freni anteriori e con un maggior consumo dei pneumatici anteriori.


PANNELLO PER CARICHI SPORGENTI

Deve essere posto all'estremità di ogni carico sporgente posteriormente, segnala carichi indivisibili (quali: pali, travi) che sporgono dalla parte posteriore del veicolo e richiama l'attenzione dei conducenti che seguono invitandoli a procedere con particolare prudenza. Deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente (quindi anche se sporge di poco); il pannello, costruito con materiale retroriflettente, deve essere fissato all'estremità posteriore del carico, in modo da risultare costantemente perpendicolare all'asse (al centro) del veicolo ed essere sempre visibile; se la sporgenza interessa l'intera larghezza del veicolo, i pannelli devono essere 2, ciascuno situato dietro ad ogni estremità del carico. Può essere posto sui veicoli guasti quando vengono trainati.



PANNELLI ARANCIONI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Segnalano veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose; devono essere fissati davanti e dietro al veicolo; sono integrati con due serie di numeri indicanti il tipo di pericolo (se esplosivo, inquinante, ecc.) e la materia trasportata (se benzina, gasolio, ecc.). Nel caso in cui il veicolo trasporta più di una merce pericolosa i pannelli vengono applicati anche lateralmente per indicare, ciascuno, le singole materie pericolose trasportate. È sbagliato dire che si applicano ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri, a quelli di massa complessiva oltre 3,5 t., ai veicoli che trasportano carichi sporgenti pericolosi o a quelli adibiti al trasporto internazionale su strada di merci (T.I.R.).



PANNELLI POSTERIORI PER AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE DI MASSA A PIENO CARICO OLTRE 3,5 T.

Devono essere applicati posteriormente (dietro) a tutti gli autoveicoli per trasporto di cose (autocarri) che superano a pieno carico 3,5 t.; sono retroriflettenti e fluorescenti per facilitare, da parte dei conducenti che seguono, l'individuazione e migliorare la visibilità notturna degli autoveicoli cui sono applicati. È sbagliato dire che si applicano a tutti gli autocarri (devono invece superare la massa di 3,5 t.), che delimitano l'ingombro laterale degli autocarri, che servono per la segnalazione posteriore di carichi sporgenti o che individuano i veicoli classificati eccezionali (cioè i veicoli che superano 18,75 metri di lunghezza).



PANNELLI POSTERIORI PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO COSE DI MASSA A PIENO CARICO OLTRE 3,5 T.

Devono essere applicati dietro a tutti i rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose che superano a pieno carico 3,5 t.; sono retroriflettenti e fluorescenti per facilitare, da parte dei conducenti che seguono, l'individuazione e migliorare la visibilità notturna dei veicoli cui sono applicati. È opportuno ricordare che non vi è distinzione tra rimorchio e semirimorchio in quanto il pannello che si applica è lo stesso. È sbagliato dire che si debbono applicare a tutti i rimorchi e semirimorchi per trasporto di cose (devono invece superare la massa di 3,5 t.), alle macchine operatrici che lavorano in condizioni di scarsa visibilità e agli autobus di massa totale superiore a 3,5 t.



SEGNALI DI VELOCITÀ DA APPLICARE SUI VEICOLI

Debbono essere applicati sulla parte posteriore di taluni (alcuni) veicoli e ne indicano le velocità massime consentite (rispettivamente su autostrade e su strade extraurbane principali); possono essere al massimo due sullo stesso veicolo; vanno applicati a tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 t. e ai quadricicli a motore non leggeri (in quanto questi veicoli non rispettano i limiti di velocità generali, ma hanno dei limiti specifici). È sbagliato dire che vanno applicati sui motocicli, sugli autocarri ed autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t.



PANNELLO APPLICATO SUI VEICOLI OPERATRICI

È installato sui veicoli per lavori stradali fermi o in lento movimento, sui macchinari per la manutenzione stradale (ad esempio, i veicoli dell'ANAS) in sosta sulla carreggiata o che per il tipo di carico procedono a velocità particolarmente ridotta. Indica il lato dal quale il veicolo su cui è applicato deve essere sorpassato. È sbagliato dire che il pannello indica l'obbligo di svoltare a destra (fig. 95; la svolta presuppone la presenza di un incrocio ove occorre abbandonare la strada di provenienza), bisogna invece superare l'ostacolo spostandosi sulla destra.



PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

Questo segnale può essere applicato dietro ai mezzi di lavoro (pale meccaniche, escavatori, ecc.) a copertura di un cantiere stradale o per preavvisare un cantiere mobile (che si va spostando), indicando che a 500 metri ci sono operai al lavoro sulla strada e che la carreggiata si restringe di una corsia. Può essere dotato di luci gialle lampeggianti. È sbagliato dire che il segnale indica la deviazione di un itinerario (indica invece un restringimento della carreggiata) o che il cantiere è lungo 500 metri (il pannello integrativo non è quello di "estesa" fig. 122, ma di "distanza" fig. 121).



IL TRAINO DI UN VEICOLO IN AVARIA (GUASTO)

Deve avvenire attraverso un solido aggancio tra i due veicoli (un cavo d'acciaio, una fune idonea allo scopo, una catena, un'asta o barra rigida) e deve essere segnalato in modo da risultare ben visibile e non compromettere la sicurezza della circolazione. Il veicolo trainato deve avere in funzione il lampeggio d'emergenza (accensione simultanea delle 4 frecce) o esporre il pannello di carico sporgente (fig. 302) o, in sua mancanza, il triangolo mobile di pericolo.

