РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

No

C-RU.ПБ74.B.00130

(номер сертификата соответствия)

TP

0665138

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС» (ООО «Завод «МААРС»). Адрес: 199106, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит. Т.

ОГРН: 1127847591200. Телефон: (812) 438-80-04, факс: (812) 438-80-94.

E-mail: office@zavodmaars.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Завод «МААРС» (ООО «Завод «МААРС»).

Адрес: 199106, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, корп. 29 лит. Т.

ОГРН: 1127847591200. Телефон: (812) 438-80-04, факс: (812) 438-80-94. E-mail: office@zavodmaars.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккрелитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Дверь деревянная противопожарная с алюминиевой коробкой (FIRELINE), выпускаемая по СТО 23057818-001-2012, тип: согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк ТР № 0375139).

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 53 6110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ). Предел огнестойкости — EI 30

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний: № ПБ74-007/03-2016 от 28,03.2016 г. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

Акт анализа состояния производства № ПБ74.АП № 172 от 26.10.2015 г., ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ». Аттестат аккредитации № ТРПБ RU .ПБ74 выдан 22.12.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с_

28.03.2016

πο 27.03.2019

TO MINISTERING OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия

0

В.В. Брусникин

С.Н. Лесин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

приложение к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-RU.ПБ74.В.00130

(обязательная сертификация)

TP

0375139

(учетный номер бланка)

Приложение №1 Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
53 6110	Дверь противопожарная деревянная с алюминиевой коробкой (FIRELINE) тип:	Технические условия СТО-23057818-001-2012
	- FIRELINE EI30 CTO-23057818-001-2012 (глухая, одностворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1500 мм до 2500 мм, по ширине - от 600 мм до 1150 мм, толщина полотна — 40 мм);	
	- FIRELINE EI30-2 СТО 23057818-001-2012 (глухая, двустворчатая, с габаритными размерами: по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине - от 1100 мм до 2000 мм, толщина полотна — 40 мм);	
	- FIRELINE EI30-ост СТО-23057818-001-2012 (со светопрозрачным заполнением (стекло пожаростойкое FGG 30 - толщиной 15 мм, изготавливаемого по ТУ 5924-004-65985047-12) менее 25 % от площади	
	дверного проема в свету, одностворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1500 мм до 2500 мм, по ширине - от 600 мм до 1150 мм, толщина полотна – 40 мм);	
	- FIRELINE EI30-2-ост СТО 23057818-001-2012 (со светопрозрачным заполнением (стекло пожаростойкое FGG 30 - толщиной 15 мм, изготавливаемого по ТУ 5924-004-65985047-12) менее 25 % от площади	
	дверного проема в свету, двустворчатая, с габаритными размерами: по высоте - от 1500 мм до 2500 мм, по ширине - от 1100 мм до 2000 мм, толщина полотна — 40 мм)	



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия

ETAHK USTOTORJEH 3AO «OIIIHOH», www.opcion.ru (JUHLEHBIB) N° 05-05-09/003 OHC PD, YFOBEHB B), TEJL (493) 726-4742, r. MOCKBA, 2011 r.

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия

Botyw

В.В. Брусникин

С.Н. Лесин