

## 第十讲 JQuery Mobile html5 phonegap 中 js 跨域请求数据 实现增 删 改 查

学习要点:

1. 什么是跨域
2. 跨域的实现方法

主讲教师: 张龙 (树根)

合作网站: [www.phonegap100.com](http://www.phonegap100.com)(PhoneGap 中文网)

### 一、什么是跨域

我们经常会在页面上使用 ajax 请求访问其他服务器的数据, 此时, 客户端会出现跨域问题.

跨域问题是由于 javascript 语言安全限制中的同源策略造成的.

### 二、跨域的实现方法

<http://www.phonegap100.com/portal.php?mod=view&aid=72>

<http://www.cnblogs.com/oneword/archive/2012/12/03/2799443.html>

## Jsonp 实现跨域

```
$.ajax({  
    type: "get",  
    async: false,  
    url:  
    "http://www.57lehuo.com/index.php?a=index&m=api&method=itemsSearchGet&keyword=连衣裙&sign=5cb85c3eed22c1908e05c584813c8dd2",  
    dataType: "jsonp",  
    jsonp: "callback",//传递给请求处理程序或页面的，用以获得 jsonp 回调函数名的参数名(一般默认为:callback)  
    jsonpCallback:"itemsSearchGet",//自定义的 jsonp 回调函数名称，默认为jQuery自动生成的随机函数名，也可以写"?"，jQuery会自动为你处理数据  
    success: function(json){  
        alert(json['result'][0].title);  
    },  
    error: function(){  
        alert('fail');  
    }  
})
```

**感谢收看本次教程**  
**本教程由 phonegap 中文网**  
**(phonegap100.com)提供**  
**我是主讲老师：树根**  
**我的邮件：htzhanglong@foxmail.com**