第五讲 Navbar，Header toolbars，Footer toolbar，Collapsibles

学习要点：
1. Navbar
2. Header toolbars
3. Footer toolbar
4. Collapsibles

主讲教师：张龙（树根）

合作网站：**www.phonegap100.com(PhoneGap 中文网)**

一、Navbar

```
1.  简单的 Navbar
<div data-role="navbar">
        <ul>
                <li><a href="#" class="ui-btn-active">One</a></li>
        </ul>
</div>
```



```
<div data-role="navbar">
        <ul>
                <li><a href="#" class="ui-btn-active">One</a></li>
                <li><a href="#">Two</a></li>
        </ul>
</div>
```



```
<div data-role="navbar" data-grid="c">
        <ul>
                <li><a href="#" class="ui-btn-active">One</a></li>
                <li><a href="#">Two</a></li>
                <li><a href="#">Three</a></li>
                <li><a href="#">Four</a></li>
        </ul>
</div>
```

| One | Two | Three | Four |

2. 导航栏上最多有 5 个项目，每个占 1/5 的浏览器窗口的宽度：

```
<div data-role="navbar" data-grid="d">
        <ul>
                <li><a href="#" class="ui-btn-active">One</a></li>
                <li><a href="#">Two</a></li>
                <li><a href="#">Three</a></li>
                <li><a href="#">Four</a></li>
                <li><a href="#">Five</a></li>
        </ul>
</div>
```

3. 当多于 5 行的时候
```
<div data-role="navbar">
        <ul>
                <li><a href="#" class="ui-btn-active">One</a></li>
                <li><a href="#">Two</a></li>
                <li><a href="#">Three</a></li>
                <li><a href="#">Four</a></li>
                <li><a href="#">Five</a></li>
                <li><a href="#">Six</a></li>
                <li><a href="#">Seven</a></li>
                <li><a href="#">Eight</a></li>
                <li><a href="#">Nine</a></li>
                <li><a href="#">Ten</a></li>
        </ul>
</div>
```

二、 Header toolbars

1. 头部的 Navbars
```
<div data-role="header" style="overflow:hidden;">
<h1>I'm a header</h1>
<a href="#" data-icon="gear" class="ui-btn-right">Options</a>
<div data-role="navbar">
<ul>
```

```
<li><a href="#">One</a></li>
<li><a href="#">Two</a></li>
<li><a href="#">Three</a></li>
</ul>
</div><!-- /navbar -->
</div>
```
2.
```
<div data-role="header">
        <a href="#" data-icon="delete">Cancel</a>
        <h1>My App</h1>
        <a href="#" data-icon="check">Save</a>
</div>
```
3. 自定义主题
```
<div data-role="header">
        <a href="#" data-icon="delete">Cancel</a>
        <h1>Edit Contact</h1>
        <a href="#" data-icon="check" data-theme="b">Save</a>
</div>
```
4. class="ui-btn-right"
```
<div data-role="header">
<h1>Page Title</h1>
<a href="#" data-icon="gear" class="ui-btn-right">Options</a>
</div>
```
5.

三、 Footer toolbar

1. 底部的 Navbars
```
<div data-role="footer" style="overflow:hidden;">
<h4 style="text-align:center;">I'm the footer</h4>
<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="#">One</a></li>
<li><a href="#">Two</a></li>
<li><a href="#">Three</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```
2. 底部的 Navbars   注意 data-icon data-iconpos
```
<div data-role="footer">
<div data-role="navbar">
```

```
<ul>
<li><a href="#" data-icon="grid">Summary</a></li>
<li><a href="#" data-icon="star" class="ui-btn-active">Favs</a></li>
<li><a href="#" data-icon="gear">Setup</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```


3. data-iconpos="left"

```
<div data-role="footer">
<div data-role="navbar" data-iconpos="left">
<ul>
<li><a href="#" data-icon="grid">Summary</a></li>
<li><a href="#" data-icon="star" class="ui-btn-active">Favs</a></li>
<li><a href="#" data-icon="gear">Setup</a></li>
</ul>
</div><!-- /navbar -->
</div>
```


data-iconpos="right"


4. 自定义样式

```
<div data-role="footer" class="nav-glyphish-example">
<div data-role="navbar" class="nav-glyphish-example" data-grid="d">
<ul>
<li><a href="#" id="chat" data-icon="custom">Chat</a></li>
<li><a href="#" id="email" data-icon="custom">Email</a></li>
<li><a href="#" id="skull" data-icon="custom">Danger</a></li>
<li><a href="#" id="beer" data-icon="custom">Beer</a></li>
<li><a href="#" id="coffee" data-icon="custom">Coffee</a></li>
</ul>
</div>
</div>
```

5.

```
<div data-role="footer" class="ui-bar">
        <a href="#" data-icon="plus">Add</a>
        <a href="#" data-icon="arrow-u">Up</a>
        <a href="#" data-icon="arrow-d">Down</a>
</div>
```

四、 Collapsibles

1. 简单的折叠

```
<div data-role="collapsible">
<h4>Heading</h4>
<p>I'm the collapsible content. By default I'm closed, but you can click the header to open me.</p>
</div>
```

2．带样式折叠

```
<div data-role="collapsible" data-theme="b" data-content-theme="d">
        <h4>Heading</h4>
        <p>I'm the collapsible content with a themed content block set to "d".</p>
</div>
```

3.data-collapsed="false" 让折叠块默认展开

```
<div data-role="collapsible" data-collapsed="false" data-theme="b" data-content-theme="d">
        <h4>Heading</h4>
        <ul data-role="listview">
                <li><a href="#">List item 1</a></li>
                <li><a href="#">List item 2</a></li>
                <li><a href="#">List item 3</a></li>
        </ul>
</div>
```

4.mini 折叠块

```
<div data-role="collapsible" data-mini="true" data-theme="b" data-content-theme="a">
<h4>Heading</h4>
<ul data-role="listview">
<li><a href="#">List item 1</a></li>
```

```
<li><a href="#">List item 2</a></li>
<li><a href="#">List item 3</a></li>
</ul>
</div>
```

5.data-collapsed-icon="arrow-d"data-expanded-icon="arrow-u" 改变这点快的方向，可以设置 data-iconpos="right"

```
<div data-role="collapsible" data-theme="b" data-content-theme="d"
data-collapsed-icon="arrow-d" data-expanded-icon="arrow-u">
        <h4>Heading</h4>
        <ul data-role="listview" data-inset="false">
                <li>Read-only list item 1</li>
                <li>Read-only list item 2</li>
                <li>Read-only list item 3</li>
        </ul>
</div>
```

6.form 折叠的示例

```
<form>
<fieldset data-role="collapsible" data-theme="a" data-content-theme="d">
<legend>Legend</legend>
<label for="textinput-f">Text Input:</label>
<input name="textinput-f" id="textinput-f" placeholder="Text input" value="" type="text">
<div data-role="controlgroup">
<input name="checkbox-1-a" id="checkbox-1-a" type="checkbox">
<label for="checkbox-1-a">One</label>
<input name="checkbox-2-a" id="checkbox-2-a" type="checkbox">
<label for="checkbox-2-a">Two</label>
<input name="checkbox-3-a" id="checkbox-3-a" type="checkbox">
<label for="checkbox-3-a">Three</label>
</div>
</fieldset>
</form>
```


7.一个系列的 collapsibles

```
<div data-role="collapsible" data-theme="b" data-content-theme="d" data-inset="false">
<h3>Pets</h3>
<ul data-role="listview">
<li><a href="#">Canary</a></li>
<li><a href="#">Cat</a></li>
<li><a href="#">Dog</a></li>
<li><a href="#">Gerbil</a></li>
<li><a href="#">Iguana</a></li>
<li><a href="#">Mouse</a></li>
</ul>
</div>
<div data-role="collapsible" data-theme="b" data-content-theme="d" data-inset="false">
<h3>Farm animals</h3>
<ul data-role="listview">
<li><a href="#">Chicken</a></li>
<li><a href="#">Cow</a></li>
<li><a href="#">Duck</a></li>
<li><a href="#">Horse</a></li>
<li><a href="#">Pig</a></li>
<li><a href="#">Sheep</a></li>
</ul>
</div>
<div data-role="collapsible" data-theme="b" data-content-theme="d" data-inset="false">
<h3>Wild Animals</h3>
<ul data-role="listview">
<li><a href="#">Aardvark</a></li>
<li><a href="#">Alligator</a></li>
<li><a href="#">Ant</a></li>
<li><a href="#">Bear</a></li>
<li><a href="#">Beaver</a></li>
<li><a href="#">Cougar</a></li>
<li><a href="#">Dingo</a></li>
</ul>
</div>
```

感谢收看本次教程