Edició i format de text

1. Crear una pàgina de text....2
2. Donar format al text....2
3. Propietats CSS3....3
4. Box-sizing border-box i selector universal (*)....3

1. Crear una pàgina de text

1. Pàgina d'exemple: **ElQuijote.html.**

   El text del Quijote és al fitxer ElQuijote.txt

2. Capçaleres: **<h1>**, …, **<h6>**

   Defineixen l'estructura del document.

   Mirar les propietats CSS i definir que són els elements **block**

3. Paràgrafs (**<p>**) i salts de línia (**
**)
4. Horitzontal rule: **<hr>**

   Indica un canvi de contingut

5. Comentaris: **<!-- … -->**
6. Referències d'entitat

   Taula amb les referències d'entitat: https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp

2. Donar format al text

1. Per què s'utilitzen els fulls d'estils

   Com es mostra el mateix contingut amb diferents presentacions:

   https://www.w3schools.com/css/css_intro.asp

2. Redefinir les etiquetes
   - Crear un full d'estils extern (**elQuijote.css**) i vincular-lo a la pàgina (**<link>**)
   - Propietats del text: `font-family, font-size, font-weight, line-height, text-align`
   - Colors: `color, background-color`
   - Border

     Sintaxi: `border: border-width border-style border-color`

     Exemple: **`border: 5px solid red;`**
   - Box-shadow

     Sintaxi: `box-shadow: none|h-offset v-offset blur spread color;`
   - Border-radius
   - Padding i margin

     Centrar un element: *margin-left: auto; margin-right: auto;*

     Posicionar un element a la dreta: *margin-left: auto; margin-right: 100px;*

3. Classes (**.class**)
4. Identificadors (**#id**)
5. Aplicar un estil a una part del contingut d'un element: ****.

3. Propietats CSS3

Costats arrodonits: border-radius

4. Box-sizing border-box i selector universal (*)

Exemple2: com el navegador calcula les mides segons el valor de **box-sizing**.

Selector universal (*) s'aplica a tots els elements de la pàgina.