

Compte rendu : (TP2 Exercice2)

Exercice 2 :

- Tous les éléments <a> emboîtés dans un élément <p>.

Réponse : `p a { /* styles */ }`

- Tous les éléments appartenant à la classe encadre et placés dans un élément <div> appartenant à la classe enonce.

Réponse : `div.enonce img.encadre { /* styles */ }`

- Tous les éléments dont l'attribut width vaut 300.

Réponse : `img[width = "300"] { /* styles */ }`

- Tous les éléments <time> dont l'attribut datetime a été défini et qui sont situés dans un élément <article> appartenant à la classe remarque.

Réponse : `article.remarque time[datetime] { /* styles */ }`

- Tous les éléments <p> qui sont fils d'un élément <div> de la classe exemple.

Réponse : `div.exemple > p { /* styles */ }`

- Tous les éléments de classe encadre placés dans un élément <p> dont l'id est important.

Réponse : `p#important img.encadre { /* styles */ }`

- Le premier élément dont le père est un élément <div>.

Réponse : `div > img:first-child { /* styles */ }`

- Tous les éléments fils de rang impair d'un élément quelconque du document html.

Réponse : `*:nth-child(odd) > img { /* styles */ }`

- Tous les éléments <a> dont la cible est un fichier d'extension .jpg situé dans le premier élément <p> qui est fils d'un élément <article> de la classe exercice.

Réponse : `article.exercice > p:first-of-type a[href$=".jpg"] { /* styles */ }`

- Les éléments <div> de la classe remarque qui sont les premiers frères (suivant) d'un élément <div> de classe reponse.

Réponse : `.reponse + .remarque { /* styles */ }`

- Le second élément de type <p> fils d'un élément <article> placé dans un élément <section>.

Réponse : `section article p:nth-child(2) { /* styles */ }`