

Analisi delle autenticazioni Windows

Accessi riusciti, password errate e utenti inesistenti

Un laboratorio personale sugli eventi 4624 e 4625

Il laboratorio e le prove eseguite	02
Come leggere un evento di accesso	03
Password errata, poi accesso riuscito	04
Utente inesistente: confrontare le cause	05
Conclusioni, evidenze e riferimenti	06

Abdellah Bayar

IT Technician | Laboratorio personale guidato

1 ottobre 2026

Il laboratorio e le prove eseguite

Obiettivo: collegare azioni note a eventi reali, leggere i campi rilevanti e motivare le conclusioni.

Ho predisposto una macchina virtuale Windows e generato tentativi di autenticazione controllati. Ho poi cercato i corrispondenti eventi nel registro **Security** con Event Viewer, confrontando account, tipo di accesso, origine e codici di errore.

Componente	Configurazione del laboratorio
Virtualizzazione	Hyper-V, macchina SOC-Lab-Windows, Generation 2
Sistema operativo	Windows 11 Enterprise Evaluation, lingua inglese
Risorse VM	8 GB RAM, 2 processori virtuali, disco dinamico da 80 GB
Rete	Default Switch di Hyper-V; tentativi eseguiti localmente nella VM
Account	LabAdmin: amministratore locale. LabUser: utente standard locale.
Registrazione	Audit Logon configurato per Success e Failure

Procedura seguita

- 1 Preparazione.** Installazione di Windows, creazione degli account e checkpoint dello stato iniziale della VM.
- 2 Generazione delle prove.** Avvio di un prompt come LabUser tramite runas, prima con password errata e poi corretta; verifica dell'identità con whoami.
- 3 Confronto.** Ulteriore tentativo con Utentelnesistente per distinguere una password errata da un nome utente non valido.
- 4 Raccolta.** Filtro degli eventi 4624 e 4625, lettura di General/XML ed esportazione dei tre eventi selezionati in formato EVTX.

Ambito. Le prove riguardano account locali in una VM personale. Il laboratorio documenta l'analisi manuale dei log; non include una piattaforma SIEM o uno script di analisi.

Come leggere un evento di accesso

L'Event ID descrive l'esito. Gli altri campi aiutano a capire quale account è coinvolto e in quale contesto.

Campo	Domanda a cui risponde
Event ID	4624: autenticazione riuscita. 4625: autenticazione fallita.
Subject	Quale account o contesto ha richiesto l'autenticazione?
New Logon / Account For Which Logon Failed	Per quale account è stato creato l'accesso, o tentato quello fallito?
Logon Type	Che tipo di autenticazione è stata richiesta?
Source Network Address	Quale origine IP viene riportata nell'evento?
Status / Sub Status	Quale causa di fallimento viene registrata?

Account richiedente e account di destinazione

Nella prova con runas, **Subject = LabAdmin** perché la richiesta parte da quella sessione. **LabUser** compare invece come account di destinazione. Leggere soltanto Subject porterebbe ad attribuire il tentativo all'account sbagliato.

Due tipi di accesso osservati

Tipo 2 - Interactive. È il tipo registrato nei nostri tentativi tramite runas. La sessione permette l'avvio di un programma con l'altro account: non equivale necessariamente a un nuovo accesso al desktop.

Tipo 5 - Service. Durante la prima esplorazione ho letto anche un 4624 delle 13:43:23: New Logon = SYSTEM e processo services.exe. Questi campi sono coerenti con l'avvio di un servizio Windows.

Origine locale. 127.0.0.1 e ::1 sono indirizzi loopback della macchina stessa. I doppi due punti fanno parte dell'indirizzo IPv6 ::1.

Il testo mostrato in General facilita la lettura; l'XML conserva campi nominati come TargetUserName, LogonType e SubStatus. Nel report sono riportati estratti dei valori copiati dagli eventi del laboratorio.

Password errata, poi accesso riuscito

Caso principale: due tentativi per LabUser, separati da circa 13 secondi.

Ora locale	Evento	Record ID	Risultato
13:58:39	4625	31479	Password errata
13:58:52	4624	31481	Autenticazione riuscita

4625 / RECORD 31479 - ESTRATTO TRASCRITTO

Subject Account Name: LabAdmin
Target Account Name: LabUser
Logon Type: 2
Source Address: ::1
Status: 0xC000006D
Sub Status: 0xC000006A

- 1** **Identificare il tentativo.** LabAdmin richiede l'accesso per LabUser; il tipo 2 e l'origine loopback sono coerenti con la prova locale.
- 2** **Precisare la causa.** Il messaggio generico cita nome utente o password errati. Il sottocodice **0xC000006A** indica una password errata.
- 3** **Confrontare il successo.** Il 4624 successivo riporta New Logon = LabUser, stesso Subject Logon ID 0xCB260, stesso processo chiamante e stessa origine locale.

Nel successo viene creata una nuova sessione di LabUser, Logon ID 0xA5974E, con **Elevated Token = No**. Il Subject Logon ID appartiene invece alla sessione richiedente: i due identificativi hanno ruoli diversi.

Conclusione del caso. I campi e la vicinanza temporale sostengono il collegamento fra i due tentativi. La procedura nota conferma la prova password errata - password corretta; i soli log non dimostrerebbero l'intenzione dell'operatore.

Orari: 1 ottobre 2026, UTC+02:00. Nell'XML: 11:58:39.8690601Z e 11:58:52.8747152Z. L'accesso accidentale precedente alle 13:58:09 è escluso dal caso principale.

Utente inesistente: confrontare le cause

Un secondo 4625 permette di verificare quanto sia informativo il sottocodice rispetto al messaggio generico.

Alle **14:29:46** ho tentato di avviare un prompt come **Utentelnesistente**. Il comando ha restituito l'errore 1326: nome utente o password non corretti. Ho quindi cercato il relativo evento nel registro Security.

4625 / RECORD 31496 - ESTRATTO TRASCritto

Event ID:

4625

EventRecordID:

31496

Subject Account Name:

LabAdmin

Target Account Name:

UtenteInesistente

Logon Type:

2

Source Address:

:::1

Status:

0xC000006D

Sub Status:

0xC0000064

Confronto con la password errata

Account tentato	Status	Sub Status	Interpretazione
LabUser	0xC000006D	0xC000006A	Password errata
Utentelnesistente	0xC000006D	0xC0000064	Nome utente inesistente o errato

Entrambi i fallimenti hanno lo stesso Status e lo stesso messaggio generale. Leggendo Sub Status distinguo le due cause. **NULL SID**, presente in entrambi gli eventi, da solo non distingue l'utente inesistente dalla password errata.

Conclusione del confronto.

Il secondo evento registra un tentativo locale verso un nome utente non valido. In questa prova l'account è intenzionalmente inesistente; l'evento isolato non dimostra un tentativo di attacco.

Orario XML: 12:29:46.1872612Z. Il tentativo è separato dal caso principale e viene mantenuto come confronto diagnostico.

Conclusioni, evidenze e riferimenti

Risultati osservati, limiti dell'interpretazione e materiale conservato.

Cosa ho verificato

Ho collegato azioni note agli eventi prodotti da Windows, distinto account richiedente e account di destinazione, letto tipo di accesso e origine, confrontato due cause di fallimento e ricostruito una coppia fallimento-successo.

Fatti e interpretazione. I log mostrano esiti e contesto di autenticazione. Il fatto che siano prove intenzionali e controllate deriva dalla procedura eseguita, non dall'Event ID in sé. Un fallimento seguito da un successo non è una prova sufficiente di compromissione.

Evidenze conservate nel laboratorio

File EVT×	Evento / Record ID
01-accesso-fallito.evt×	4625 / 31479
02-accesso-riuscito.evt×	4624 / 31481
03-utente-inesistente.evt×	4625 / 31496

I tre eventi sono stati esportati dalla VM. La cartella LocaleMetaData accompagna gli EVT×

 con le descrizioni nella lingua scelta. **Questo report usa il testo e l'XML copiati dagli eventi**; gli EVT× originali devono ancora essere trasferiti nella raccolta condivisibile.

Metodo e supporto ricevuto

Laboratorio personale svolto con guida e assistenza AI nella preparazione delle istruzioni e nella redazione del documento. Ho eseguito le prove nella VM e verificato i risultati. La parte di scripting è stata esclusa dal progetto finale.

Documentazione Microsoft

[Evento 4624 - Accesso riuscito](#)

[Evento 4625 - Accesso fallito e codici di errore](#)

[Audit Logon - Registrazione dei tentativi](#)

[LocaleMetaData - Descrizioni degli eventi esportati](#)