

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Applicatie Opschoning

IK

Hoe kan ik het beste beginnen met de globale variabelen, het app state object en het toggelen van het thema?

CLAUDE

Open het bestand `script.js`. Helemaal bovenaan de pagina, vanaf **lijn 1**, plak je dit **globale state object** en de basis logica voor de **thema-wisseling**:

```
var state = {
  charPagina: 1,
  charFilters: { naam: '', status: '' },
  alleAfleveringen: [],
  actieveSectie: 'characters'
};

var darkBtn = document.getElementById("darkmode-btn");
var opgeslagenThema = localStorage.getItem("thema");

if (opgeslagenThema === "dark") {
  document.body.classList.add("dark-mode");
}

darkBtn.addEventListener("click", function() {
  document.body.classList.toggle("dark-mode");
  if (document.body.classList.contains("dark-mode")) {
    localStorage.setItem("thema", "dark");
  } else {
    localStorage.setItem("thema", "light");
  }
});
```

IK

Hoe schrijf ik de code voor de navigatieknoppen om tussen de verschillende secties te schakelen?

CLAUDE

In hetzelfde bestand `script.js`, direct onder de thema-logica op **lijn 22**, voeg je deze event listeners toe voor de **sectie navigatie**:

```
var navKnoppen = document.querySelectorAll(".nav-btn, .mobile-nav-btn");
navKnoppen.forEach(function(btn) {
  btn.addEventListener("click", function() {
    var sectie = btn.getAttribute("data-section");
    state.actieveSectie = sectie;

    document.querySelectorAll(".app-section").forEach(function(sec) {
      if (sec.id === sectie) {
        sec.classList.remove("hidden");
      } else {
        sec.classList.add("hidden");
      }
    });
  });
});
```

IK

Ik wil dat de tabel met afleveringen dynamisch wordt ingeladen en de datums netjes worden omgezet. Hoe doe ik dat?

CLAUDE

In `script.js`, direct na de navigatie-logica op **lijn 41**, plak je deze **tabel-renderer functie** die gebruik maakt van **een eenvoudige string-concatenatie** en de ingebouwde `toLocaleDateString()` methode:

```
function renderAfleveringenTabel(afleveringen) {
  var tabelBody = document.getElementById("episodes-table-body");
  tabelBody.innerHTML = "";

  for (var i = 0; i < afleveringen.length; i++) {
    var ep = afleveringen[i];
    var datum = new Date(ep.air_date);
    var geformateerdeDatum = isNaN(datum) ? ep.air_date : datum.toLocaleDateString("nl-NL");

    var rijHTML = "";
    rijHTML += "<tr>";
    rijHTML += "<td>" + ep.episode + "</td>";
    rijHTML += "<td>" + ep.name + "</td>";
    rijHTML += "<td>" + geformateerdeDatum + "</td>";
    rijHTML += "</tr>";

    tabelBody.innerHTML += rijHTML;
  }
}
```

IK

Hoe kan ik controleren of de header buiten het scherm scrollt om een schaduw toe te voegen en de scroll-up knop te tonen?

CLAUDE

In `script.js`, direct onder de afleveringen-renderer op **lijn 65**, plak je de `IntersectionObserver` om de **header schaduw** en scrollknop te beheren:

```
var header = document.querySelector("header");
var scrollUpBtn = document.getElementById("scroll-up-btn");

var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
  entries.forEach(function(entry) {
    if (!entry.isIntersecting) {
      header.classList.add("header-shadow");
      scrollUpBtn.classList.remove("hidden");
    } else {
      header.classList.remove("header-shadow");
      scrollUpBtn.classList.add("hidden");
    }
  });
}, { threshold: 0.1 });

observer.observe(document.getElementById("top-marker"));
```

IK

Hoe laad ik opeenvolgend meerdere pagina's van de API in een array en hoe sorteer ik de resultaten achteraf alfabetisch op naam?

CLAUDE

In `script.js`, direct onder de observer op ****lijn 84****, voeg je deze overzichtelijke ****async functie**** toe voor het inladen en de ****traditionele sorteerfunctie****:

```
async function laadMeerderePaginas() {
  var alleResultaten = [];
  var spinner = document.getElementById("spinner");
  spinner.classList.remove("hidden");

  try {
    var res1 = await fetch("https://rickandmortyapi.com/api/character?page=1");
    var data1 = await res1.json();
    alleResultaten = alleResultaten.concat(data1.results);

    var res2 = await fetch("https://rickandmortyapi.com/api/character?page=2");
    var data2 = await res2.json();
    alleResultaten = alleResultaten.concat(data2.results);

    state.charResultaten = alleResultaten;
    sorteerPersonages("name-asc");
  } catch (err) {
    console.log("Fout bij parallel laden:", err);
  } finally {
    spinner.classList.add("hidden");
  }
}

function sorteerPersonages(methode) {
  state.charResultaten.sort(function(a, b) {
    if (methode === "name-asc") {
      if (a.name < b.name) return -1;
      if (a.name > b.name) return 1;
      return 0;
    }
  });
  renderPersonages();
}
```

IK

Ik wil live filteren via de zoekbalk, maar er moet een kleine vertraging op zitten zodat de API niet overbelast raakt bij elke toets. Hoe fix ik dat simpel?

CLAUDE

In `script.js`, direct na de sorteerfuncties op ****lijn 121****, plak je deze ****globale timer variabele**** en de input listener om een ****zoekbalk-vertraging (debounce)**** te realiseren:

```
var zoekTimer = null;
var zoekbalk = document.getElementById("zoekbalk");

zoekbalk.addEventListener("input", function(e) {
  if (zoekTimer !== null) {
    clearTimeout(zoekTimer);
  }

  var zoekterm = e.target.value.trim();

  zoekTimer = setTimeout(function() {
    state.charFilters.naam = zoekterm;
    state.charPagina = 1;
    renderPersonages();
  }, 400);
});
```

IK

Hoe maak ik een popup scherm dat details van één personage ophaalt en weer sluit met de Escape-toets?

CLAUDE

In `script.js`, onder de zoekbalk functionaliteit op ****lijn 142****, voeg je de logica toe voor de ****character detail modal**** en de globale keydown listener voor de ****Escape-sluiting****:

```
var modal = document.getElementById("character-modal");
var modalInhoud = document.getElementById("modal-content");

async function toonPersonageModal(id) {
  modal.classList.remove("hidden");
  modalInhoud.innerHTML = "Laden van details...";

  try {
    var response = await fetch("https://rickandmortyapi.com/api/character/" + id);
    var p = await response.json();

    var html = "";
    html += "<img src='" + p.image + "'>";
    html += "<h2>" + p.name + "</h2>";
    html += "<p><strong>Status:</strong> " + p.status + "</p>";
    html += "<p><strong>Locatie:</strong> " + p.location.name + "</p>";

    modalInhoud.innerHTML = html;
  } catch (err) {
    modalInhoud.innerHTML = "Kon details niet laden.";
  }
}

window.addEventListener("keydown", function(e) {
  if (e.key === "Escape") {
    modal.classList.add("hidden");
  }
});
```

IK

Hoe zorg ik dat favorieten worden opgeslagen in het geheugen van de browser en de badge-teller in het menu direct updatet zonder lazy loading?

CLAUDE

In `script.js`, direct onder de modal-code op **lijn 177**, voeg je de functies toe voor de **localStorage favorieten** en het direct inladen van de afbeeldingen:

```
function getFavorieten() {
  var raw = localStorage.getItem("favorieten_ids");
  if (!raw) return [];
  return JSON.parse(raw);
}

function voegToeAanFavorieten(id) {
  var favoList = getFavorieten();
  if (!favoList.includes(id)) {
    favoList.push(id);
    localStorage.setItem("favorieten_ids", JSON.stringify(favoList));
  }
  updateFavorietenBadge();
}

function updateFavorietenBadge() {
  var favoList = getFavorieten();
  var badge = document.getElementById("nav-badge-counter");
  if (badge) {
    badge.textContent = favoList.length;
  }
}

function renderFavorietenSectie(allesPersonages) {
  var favoContainer = document.getElementById("favorites-container");
  favoContainer.innerHTML = "";

  var favoList = getFavorieten();

  for (var i = 0; i < allesPersonages.length; i++) {
    var p = allesPersonages[i];
    if (favoList.includes(p.id)) {
      var kaartHTML = "";
      kaartHTML += "<div class='fav-card'>";
      kaartHTML += "<img src='" + p.image + "' />";
      kaartHTML += "<h4>" + p.name + "</h4>";
      kaartHTML += "</div>";

      favoContainer.innerHTML += kaartHTML;
    }
  }
}

updateFavorietenBadge();
```