

- * ML → produces knowledge
- * BI → produces visualization.

* Data should be
 1- Integrated 2- Historical 3- time-stamped 4- Subject oriented
 5- cleansed

* ETL: extract - transform - load

* Unioning files into 1 source → to get single version of truth

* Connection Managers → connections یا رابطہ بنا
 package جس project (لو و اجنبی) package جس (لو و اجنبی)

* SSIS packages → To transform data.

* package parse → package جس visual
 * Miscellaneous → related files جس

- * Control Flow → اس Flow بتاع اس package جس
- * Data Flow → اس package جس
- * parameters → اس package جس
- * Event Handlers → اس package جس error
- * package Explorer → اس Folders جس hierarchy اس package جس

Task DB File عین اڈرہ و

destination و transform و source

* Fact Table جس جو Fact Table اس dimension table اس measures

* ال measure يعني حاجة بقيس بيها ال performance متاع
معدل زي مثلك Quantity & Sales

* Difference between Table or View & Table of view - Fast load

في ال Table or view العادية .. بعمل insert ال rows واحد
واحد .. في ال load بملأه كل insert بملأه insert واحدة
ببعض مسئلة في ال row في ال insert بعمل فيه مسئلة ..
مقيس حاجة معدل خالص ..

← فيه أسرع : Fast load

← فيه أبطأ : Table or View العادية

Task Solution

Distributor

OLE DB Destination

لو big int

* في ال Flat File لازم ادخل ال String ل unicode string

* وال integer جاي integer four-byte unsigned

لو int عادي four-byte signed integer

* لو عيني Row فيه مسئلة زي مثلك row مكتوب "

String يعني في column كل integer عيني ك داول

← أعالج programming

← أعالج column & derived

← استبعد دلوقي

بعلف عن كذا ال button error output configure

بيط مكان الحاجة التي فيه مسئلة NULL (1) Ignore Failure

لو محتاج ال Rows التي فيه الخط وعاكج بطريقة (2) Redirect Row


بوقت كل حاجة (3) Fail component

* لو عايز تعرف موضوع مبيعات شهر 7 و 19
Date Format 01-06-2019

Select sum(Sales) From [company][dbo][SalesFact
Session2]
Where Substring([Date], 4, 2) = '06'

* Change (10/07/19) to (2019-07-10)
"20" +

SUBSTRING([Date], 7, 2) + "-" +
SUBSTRING([Date], 4, 2) + "-" +
SUBSTRING([Date], 1, 2)



* To delete old data in a table → Truncate table

* في ال Mapping افكر دائما كتب اسم ال Column الجديد
عشان تلاق ال data الجديدة

* لو قالك انه عايز يعني شهر 07 شهر 06
كا تكملة للسؤال اللى قارت ؟

فقرس اللى هو بتاع الشهر وهدظ بباله "06" +
فقرس اللى هو بتاع الشهر وهدظ بباله "06" +

* Detach → loading و كل معايا buffer اللى
مناظا في ال buffer اللى معايا و كل معايا
في ما انت عايز

* لو عنى بقى Flat File منك وفيه 2 Formats
 مرة يتكتب بطريقة 8062019 ومرة 08062019
 طالما فى حالتية بيترى Component جيبه اسهل

Conditional split

Format : Format

2019-06-08


If length = 7 8062019

If length = 8 08062019

SUBSTRING([Date], 4, 4) + "-" +
 " " , 2, 2) + "-0" +
 " " , 1, 1)

SUBSTRING([Date], 5, 4) + "-" +
 " " , 3, 2) + "-" +
 " " , 1, 2)

Flow



"To obtain single version of truth"

* افتر اسخدم ال union all فى انى حاجة - جمع نتائج
 استوف بيها results فى الآخر - ايا كانه حاجب غير عاين
 الخ