



مرشح للمراجعة والاختبار. اعتماد تشغيل بيانات المرضى معلق إلى حين إغلاق موانع المراجعة الفنية. حالة اعتماد الإصدار

• دليل إعداد النسخة المحلية

بداية واضحة. تشغيل أكثر سلاسة.

أهلاً بك في VIARA. اتبع الخطوات التالية لتجهيز نظام مركزك، وإعداد حساب المدير، والتحقق من التشغيل.

كل ما تحتاجه، في مسار واحد

جهاز الخادم، شغل معالج الإعداد، ثم تحقق من الخدمات. تُحمّل صور التطبيقات من حزمة Offline عند إرفاقها.

يُفتح هذا الدليل دون إنترنت · الأوامر تُنفذ في
طرفية Linux

01 جهاز بيئة التشغيل

استخرج الحزمة وافتح الطرفية داخل مجلدها، حيث يوجد ملف setup.sh.

نفذ الأوامر على خادم Linux مخصص، باستخدام حساب لديه صلاحية تشغيل Docker.

Python 3 + OpenSSL + Bash

أدوات الإعداد وتوليد المفاتيح. لا يلزم تثبيت Node.js لدى العميل.

Docker Engine + Compose

محرك Linux يعمل، مع Docker Compose v2.

التخزين والنسخ الاحتياطي

جهاز السعة بحسب حجم الصور وفترة الاحتفاظ، وخطة استعادة قابلة للاختبار.

نطاقان وترخيص الموقع

رابط HTTPS للموظفين، وآخر للبوابة، وترخيص صالح من المورد.

افحص أدوات التشغيل

```
docker compose version && python3 --version && openssl version && docker info --format '{{.OSType}}'
```

يجب أن تظهر الإصدارات ثم كلمة linux. إذا توقف الأمر، جهّز الأداة المطلوبة قبل المتابعة.

أمر واحد لإعداد الموقع وتشغيل الخدمات وإنشاء المدير الأول.

```
bash setup.sh
```

1 أدخل رابطي الموقع

رابط الموظفين ورابط بوابة المريض بصيغة HTTPS وعلى نطاقين منفصلين. مثال: clinical.example.com و portal.example.com.

2 أدخل الترخيص وإعداد اتصال الأجهزة

استخدم الترخيص الذي استلمته بشكل منفصل. يبقى استقبال DICOM على الجهاز نفسه افتراضياً؛ يحدد مسؤول الشبكات عنوان الاستقبال الداخلي المناسب.

3 انتظر بدء الخدمات

يفحص المعالج جاهزية الخدمات. قد يستغرق تحميل صور الحزمة وبدء فحص الفيروسات عدة دقائق؛ اقرأ رسالة الخطأ إذا توقف.

4 أنشئ حساب مدير الموقع

عند خلو قاعدة البيانات، أدخل الاسم والبريد وكلمة مرور خاصة من 16 حرفاً على الأقل. يُطلب تغييرها عند أول دخول.

للتشغيل اللاحق: استخدم الأمر نفسه. تُحفظ المفاتيح والحسابات الموجودة. لا يُعاد فتح أسئلة إعداد الموقع بعد نجاح الإعداد الأول؛ تعديلها موضح في الدليل التفصيلي.

تدخل الأسرار في الطرفية، ولا يحتاج هذا الدليل إلى بيانات الحساب أو الترخيص.

ابدأ بحالة الخدمات، ثم أكمل التحقق من الموقع وسير العمل.

docker compose ps

الخدمات المستمرة تكون running وhealthy حيث يوجد فحص صحة. مهمة migrate تنتهي بنجاح ولا تبقى قيد التشغيل.

ضع علامة بعد التحقق الفعلي. هذه قائمة يدوية؛ لا يفحص المتصفحُ الخادم، ولا تُحفظ اختياراتك بعد إعادة تحميل الصفحة.

☐ الخدمات جاهزة

اكتمل المعالج وحالة الخدمات سليمة.

☐ روابط HTTPS تعمل

جهاز مسؤول الموقع DNS والشهادات، وفتح نطاقَي الموظفين والبوابة.

☐ حسابات الدخول تعمل

اختبر المدير والمريض والطبيب المحوّل باستخدام حسابات اختبار معتمدة.

☐ سير عمل الأشعة مكتمل

استقبل دراسة DICOM تجريبية، واختبر قائمة العمل والعرض والتقرير والبوابة.

☐ الاستعادة والوصول البعيد مختبران

اختبر استعادة نسخة معزولة ووصول الموظفين عبر القناة الآمنة المعتمدة.

0 من 5 نقاط مكتملة — ابدأ بالتحقق من حالة الخدمات.

نجاح المعالج يؤكد التشغيل التقني. اعتماد الاستخدام الطبي يتطلب إكمال اختبارات الموقع وسير العمل بواسطة الفريق المسؤول.

نفّذ أوامر التشخيص من مجلد الحزمة نفسه.

تحقق من اكتمال إعداد Compose دون طباعة القيم السرية.

```
docker compose config --quiet
```

النجاح لا يطبع مخرجات. رسالة الخطأ تحدد الإعداد الناقص.

اعرض آخر رسائل الخادم عند فشل التشغيل أو الدخول.

```
docker compose logs --tail 80 backend
```

راجع السجل محلياً ونفّج الأسرار وبيانات المرضى قبل مشاركة أي مقتطف مع الدعم.

◀ توقف الإعداد، ماذا أفعل؟

◀ الخدمات تعمل، لكن رابط الموقع لا يفتح

◀ كيف أتيح الوصول من خارج المركز؟

◀ أين أجد تعليمات التحديث وإعداد الموقع؟